343 Hinterlüftete Fassadenbekleidungen

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 343D/2022.
01 Hinterlüftete Fassadenbekleidungen (V'26)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.

400 Fassadenbekleidungen aus Faserzement

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

R 490 Fassadenprofile und Fassadenplatten.

R 491 Fassadenprofile aus Glasfaserbeton.

R .100 L-Profile

R .101 01 Fassadenprofile Ecomur flex
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Nach Plan .....
03 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hellgrau, imprägniert (Imprägnierung in sep. Pos. R219.109). Oberfläche schalungsglatt.
04 Ansichtsbreite b mm .....
05 Profiltiefe t mm .....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

491.101 06 Elementlänge mm .....
(bis mm 5'000).
07 Befestigungsteile für Montage:

Montageart: .....
(verdeckt Montage mit Hinterschnittanker, sichtbare Montage genietet oder geschraubt)

Elementspezifikationen:

Bei verdeckter Montage mit Hinterschnittanker:
Materialdicke mm 18/20, Gewicht 40/44 kg/m2.
Hinterschnittanker und Bohrungen für verdeckte Montage eingerechnet (nach Planer/Besteller).
Agraffen bauseits geliefert und werkseitig montiert.
Unterkonstruktion bauseits.

Bei sichtbarer Montage:
Materialdicke mm 15, Gewicht 33 kg/m2.
Bohrungen für Nieten für sichtbare Montage eingerechnet (nach Angabe Planer/Besteller).
Unterkonstruktion bauseits.

08 Inkl. Lieferung und Befestigen nach Angabe Stahlton Bauteile AG.
Lieferfristen und Etappierungen beachten!

A 0 St A ....

R .200 U-Profile.

R .201 01 Fassadenprofile Ecomur flex
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Nach Plan .....
03 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hellgrau, imprägniert (Imprägnierung in sep. Pos. R219.109).
Oberfläche schalungsglatt.
04 Ansichtsbreite b mm .....
05 Profiltiefe t1 mm .....
Profiltiefe t2 mm .....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

491.201 06 Elementlänge mm .....
(bis mm 5'000).
07 Befestigungsteile für Montage:

Montageart: .....
(verdeckt Montage mit Hinterschnittanker, sichtbare Montage genietet oder geschraubt)

Elementspezifikationen:
Bei verdeckter Montage mit Hinterschnittanker:
Materialdicke mm 18/20, Gewicht 40/44 kg/m2.
Hinterschnittanker und Bohrungen für verdeckte Montage eingerechnet (nach Planer/Besteller).
Agraffen bauseits geliefert und werkseitig montiert.
Unterkonstruktion bauseits.

Bei sichtbarer Montage:
Materialdicke mm 15, Gewicht 33 kg/m2.
Bohrungen für Nieten für sichtbare Montage eingerechnet (nach Angabe Planer/Besteller).
Unterkonstruktion bauseits.

08 Inkl. Lieferung und Befestigen nach Angabe Stahlton Bauteile AG.
Lieferfristen und Etappierungen beachten!

A 0 St A ....

R .300 Profilgeometrie div.

R .301 01 Fassadenprofile Ecomur flex
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Anwendung: .....
(Gurtsims, Lisene ... etc.)
03 Nach Plan .....
04 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hellgrau, imprägniert (Imprägnierung in sep. Pos. R219.109).
Oberfläche schalungsglatt.
05 Ansichtsbreite b mm .....
06 Profiltiefe t mm .....
07 Elementlänge mm .....
(bis mm 5'000).

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

491.301 08 Befestigungsteile für Montage:

Montageart: .....
(verdeckt Montage mit Hinterschnittanker, sichtbare Montage genietet oder geschraubt)

Elementspezifikationen:

Bei verdeckter Montage mit Hinterschnittanker:
Materialdicke mm 18/20, Gewicht 40/44 kg/m2.
Hinterschnittanker und Bohrungen für verdeckte Montage eingerechnet (nach Planer/Besteller).
Agraffen bauseits geliefert und werkseitig montiert.
Unterkonstruktion bauseits.

Bei sichtbarer Montage:
Materialdicke mm 15, Gewicht 33 kg/m2.
Bohrungen für Nieten für sichtbare Montage eingerechnet (nach Angabe Planer/Besteller).
Unterkonstruktion bauseits.

09 Inkl. Lieferung und Befestigen nach Angabe Stahlton Bauteile AG. Lieferfristen und Etappierungen beachten!

A 0 St A ....

R 492 Fassadenplatten aus Glasfaserbeton.

R .001 01 Fassadenplatten Ecomur flex
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

02 Nach Plan .....

03 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hellgrau, imprägniert (Imprägnierung in sep. Pos. R219.109). Oberfläche schalungsglatt.

04 Ansichtsbreite b mm .....

05 Profiltiefe t mm .....

06 Elementlänge mm .....
(bis mm 5'000).

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

492.001 07 Befestigungsteile für Montage:

Montageart: .....
(verdeckt Montage mit Hinterschnittanker, verdeckte Montage mit Klammern, sichtbare Montage genietet oder geschraubt)

Elementspezifikationen:

Bei verdeckter Montage mit Hinterschnittanker:
Materialdicke mm 18/20, Gewicht
40/44 kg/m2.
Hinterschnittanker und Bohrungen für verdeckte Montage eingerechnet (nach Planer/Besteller).
Agraffen bauseits geliefert und werkseitig montiert.
Unterkonstruktion bauseits.

Bei verdeckter Montage mit Klammern:
Materialgewicht ca. 2'200 kg/m3.
Elementausbildung für Klammern für verdeckte Montage eingerechnet (nach Angabe Planer/Besteller).
Unterkonstruktion bauseits.

Bei sichtbarer Montage:
Materialgewicht ca. 2'200 kg/m3.
Bohrungen für Nieten für sichtbare Montage eingerechnet (nach Angabe Planer/Besteller).
Unterkonstruktion bauseits.

08 Inkl. Lieferung und Befestigen nach Angabe Stahlton Bauteile AG. Lieferfristen und Etappierungen beachten!

A 0.000 LE A ....

R 493 Zuschläge und Zubehör zu Fassadenelementen und Fassadenplatten aus Glasfaserbeton.

R .100 Zuschläge zu Fassadenelementen.

R .101 01 Zuschlag für Eckausführung (konfektioniert) bei Fassadenprofil Ecomur flex.

02 Zu Pos. .....

A 0 St A ....

R .102 01 Zuschlag für Seitenabschluss integriert bei Fassadenprofil Ecomur flex.

02 Zu Pos. .....

A 0 St A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

R 493.103 01 Zuschlag für Gehrungsschnitt.
02 Zu Pos. .....
A 0 St A .....

R .104 01 Zuschlag für Aussparung an Ecke.
02 Abmessung mm .....x.....
03 Zu Pos. .....
A 0 St A .....

R .105 01 Zuschlag für Aussparung an Kante.
02 Abmessung mm .....x.....
03 Zu Pos. .....
A 0 St A .....

R .106 01 Zuschlag für Aussparung in Fläche.
02 Abmessung mm .....x.....
03 Zu Pos. .....
A 0 St A .....

R .107 01 Zuschlag für Aussparung rund.
02 Durchmesser d mm .....x.....
03 Zu Pos. .....
A 0 St A .....

R .108 01 Zuschlag für Farbzuschlag nach Standardkollektion Stahlton Bauteile AG.
02 Farbton: .....
03 Zu Pos. .....
A 0 St A .....

R .109 01 Zuschlag für Imprägnierung bei Fassadenprofil Ecomur flex.
02 Zu Pos. .....
A 0.000 m² A .....

R .111 01 Zuschlag für Antigraffiti-Beschichtung.
02 Zu Pos. .....
A 0.000 m² A .....

R .112 01 Zuschlag für selbstreinigende Beschichtung.
02 Zu Pos. .....
A 0.000 m² A .....

R .200 Zubehör zu Fassadenelementen und Fassadenplatten aus Glasfaserbeton.

R .201 01 Montagewinkel Spezial zu Typ .....
02 Abmessung mm ....x....x....
03 Zu Pos. .....
A 0 St A .....

R .202 01 Montagekonsole Spezial zu Typ .....
02 Abmessung mm ....x....x....
03 Zu Pos. .....
A 0 St A .....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

R 494 Nebenarbeiten zu Fassadenelementen und Fassadenplatten aus Glasfaserbeton.

R .001 01 Fugen abdichten mit Stahlton-Fugendichtstoff. Inkl. Vorarbeiten mit Primer.
02 Farbton: RAL7035.
03 Zu Pos. .....
A 0.00 m A ....

R .002 01 Fugen abdichten mit Stahlton-Fugendichtstoff. Inkl. Vorarbeiten mit Primer.
02 Farbton Standardkollektion Unternehmer:
.....
03 Zu Pos. .....
A 0.00 m A ....

R .003 01 Fugen abdichten mit Stahlton-Fugendichtband BG1 15/5-12, schwarz.
02 Zu Pos. .....
A 0.00 m A ....

Total 400 Fassadenbekleidungen aus Faserzement .....

Total 343 Hinterlüftete Fassadenbekleidungen .....

Gesamttotal .....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich