342 Verputzte Aussenwärmedämmungen

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 342D/2016.

01 Verputzte Aussenwärmedämmungen (V'26)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.

200 Verputzte Aussenwärmedämmungen mit EPS, dünne Dämmdicken bis

mm 150
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

260 Leibungs- und Sturzelemente

263 Hohlsturzelemente und Unterlagen zu Hohlsturzelementen.

.801 01 Schürzenelement Eco-Tab Typ EPS
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

02 Dämmschicht Polystyrolkern EPS weiss, Lambda_D W/mK 0.038. Mit Bewehrung aus Glasfaserverbundwerkstoff. Abschluss vorne, unten und innen mit Mörtelbeschichtung.

06 d mm .....

07 h mm ..... (mm 500 Standard, andere Höhen als Zuschlag sind in diese Pos. einzurechnen).

08 Länge mm ..... (bis mm 5'000).

09 LE = m.

A 0.000 LE A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

263.802 01 Schürzenelement Eco-Tab EPS mit Aufdoppelung EPS weiss
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Dämmschicht Polystyrolkern EPS weiss, Lambda_D W/mK 0.038.
Mit Bewehrung aus Glasfaserverbundwerkstoff.
Abschluss vorne, unten und innen mit Mörtelbeschichtung.
06 d mm .....
07 h mm ..... (mm 500 Standard, andere Höhen als Zuschlag sind in diese Pos. einzurechnen).
08 Länge mm ..... (bis mm 5'000).
09 LE = m.
10 Aufdoppelung Beschreibung:
(EPS weiss Standard, andere Materialien sind in dieser Pos. zu beschreiben und einzurechnen)
Material: .....
D mm .....
Oben .....
Seitlich .....

A 0.000 LE A ....

.805 01 Schürzenelement Steinwolle Typ SWHM
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Dämmschicht Steinwolle (Elementkern homogen), Lambda_D W/mK 0.040.
Innen mit Metallschürze, unten variabler Überstand als Abschlusskante für Plattenverblendung.
03 Ohne Beschichtung unten und vorne.
Ohne Aufdoppelung (bauseits).
06 d mm ..... (mm 30, 40, 50, 60 oder 80)
07 h mm ..... (mm 500 Standard, andere Höhen als Zuschlag sind in diese Pos. einzurechnen).
08 Länge mm ..... (bis mm 4'000).
09 LE = m.
10 Abschluss Kante und unten mit Beschichtung :
.....

A 0.000 LE A ....

.806 01 Schürzenelement Glaswolle Typ GWHM
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Dämmschicht Glaswolle (Elementkern homogen), Lambda_D W/mK 0.034.
Innen mit Metallschürze, unten variabler Überstand als Abschlusskante für Plattenverblendung.

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

263.806 06 d mm ..... (mm 30, 40, 60 oder 80)
07 h mm ..... (mm 500 Standard, andere Höhen als Zuschlag sind in diese Pos. einzurechnen).
08 Länge mm ..... (bis mm 4'000).
09 LE = m.
10 Abschluss Kante und unten mit Beschichtung :
.....

A 0.000 LE A ....

.809 01 Schürzenelement Eco-Tab Typ SW (Steinwolle)
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Dämmschicht Polystyrolkern EPS weiss, Lambda_D W/mK 0.038. Mit Bewehrung aus Glasfaserverbundwerkstoff. Aussen mit Putzträgerplatte aus Steinwolle mm 10. Abschluss vorne, unten und innen mit Mörtelbeschichtung.
06 d mm .....
07 h mm ..... (mm 350 bis 500 Standard, andere Höhen als Zuschlag sind in diese Pos. einzurechnen).
08 Länge mm ..... (bis mm 5'000).
09 LE = m.

A 0.000 LE A ....

.811 01 Schürzenelement Eco-Tab SW mit Aufdoppelung EPS weiss
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Dämmschicht Polystyrolkern EPS weiss, Lambda_D W/mK 0.038. Mit Bewehrung aus Glasfaserverbundwerkstoff. Aussen mit Putzträgerplatte aus Steinwolle mm 10. Abschluss vorne, unten und innen mit Mörtelbeschichtung.
06 d mm .....
07 h mm ..... (mm 500 Standard, andere Höhen als Zuschlag sind in diese Pos. einzurechnen).
08 Länge mm ..... (bis mm 5'000).
09 LE = m.
10 Aufdoppelung Beschreibung: (EPS weiss Standard, andere Materialien sind in dieser Pos. zu beschreiben und einzurechnen)
Material: .....
D mm .....
Oben .....
Seitlich .....

A 0.000 LE A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

263.814 01 Schürzenelement Eco-Tab Typ GW (Glaswolle)
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Dämmschicht Polystyrolkern EPS weiss, Lambda_D W/mK 0.038.
Mit Bewehrung aus Glasfaserverbundwerkstoff.
Aussen mit Putzträgerplatte aus Glaswolle mm 20.
Abschluss vorne, unten und innen mit Mörtelbeschichtung.
06 d mm .....
07 h mm ..... (mm 500 Standard, andere Höhen als Zuschlag sind in diese Pos. einzurechnen).
08 Länge mm ..... (bis mm 5'000).
09 LE = m.

A 0.000 LE A ....

.815 01 Schürzenelement Eco-Tab GW mit Aufdoppelung EPS weiss
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Dämmschicht Polystyrolkern EPS weiss, Lambda_D W/mK 0.038.
Mit Bewehrung aus Glasfaserverbundwerkstoff.
Aussen mit Putzträgerplatte aus Glaswolle mm 20.
Abschluss vorne, unten und innen mit Mörtelbeschichtung.
06 d mm .....
07 h mm ..... (mm 500 Standard, andere Höhen als Zuschlag sind in diese Pos. einzurechnen).
08 Länge mm ..... (bis mm 5'000).
09 LE = m.
10 Aufdoppelung Beschreibung: (EPS weiss Standard, andere Materialien sind in dieser Pos. zu beschreiben und einzurechnen)
Material: .....
D mm .....
Oben .....
Seitlich .....

A 0.000 LE A ....

.816 01 Schürzenelement Eco-Tab Typ TE (TERA)
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Dämmschicht Polystyrolkern TERA, Lambda_D W/mK 0.032.
Mit Bewehrung aus Glasfaserverbundwerkstoff.
Abschluss vorne, unten und innen mit Mörtelbeschichtung.

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

263.816 06 d mm .....
07 h mm ..... (mm 500 Standard, andere Höhen als Zuschlag sind in diese Pos. einzurechnen).
08 Länge mm ..... (bis mm 5'000).
09 LE = m.

A 0.000 LE A ....

.817 01 Schürzenelement Eco-Tab Typ TEA mit Aufdoppelung TERA
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Dämmschicht Polystyrolkern TERA, Lambda_D W/mK 0.032.
Mit Bewehrung aus Glasfaserverbundwerkstoff.
Abschluss vorne, unten und innen mit Mörtelbeschichtung.
06 d mm .....
07 h mm ..... (mm 500 Standard, andere Höhen als Zuschlag sind in diese Pos. einzurechnen).
08 Länge mm ..... (bis mm 5'000).
09 LE = m.
10 Aufdoppelung Beschreibung:
(TERA, andere Materialien sind in dieser Pos. zu beschreiben und einzurechnen)
Material: .....
D mm .....
Oben .....
Seitlich .....

A 0.000 LE A ....

.819 01 Zuschlag für Eco-Tab Balkonwinkel.
03 Winkel im Element integriert.
Für Montage in Beton.
08 Zu Pos. .....
09 LE = St.

A 0.000 LE A ....

.821 01 Zuschlag für das Verbinden von Eco-Tab Elementen.
Mit Vannier-Klammer.
08 Zu Pos. .....
09 LE = St.

A 0.000 LE A ....

.822 01 Zuschlag für das Verbinden von Eco-Tab Elementen.
Mit Schiebeblech.
08 Zu Pos. .....
09 LE = St.

A 0.000 LE A ....

.823 01 Zuschlag für Eco-Tab Sichtabschluss für bauseitigen Putz- oder Plattenabschluss.
03 Integriertes Aluminiumprofil eloxiert, innenseitig integriert, mit Überstand mm ..... (mm 3 bis 30).

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

263.823 07 h mm 100.
08 Zu Pos. .....
09 LE = m.
10 Farbton: .....

A 0.000 LE A ....

.824 01 Zuschlag für Eco-Tab Sichtabschluss für bauseitigen Putz- oder Plattenabschluss.
05 Integriertes Aluminiumprofil eloxiert, innenseitig integriert, mit Überstand mm ..... (mm 3 bis 30).
07 h mm ..... (H= H_Element -mm 30).
08 Zu Pos. .....
09 LE = m.
10 Farbton: .....

A 0.000 LE A ....

Total 200 Verputzte Aussenwärmedämmungen mit EPS, dünne Dämmdicken bis .....

300 Verputzte Aussenwärmedämmungen mit EPS, grosse Dämmdicken ab

mm 160
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

360 Leibungs- und Sturzelemente

363 Hohlsturzelemente und Unterlagen zu Hohlsturzelementen.

.801 01 Schürzenelement Eco-Tab Typ EPS Stahlton Bauteile AG 5070 Frick
02 Dämmschicht Polystyrolkern EPS weiss, Lambda_D W/mK 0.038. Mit Bewehrung aus Glasfaserverbundwerkstoff. Abschluss vorne, unten und innen mit Mörtelbeschichtung.
06 d mm .....
07 h mm ..... (mm 500 Standard, andere Höhen als Zuschlag sind in diese Pos. einzurechnen).
08 Länge mm ..... (bis mm 5'000).
09 LE = m.

A 0.000 LE A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

363.802 01 Schürzenelement Eco-Tab EPS mit Aufdoppelung EPS weiss
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Dämmschicht Polystyrolkern EPS weiss, Lambda_D W/mK 0.038.
Mit Bewehrung aus Glasfaserverbundwerkstoff.
Abschluss vorne, unten und innen mit Mörtelbeschichtung.
06 d mm .....
07 h mm ..... (mm 500 Standard, andere Höhen als Zuschlag sind in diese Pos. einzurechnen).
08 Länge mm ..... (bis mm 5'000).
09 LE = m.
10 Aufdoppelung Beschreibung: (EPS weiss Standard, andere Materialien sind in dieser Pos. zu beschreiben und einzurechnen)
Material: .....
D mm .....
Oben .....
Seitlich .....

A 0.000 LE A ....

.805 01 Schürzenelement Steinwolle Typ SWHM
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Dämmschicht Steinwolle (Elementkern homogen), Lambda_D W/mK 0.040.
Innen mit Metallschürze, unten variabler Überstand als Abschlusskante für Plattenverblendung.
03 Ohne Beschichtung unten und vorne.
Ohne Aufdoppelung (bauseits).
06 d mm ..... (mm 30, 40, 50, 60 oder 80)
07 h mm ..... (mm 500 Standard, andere Höhen als Zuschlag sind in diese Pos. einzurechnen).
08 Länge mm ..... (bis mm 4'000).
09 LE = m.
10 Abschluss Kante und unten mit Beschichtung :
.....

A 0.000 LE A ....

.806 01 Schürzenelement Steinwolle Typ GWHM
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Dämmschicht Glaswolle (Elementkern homogen), Lambda_D W/mK 0.034.
Innen mit Metallschürze, unten variabler Überstand als Abschlusskante für Plattenverblendung.

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

363.806 06 d mm ..... (mm 30, 40, 60 oder 80)
07 h mm ..... (mm 500 Standard, andere Höhen als Zuschlag sind in diese Pos. einzurechnen).
08 Länge mm ..... (bis mm 4'000).
09 LE = m.
10 Abschluss Kante und unten mit Beschichtung :
.....

A 0.000 LE A ....

.809 01 Schürzenelement Eco-Tab Typ SW (Steinwolle)
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Dämmschicht Polystyrolkern EPS weiss, Lambda_D W/mK 0.038. Mit Bewehrung aus Glasfaserverbundwerkstoff. Aussen mit Putzträgerplatte aus Steinwolle mm 10. Abschluss vorne, unten und innen mit Mörtelbeschichtung.
06 d mm .....
07 h mm ..... (mm 350 bis 500 Standard, andere Höhen als Zuschlag sind in diese Pos. einzurechnen).
08 Länge mm ..... (bis mm 5'000).
09 LE = m.

A 0.000 LE A ....

.811 01 Schürzenelement Eco-Tab SW mit Aufdoppelung EPS weiss
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Dämmschicht Polystyrolkern EPS weiss, Lambda_D W/mK 0.038. Mit Bewehrung aus Glasfaserverbundwerkstoff. Aussen mit Putzträgerplatte aus Steinwolle mm 10. Abschluss vorne, unten und innen mit Mörtelbeschichtung.
06 d mm .....
07 h mm ..... (mm 500 Standard, andere Höhen als Zuschlag sind in diese Pos. einzurechnen).
08 Länge mm ..... (bis mm 5'000).
09 LE = m.
10 Aufdoppelung Beschreibung: (EPS weiss Standard, andere Materialien sind in dieser Pos. zu beschreiben und einzurechnen)
Material: .....
D mm .....
Oben .....
Seitlich .....

A 0.000 LE A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

363.814 01 Schürzenelement Eco-Tab Typ GW (Glaswolle)
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Dämmschicht Polystyrolkern EPS weiss, Lambda_D W/mK 0.038.
Mit Bewehrung aus Glasfaserverbundwerkstoff.
Aussen mit Putzträgerplatte aus Glaswolle mm 20.
Abschluss vorne, unten und innen mit Mörtelbeschichtung.
06 d mm .....
07 h mm ..... (mm 500 Standard, andere Höhen als Zuschlag sind in diese Pos. einzurechnen).
08 Länge mm ..... (bis mm 5'000).
09 LE = m.

A 0.000 LE A ....

.815 01 Schürzenelement Eco-Tab GW mit Aufdoppelung EPS weiss
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Dämmschicht Polystyrolkern EPS weiss, Lambda_D W/mK 0.038.
Mit Bewehrung aus Glasfaserverbundwerkstoff.
Aussen mit Putzträgerplatte aus Glaswolle mm 20.
Abschluss vorne, unten und innen mit Mörtelbeschichtung.
06 d mm .....
07 h mm ..... (mm 500 Standard, andere Höhen als Zuschlag sind in diese Pos. einzurechnen).
08 Länge mm ..... (bis mm 5'000).
09 LE = m.
10 Aufdoppelung Beschreibung: (EPS weiss Standard, andere Materialien sind in dieser Pos. zu beschreiben und einzurechnen)
Material: .....
D mm .....
Oben .....
Seitlich .....

A 0.000 LE A ....

.816 01 Schürzenelement Eco-Tab Typ TE (TERA)
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Dämmschicht Polystyrolkern Tera, Lambda_D W/mK 0.032.
Mit Bewehrung aus Glasfaserverbundwerkstoff.
Abschluss vorne, unten und innen mit Mörtelbeschichtung.

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

363.816 06 d mm .....
07 h mm ..... (mm 500 Standard, andere Höhen als Zuschlag sind in diese Pos. einzurechnen).
08 Länge mm ..... (bis mm 5'000).
09 LE = m.

A 0.000 LE A ....

.817 01 Schürzenelement Eco-Tab TEA mit Aufdoppelung TERA
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Dämmschicht Polystyrolkern TERA, Lambda_D W/mK 0.032.
Mit Bewehrung aus Glasfaserverbundwerkstoff.
Abschluss vorne, unten und innen mit Mörtelbeschichtung.
06 d mm .....
07 h mm ..... (mm 500 Standard, andere Höhen als Zuschlag sind in diese Pos. einzurechnen).
08 Länge mm ..... (bis mm 5'000).
09 LE = m.
10 Aufdoppelung Beschreibung:
(TERA, andere Materialien sind in dieser Pos. zu beschreiben und einzurechnen)
Material: .....
D mm .....
Oben .....
Seitlich .....

A 0.000 LE A ....

.818 01 Winkel im Element integriert.
Für Montage in Beton.
03 Zuschlag für Eco-Tab Balkonwinkel.
05 Zu Pos. .....
09 LE = St.

A 0.000 LE A ....

.819 01 Zuschlag für das Verbinden von Eco-Tab Elementen.
Mit Vannier-Klammer.
05 Zu Pos. .....
09 LE = St.

A 0.000 LE A ....

.821 01 Zuschlag für das Verbinden von Eco-Tab Elementen.
Mit Schiebeblech.
05 Zu Pos. .....
09 LE = St.

A 0.000 LE A ....

.822 01 Integriertes Aluminiumprofil eloxiert, innenseitig integriert, mit Überstand mm ..... (mm 3 bis 30).
03 Zuschlag für Eco-Tab Sichtabschluss für bauseitigen Putz- oder Plattenabschluss.

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

363.822 07 h mm 100.
08 Zu Pos. .....
09 LE = m.
10 Farbton: .....
A 0.000 LE A ....

.823 01 Zuschlag für Eco-Tab Sichtabschluss für bauseitigen Putz- oder Plattenabschluss.
03 Integriertes Aluminiumprofil eloxiert, innenseitig integriert, mit Überstand mm ..... (mm 3 bis 30).
07 h mm ..... (H= H_Element -mm 30).
08 Zu Pos. .....
09 LE = m.
10 Farbton: .....
A 0.000 LE A ....

Total 300 Verputzte Aussenwärmedämmungen mit EPS, grosse Dämmdicken ab .....

Total 342 Verputzte Aussenwärmedämmungen .....

Gesamttotal .....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich