342 Verputzte Aussenwärmedämmungen

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 342D/2016.
01 Verputzte Aussenwärmedämmungen (V'26)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.

700 Nebenleistungen (1)

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

770 Montageeinlagen, Druckausgleichs-Unterlagen sowie Versetzarbeiten

771 Montageeinlagen und Druckausgleichs-Unterlagen zur Befestigung von Bauteilen auf der Aussenwärmedämmung.

.200 Eckig.

.281 01 Klobentragelemente Eco-Fix Typ K
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Material: EPS weiss, Lambda_D W/mK 0.038, mit integrierter PU-Hartschaum-Einlage für Montage von Kloben und Rückhaltern bei Fenstern und Türen.
03 Abmessung mm 295x330.
04 Dämmdicke mm .....
05 Inkl. 1 Langschaftdübel pro Element.

A 0 St A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

771.282	01	Klobentragelemente Eco-Fix Typ KSW Stahlton Bauteile AG 5070 Frick						
	02	Material: EPS weiss, Lambda_D W/mK 0.038, mit Steinwolleinlage 10 mm. Mit integrierter Einlage für Montage von Kloben bei Fenstern und Türen.						
	03	Abmessung mm 295x330.						
	04	Dämmdicke mm						
	05	Inkl. 1 Langschaftdübel pro Element.						
			A	0	St	A	.....	.....
.283	01	Klobentragelement IB Typ KH Stahlton Bauteile AG 5070 Frick						
	02	Material: XPS, Lambda_D W/mK 0.035, mit integrierter Einlage für Montage von Kloben bei Fenstern und Türen.						
	03	Abmessung mm ..... (300x620 oder 300x1'250)						
	04	Dämmdicke mm						
			A	0	St	A	.....	.....
.284	01	Anschlagträger IB Typ AT Stahlton Bauteile AG 5070 Frick						
	02	Material: XPS, Lambda_D W/mK 0.035, mit integrierter Einlage für Montage von Fensterladenanschlag bei Fenstern und Türen beim Sturz.						
	03	Abmessung mm 245x300.						
	04	Dämmdicke mm						
			A	0	St	A	.....	.....
.285	01	Zuschlag zu Klobentragelement Typ KH für Steinwolleinlage als Putzträger.						
	02	Zu Pos.						
	04	Dämmdicke mm						
	05	LE: St=m.						
			A	0	St	A	.....	.....
.286	01	Zuschlag zu Anschlagträger Typ AT für Steinwolleinlage als Putzträger.						
	02	Zu Pos.						
	04	Dämmdicke mm						
			A	0	St	A	.....	.....
.287	01	Zuschlag zu Klobentragelement Typ KH und Anschlagträger Typ AT für Aussparungen.						
	02	Zu Pos.						
			A	0	St	A	.....	.....

Total 700 Nebenleistungen (1) .....

Total 342 Verputzte Aussenwärmedämmungen .....

Gesamttotal .....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich