

314 Maurerarbeiten



000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
 Nur hier kann der Anwender Positionen
 des NPK für seine individuellen
 Bedürfnisse abändern oder ergänzen.
 Die angepassten Positionen werden mit
 einem "R" vor der Positionsnummer
 bezeichnet.
 . Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von
 Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
 geschlossenen Unterpositionen werden
 nur je die ersten 2 Zeilen
 wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
 Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist
 Volltext im NPK 314D/2013.

01 Maurerarbeiten (V'26)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelun-
 gen, Ausmassbestimmungen und
 Begriffsdefinitionen finden
 sich im Reserve-Unterab-
 schnitt 090. Sie enthalten
 nicht die im NPK vorgegebenen
 Aussagen, sondern sind pro-
 jektspezifisch formuliert.

200 Mehrleistungen und Nebenarbeiten zu Mauerwerk

Betreffend Vergütungsregelungen,
 Ausmassbestimmungen und
 Begriffsdefinitionen gelten die
 Bedingungen in
 Pos. 000.200.

250 Vollstürze

251 Mehrleistungen zu Mauerwerk für
 Vollstürze, inkl. Mehraufwand für
 Uebermauern.

.100 Tonstürze.

01 Stahlton Sturzbrett
 vorgespannt
 Stahlton Bauteile AG
 5070 Frick

.110 h bis mm 65.

.111 b bis mm 110.

A 0.00 m A

.112 b mm 115 bis 135.

A 0.00 m A

.113 b mm 140 bis 160.

A 0.00 m A

.114 b mm 165 bis 185.

A 0.00 m A

.115 01 b mm 200.

A 0.00 m A

.116 01 b mm 250.

A 0.00 m A



251.200	Betonstürze.				
	01 Stahlton Stürze Sichtbeton				
	Stahlton Bauteile AG				
	5070 Frick				
.210	h bis mm 65.				
.215	01 b mm 100.				
	Stahlton Sichtbetonsturzbrett				
	vorgespannt	A	0.00 m	A	
.216	01 b mm 120.				
	Stahlton Sichtbetonsturzbrett				
	vorgespannt	A	0.00 m	A	
.217	01 b mm 145.				
	Stahlton Sichtbetonsturzbrett				
	vorgespannt	A	0.00 m	A	
.218	01 b mm 180.				
	Stahlton Sichtbetonsturzbrett				
	vorgespannt	A	0.00 m	A	
.219	01 b mm 200.				
	Stahlton Sichtbetonsturzbrett				
	vorgespannt	A	0.00 m	A	
.220	h mm 70 bis 140.				
.225	01 b mm 100.				
	h mm 140.				
	Stahlton Sichtbetonsturz.				
	Qualität entspricht				
	Industrie-Sichtmauerwerk.	A	0.00 m	A	
.226	01 b mm 120.				
	h mm 140.				
	Stahlton Sichtbetonsturz.				
	Qualität entspricht				
	Industrie-Sichtmauerwerk.	A	0.00 m	A	
.227	01 b mm 145.				
	h mm 140.				
	Stahlton Sichtbetonsturz.				
	Qualität entspricht				
	Industrie-Sichtmauerwerk.	A	0.00 m	A	
.228	01 b mm 180.				
	h mm 140.				
	Stahlton Sichtbetonsturz.				
	Qualität entspricht				
	Industrie-Sichtmauerwerk.	A	0.00 m	A	
.229	01 b mm 200.				
	h mm 140.				
	Stahlton Sichtbetonsturz Spezial.				
	Qualität entspricht				
	Industrie-Sichtmauerwerk.	A	0.00 m	A	



251.281	01 h mm 190. 02 b mm 100. 05 LE = m. 08 Stahlton Sichtbetonsturz. Qualität entspricht Industrie-Sichtmauerwerk.	A	0.000	LE	A
.282	01 h mm 190. 02 b mm 120. 05 LE = m. 08 Stahlton Sichtbetonsturz. Qualität entspricht Industrie-Sichtmauerwerk.	A	0.000	LE	A
.283	01 h mm 190. 02 b mm 145. 05 LE = m. 08 Stahlton Sichtbetonsturz. Qualität entspricht Industrie-Sichtmauerwerk.	A	0.000	LE	A
.284	01 h mm 190. 02 b mm 180. 05 LE = m. 08 Stahlton Sichtbetonsturz. Qualität entspricht Industrie-Sichtmauerwerk.	A	0.000	LE	A
.285	01 h mm 190. 02 b mm 200. 05 LE = m. 08 Stahlton Sichtbetonsturz. Qualität entspricht Industrie-Sichtmauerwerk.	A	0.000	LE	A
.801	01 Vollsturz mit einseitiger Verblendung, vorgespannt. 02 Stahlton Typ 8 Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 04 h mm 140. 05 b mm 120. 08 LE = m.	A	0.000	LE	A
.802	01 Vollsturz mit einseitiger Verblendung, vorgespannt. 02 Stahlton Typ 8 Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 04 h mm 190. 05 b mm 120. 08 LE = m.	A	0.000	LE	A



251.803	01 Vollsturz mit einseitiger Verblendung, vorgespannt. 02 Stahlton Typ 8 Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 04 h mm 240. 05 b mm 120. 08 LE = m.	A	0.000	LE	A
.804	01 Vollsturz mit einseitiger Verblendung, vorgespannt. 02 Stahlton Typ 8 Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 04 h mm 140. 05 b mm 150. 08 LE = m.	A	0.000	LE	A
.805	01 Vollsturz mit einseitiger Verblendung, vorgespannt. 02 Stahlton Typ 8 Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 04 h mm 190. 05 b mm 150. 08 LE = m.	A	0.000	LE	A
.806	01 Vollsturz mit einseitiger Verblendung, vorgespannt. 02 Stahlton Typ 8 Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 04 h mm 240. 05 b mm 150. 08 LE = m.	A	0.000	LE	A
.807	01 Vollsturz mit einseitiger Verblendung, vorgespannt. 02 Stahlton Typ 8 Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 04 h mm 140. 05 b mm 175. 08 LE = m.	A	0.000	LE	A
.808	01 Vollsturz mit einseitiger Verblendung, vorgespannt. 02 Stahlton Typ 8 Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 04 h mm 190. 05 b mm 175. 08 LE = m.	A	0.000	LE	A



- 251.809 01 Vollsturz mit einseitiger
 Verblendung, vorgespannt.
 02 Stahlton Typ 8
 Stahlton Bauteile AG
 5070 Frick
 04 h mm 240.
 05 b mm 175.
 08 LE = m.

A 0.000 LE A

260 Blenden und Stürze mit Blenden

- 261 Blenden liefern und versetzen.

- .100 Blenden d bis mm 60.

- 01 Stahlton Blenden
 vorgespannt
 Stahlton Bauteile AG
 5070 Frick

- .110 Ohne Bügel.

- .114 01 h mm 315.
 b mm 50.
 Stahlton Typ B vorgespannt.

A 0.00 m A

- .115 01 h mm 365.
 b mm 50.
 Stahlton Typ B vorgespannt.

A 0.00 m A

- .120 Mit Aufhänge- bzw. Anschlussbügel.

- .124 01 h mm 315.
 b mm 50.
 Stahlton Spezial Typ B vorgespannt.
 Bügel rostfrei.

A 0.00 m A

- .125 01 h mm 365.
 b mm 50.
 Stahlton Spezial Typ B vorgespannt.
 Bügel rostfrei.

A 0.00 m A

- 262 Stürze mit Aussenblende für Rollladen-
 und Storenkasten, inkl. Auflagerköpfe
 und Aussparung für Antrieb, liefern und
 versetzen.

- .100 Feinbetonblenden bewehrt mit
 alkaliresistenten Glasfasern.

- 01 Vorderstürze Ecomur
 Stahlton Bauteile AG
 5070 Frick

- .110 Höhe innen mm 255 bis 300.

- .115 01 l m
 Ecomur Typ 1.
 b mm 125.
 h mm 315.
 Deckel aus Sturzbrett
 vorgespannt mm 60.
 h innen mm 255.
 Glasfaserbeton nach Norm
 EN1169.

A 0 St A



262.120 Höhe innen mm 305 bis 350.

.125 01 l m
 Ecomur Typ 1.
 b mm 125.
 h mm 365.
 Deckel aus Sturzbrett
 vorgespannt mm 60.
 h innen mm 305.
 Glasfaserbeton nach Norm
 EN1169.

A 0 St A

.126 01 l m
 Ecomur Typ 2.
 b mm 125.
 h mm 330.
 Deckel aus Glasfaserbeton nach
 Norm EN1169, mm 20.
 h innen mm 310.

A 0 St A

.130 Höhe innen mm 355 bis 400.

.135 01 l m
 Ecomur Typ 2.
 b mm 125.
 h mm 380.
 Deckel aus Glasfaserbeton nach
 Norm EN1169, mm 20.
 h innen mm 360.

A 0 St A

.200 Beton- oder Tonblenden.

01 Vorderstürze Stahlton
 vorgespannt
 Stahlton Bauteile AG
 5070 Frick

.210 Höhe innen mm 255 bis 300.

.215 01 l m
 Stahlton Typ 3, vorgespannt.
 b mm 170.
 h mm 315.
 Deckel mm 60.
 Blende mm 50.
 h innen mm 255.

A 0 St A

.220 Höhe innen mm 305 bis 350.

.225 01 l m
 Stahlton Typ 4, vorgespannt.
 b mm 170.
 h mm 325.
 Blende mm 50.
 h innen mm 325.

A 0 St A

.230 Höhe innen mm 355 bis 400.

.235 01 l m
 Stahlton Typ 3, vorgespannt.
 b mm 170.
 h mm 365.
 Deckel mm 60.
 Blende mm 50.
 h innen mm 305.

A 0 St A



262.236	01	l m				
		Stahlton Typ 4, vorgespannt.				
		b mm 170.				
		h mm 365.				
		Blende mm 50.				
		h innen mm 365.				
			A	0 St	A	
.281	01	Höhe innen mm.....				
	02	l m				
		Stahlton Spezial Typ 3S,				
		vorgespannt.				
		b mm				
		h mm				
		Deckel mm				
		Blende mm				
		h innen mm				
	03	LE = St.				
			A	0.000 LE	A	
.282	01	Höhe innen mm				
	02	l m				
		Stahlton Sonder Typ 3S KP, mit				
		Kragplattenanschluss				
		vorgespannt.				
		b mm				
		h mm				
		Deckel mm				
		Blende mm				
		h innen mm				
	03	LE = St.				
			A	0.000 LE	A	
.283	01	Höhe innen mm				
	02	l m				
		Stahlton Sonder Typ 3SV, vorgespannt.				
		Mit oder ohne Kragplattenanschluss.				
		Mit oder ohne Verblendung der				
		Untersicht.				
		Mit Transportanker M16.				
		b mm				
		h mm				
		Deckel mm				
		Blende mm				
		h innen mm				
	03	LE = St.				
			A	0.000 LE	A	
263		Stürze mit Innenblende für Rollladen-				
		und Storenkasten, inkl.				
		Fensteranschlagfalz, liefern und				
		versetzen.				
.300		Beton- oder Tonblenden. Mit				
		Wärmedämmung.				
	01	Hinterstürze Ecomur				
		Stahlton Bauteile AG				
		5070 Frick				
.381	02	l m				
		Stahlton Typ 11N.				
		b mm 180.				
		h mm 265.				
		Betonsturz mit Blende aus				
		bewehrtem Polystyrol.				
		Aussen und unten mit				
		Mörtelbeschichtung.				
		Mit Fensteranschlagfalz b x h mm				
		20x40.				



263.381	03 LE = St. 06 Wärmedämmung: Lambda_D W/mK 0.038.	A	0.000	LE	A
.382	02 l m Stahlton Typ 11N. b mm 180. h mm 315. Betonsturz mit Blende aus bewehrtem Polystyrol. Aussen und unten mit Mörtelbeschichtung. Mit Fensteranschlagfalz b x h mm 20x40. 03 LE = St. 06 Wärmedämmung: Lambda_D W/mK 0.038.	A	0.000	LE	A
.383	02 l m Stahlton Typ 11N. b mm 215. h mm 265. Betonsturz mit Blende aus bewehrtem Polystyrol. Aussen und unten mit Mörtelbeschichtung. Mit Fensteranschlagfalz b x h mm 20x40. 03 LE = St. 06 Wärmedämmung: Lambda_D W/mK 0.038.	A	0.000	LE	A
.384	02 l m Stahlton Typ 11N. b mm 215. h mm 315. Betonsturz mit Blende aus bewehrtem Polystyrol. Aussen und unten mit Mörtelbeschichtung. Mit Fensteranschlagfalz b x h mm 20x40. 03 LE = St. 06 Wärmedämmung: Lambda_D W/mK 0.038.	A	0.000	LE	A
.386	02 l m Stahlton Typ 14N. b mm 215. h mm 325. Betonsturz mit Blende aus bewehrtem Polystyrol. Aussen und unten mit Mörtelbeschichtung. Mit Fensteranschlagfalz b x h mm 40x100. 03 LE = St. 06 Wärmedämmung: Lambda_D W/mK 0.038.	A	0.000	LE	A



263.387 02 l m
 Stahlton Typ 14N.
 b mm 215.
 h mm 375.
 Betonsturz mit Blende aus
 bewehrtem Polystyrol.
 Aussen und unten mit
 Mörtelbeschichtung.
 Mit Fensteranschlagfalz bxh mm
 40x100.
 03 LE = St.
 06 Wärmedämmung:
 Lambda_D W/mK 0.038.

A 0.000 LE A

265 Mehrleistungen zu Blenden und zu
 Stürzen mit Blenden.

.801 01 Mehrleistung für
 Eckausführungen.
 02 Zu Pos.
 03 LE = St.

A 0.000 LE A

Total 200 Mehrleistungen und Nebenarbeiten zu Mauerwerk

Total 314 Maurerarbeiten

Gesamttotal