

314 Maurerarbeiten



000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
 Nur hier kann der Anwender Positionen
 des NPK für seine individuellen
 Bedürfnisse abändern oder ergänzen.
 Die angepassten Positionen werden mit
 einem "R" vor der Positionsnummer
 bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von
 Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
 geschlossenen Unterpositionen werden
 nur je die ersten 2 Zeilen
 wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
 Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist
 Volltext im NPK 314D/2013.

01 Maurerarbeiten (V'26)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelun-
 gen, Ausmassbestimmungen und
 Begriffsdefinitionen finden
 sich im Reserve-Unterab-
 schnitt 090. Sie enthalten
 nicht die im NPK vorgegebenen
 Aussagen, sondern sind pro-
 jektspezifisch formuliert.

600 Wärme- und Schalldämmschichten

610 Wärme- und Schalldämmschichten unter und über Mauerwerk

611 Wärmedämmelemente unter Mauerwerk
 verlegen.

.100 In Mörtelbett verlegen als
 1. Schicht von tragendem Mauerwerk.

.181 01 Elemente h mm 90.

02 Mauerwerk d mm (mm
 125, 150 oder 175)

03 Thermolino
 Stahlton Bauteile AG
 5070 Frick

Material:
 Leichtbeton, Lambda_D W/mK
 0,52.
 EPS weiss, Lambda_D W/mK 0,032.

A 0.00 m A

.182 01 Elemente h mm 90.

02 Mauerwerk d mm (mm
 125, 150 oder 175)

03 Thermur plus
 Stahlton Bauteile AG
 5070 Frick

Material:
 Leichtbeton, Lambda_D W/mK
 0,56.
 EPS weiss, Lambda_D W/mK 0,032.

A 0.00 m A



611.183 01 Elemente h mm 113.
 02 Mauerwerk d mm (mm
 200 oder 240)
 03 Thermur plus Spezial
 Stahlton Bauteile AG
 5070 Frick

 Material:
 Leichtbeton, Lambda_D W/mK
 0,56.
 EPS weiss, Lambda_D W/mK 0,032.

A 0.00 m A

.184 01 Elemente h mm 135.
 02 Mauerwerk d mm (mm
 125, 150 oder 175)
 03 Thermur
 Stahlton Bauteile AG
 5070 Frick

 Material:
 Leichtbeton, Lambda_D W/mK
 0,56.
 EPS weiss, Lambda_D W/mK 0,032.

A 0.00 m A

.801 01 Ergänzungselement zu Thermur,
 Thermur plus oder Thermur plus
 Spezial.
 Stahlton Bauteile AG
 5070 Frick.

05 LE = St.

A 0.000 LE A

.802 01 Hitzeschutzabdichtung selbstklebend für
 Thermolino / Thermur plus für bauseitige
 Applikation.
 02 Rolle à 10m.
 05 LE = St.
 06 Zu Pos.

A 0.000 LE A

Total 600 Wärme- und Schalldämmschichten

Total 314 Maurerarbeiten

Gesamttotal