342 Isolations thermiques extérieures crépies

000 Conditions générales

. Domaine individuel (fenêtre de réserve): seul endroit où l'introduction d'un article modifié ou ajouté par l'utilisateur est autorisée. Les articles personnalisés sont reconnaissables à la lettre "R" précédant leur numéro.
. Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les 2 premières lignes des remarques préliminaires, des articles principaux et des sous-articles fermés sont reprises. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi.

.100 Descriptif abrégé: le texte complet CAN 342F/2016 fait foi

01 Isolations thermiques extérieures crépies (V'26)

.200 02 Les indications relatives aux conditions de rémunération et aux règles de métré ainsi que les définitions des termes techniques utilisés se trouvent dans le sous-paragraphe de réserve 090. Elles ne sont pas reprises du CAN mais sont définies en fonction de la spécificité de l'ouvrage projeté.

700 Travaux accessoires (1)

Le sous-art. 000.200 indique quelles sont les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération.

740 Eléments de soubassement résistant aux projections d'eau

742 Plinthe en béton armé de fibres de verre ou similaires, résistant aux projections d'eau, en contact avec une surface sur laquelle l'eau ruisselle. En supplément sur surface de façade.

.801 01 Soubassements Ecomur type EG
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
Element droit. Surface apparente composite ciment-verre selon norme EN 1169, résistant aux chocs, gris clair.

02 Isolation: XPS (dessous). EPS, lambda_D W/mK 0.038 (dessus).

03 Hauteur de l'élément isolant mm..... (hauteur composite ciment-verre + mm 150).

04

05 Hauteur de la plinthe mm... (mm 150, 300, 500, 700, 900 ou 1'100)

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

742.801 07 Saillie de la plinthe mm
08 Longueur élément: Composite ciment-verre mm 1'240 + joint mm 10.
09 Epaisseur d'isolation mm..... (80-300 tous les 20mm).
11 up = m.
12 Fourniture et pose. Fixation dans maçonnerie ou béton porteurs.

A 0.000 up A ....

.802 01 Elément à angle sortant Ecomur type EAS
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
Elément à angle degrés 90.
Surface apparente composite ciment-verre selon norme EN 1169, résistant aux chocs, gris clair.
02 Isolation: XPS (dessous). EPS, lambda_D W/mK
0.038 (dessus).
03 Hauteur de l'élément isolant mm..... (hauteur composite ciment-verre + mm 150).
05 Hauteur de la plinthe mm... (mm 150, 300, 500, 700, 900 ou 1'100).
07 Saillie de la plinthe mm 15.
08 Longueur élément: Composite ciment-verre mm 300+300 + joint mm 10.
09 Epaisseur d'isolation mm..... (80-300 tous les 20mm).
11 up = pces
12 Fourniture et pose. Fixation dans maçonnerie ou béton porteurs.

A 0.000 up A ....

.803 01 Finition latérale Ecomur type ES (en vrac)
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
Surface apparente composite ciment-verre selon norme EN 1169, résistant aux chocs, gris clair.
05 Hauteur de la plinthe mm... (mm 150, 300, 500, 700, 900 ou 1'100).
06 Epaisseur mm 15.
08 Longueur élément: Composite ciment-verre mm ..... (jusqu'à max. mm 500)
11 up = pces
12 Fourniture et pose.

A 0.000 up A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

742.804 01 Finition latérale Ecomur type Eb ou E (encastrée en usine)
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
Surface apparente composite ciment-verre selon norme EN 1169, résistant aux chocs, gris clair.
05 Hauteur de la plinthe mm... (mm 150, 300, 500, 700, 900 ou 1'100).
06 Epaisseur mm 15.
08 Longueur élément: Composite ciment-verre mm ..... (jusqu'à max. mm 500)
11 up = pces
12 Fourniture et pose. Fixation dans maçonnerie ou béton porteurs.

A 0.000 up A ....

.805 01 Soubassements Ecomur spéciaux type EGX
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
Element droit. Surface apparente composite ciment-verre selon norme EN 1169, résistant aux chocs, gris clair.
02 Isolation: isolation périmétrique (dessous). EPS, lambda_D W/mK 0.038 (dessus).
06 Composite ciment-verre à l'extérieur hauteur mm ..... (mm 150, 300, 500, 700, 900 ou 1'100).
08 Longueur élément: Composite ciment-verre mm 1'240 + joint mm 10.
10 Largeur du socle ..... (mm 80-300 tous les 20mm).
11 up = m.
12 Fourniture et pose. Fixation dans maçonnerie ou béton porteurs.

A 0.000 up A ....

.806 01 Finition latérale Ecomur spéciale type ESX (en vrac)
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
Surface apparente composite ciment-verre selon norme EN 1169, résistant aux chocs, gris clair.
05 Hauteur de la plinthe mm... (mm 150, 300, 500, 700, 900 ou 1'100).
06 Epaisseur mm 15.
08 Longueur élément: Composite ciment-verre mm ..... (jusqu'à max. mm 500)
11 up = pces
12 Fourniture et pose.

A 0.000 up A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

742.807 01 Finition latérale Ecomur spéciale type Eb ou E (encastrée en usine) Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Surface apparente composite ciment-verre selon norme EN 1169, résistant aux chocs, gris clair.
05 Hauteur de la plinthe mm... (mm 150, 300, 500, 700, 900 ou 1'100).
06 Epaisseur mm 15.
08 Longueur élément: Composite ciment-verre mm ..... (jusqu'à max. mm 500)
11 up = pces
12 Fourniture et pose.

A 0.000 up A ....

.811 01 Plus-value sur soubassement Ecomur et Ecomur spécial.
04 Coupe à l'onglet pour angle sortant et rentrant. Y compris coupe.
06 Conc. art. .....
11 up = pces

A 0.000 up A ....

.812 01 Plus-value sur soubassement Ecomur.
04 Pour retour avec autres dimensions: V mm ..... (mm >15-40)
05 Hauteur de la plinthe mm
06 Conc. art. .....
11 up = pces

A 0.000 up A ....

.813 01 Plus-value sur soubassement Ecomur spécial.
04 Longueur L du composite ciment-verre supérieure à: mm ..... (mm >1'240 - 2'650)
06 Conc. art. .....
11 up = m.

A 0.000 up A ....

.814 01 Plus-value sur soubassement Ecomur spécial.
04 Coupe verticale.
06 Conc. art. .....
11 up = pces

A 0.000 up A ....

.815 01 Plus-value sur soubassement Ecomur spécial.
04 Coupe horizontale.
06 Conc. art. .....
11 up = m.

A 0.000 up A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

742.816 01 Plus-value sur soubassement Ecomur ou Ecomur spécial.
04 Tôle de jointure droite. Tôle de jointure pour: ..... (Ecomur ou Ecomur spécial)
06 Conc. art. .....
08 Hauteur mm ..... (mm 150, 300, 500, 700, 900 ou 1'100)
10 Tôle de jointure: ..... (en vrac ou intégrée)
11 up = pces
12 Fourniture et pose.

A 0.000 up A ....

.817 01 Plus-value sur soubassement Ecomur et Ecomur spécial.
04 Tôle de jointure angle sortant/rentrant. Tôle de jointure pour: ..... (Ecomur ou Ecomur spécial)
06 Conc. art. .....
10 Tôle de jointure: ..... (en vrac ou intégrée)
11 up = pces
12 Fourniture et pose.

A 0.000 up A ....

.818 01 Plus-value sur soubassement Ecomur et Ecomur spécial.
04 Rainure pour tôle de jointure. Tôle de jointure pour: ..... (Ecomur ou Ecomur spécial)
06 Conc. art. .....
11 up = pces

A 0.000 up A ....

.819 01 Plus-value sur soubassement Ecomur et Ecomur spécial.
04 Jointoyage avec masse pour joints et étanchéités. Y compris travaux préparatoires. Joints pour: ..... (Ecomur ou Ecomur spécial)
06 Masse pour joints et étanchéités Stahlton
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
Teinte: gris-clair RAL 7035
11 up = pces

A 0.000 up A ....

.821 01 Plus-value sur soubassement Ecomur et Ecomur spécial. Equerre de montage pour soubassements Ecomur et Ecomur spéciaux.
04 Y compris 2 chevilles SXRL 10x80 FUS.
11 up = pces

A 0.000 up A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

742.822 01 Plus-value sur soubassement Ecomur et Ecomur spécial.
Plaque d'adaption Type APS.
Pour une étanchéité parfaite (cuve blanche).
Pour équerre de montage Type MSO.
04 Y compris 2 Multi-Monti plus MS 7.5x40,
Torx 30 et 2 écrous M10 et 2 rondelles.
11 up = pces

A 0.000 up A ....

.831 01 Plaque de soubassement Ecomur type ESPX
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
Elément droit. Surface apparente composite ciment-verre selon norme EN 1169, gris clair.
05 Hauteur de la plinthe mm...
(mm 150, 300, 500, 700, 900 ou 1'100).
06 Composite ciment-verre épaisseur mm 15.
08 Longueur de l'élément mm 1'240.
11 up = pces
12 Fourniture et pose. Fixation sur isolation thermique avec colle de montage.

A 0.000 up A ....

.832 01 Elément à angle sortant Ecomur type EASX
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
Elément à angle degrés 90.
Surface apparente composite ciment-verre selon norme EN 1169, gris clair.
05 Hauteur de la plinthe mm...
(mm 150, 300, 500, 700, 900 ou 1'100).
06 Composite ciment-verre épaisseur mm 15.
08 Longueur de l'élément mm 300+300.
11 up = pces
12 Fourniture et pose. Fixation sur isolation thermique avec colle de montage.

A 0.000 up A ....

.833 01 Plaques de soubassement Ecomur type ESPJ
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
Elément droit, avec isolation thermique. Surface apparente composite ciment-verre selon norme EN 1169, gris clair.

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

742.833 02 Isolation: isolation périmétrique, Lambda_D W/mK 0,035.
05 Hauteur de la plinthe mm... (mm 150, 300, 500, 700, 900 ou 1'100).
06 Composite ciment-verre épaisseur mm 15. Epaisseur d'élément mm ..... (mm 35 ou 45)
08 Longueur de l'élément mm 1'240 + joint mm 10.
11 up = pces
12 Fourniture et pose. Fixation dans maçonnerie ou béton porteurs.

A 0.000 up A ....

.834 01 Elément à angle sortant Ecomur type EASJ
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
Elément à angle degrés 90, avec isolation thermique.
Surface apparente composite ciment-verre selon norme EN 1169, gris clair.
02 Isolation: isolation périmétrique, Lambda_D W/mK 0,035.
05 Hauteur de la plinthe mm... (mm 150, 300, 500, 700, 900 ou 1'100)
06 Composite ciment-verre épaisseur mm 15. Epaisseur d'élément mm ..... (mm 35 ou 45)
08 Longueur de l'élément mm 300+300 + joint mm 10.
11 up = pces
12 Fourniture et pose. Fixation dans maçonnerie ou béton porteurs.

A 0.000 up A ....

.835 01 Finition latérale Ecomur type ES (en vrac)
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
Surface apparente composite ciment-verre selon norme EN 1169, gris clair.
05 Hauteur de la plinthe mm... (mm 150, 300, 500, 700, 900 ou 1'100)
06 Composite ciment-verre épaisseur mm 15.
08 Longueur élément: Composite ciment-verre mm ..... (jusqu'à max. mm 500)
11 up = pces
12 Fourniture et pose. Fixation avec colle de montage.

A 0.000 up A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

742.841 01 Plus-value sur plaques de soubassement Ecomur.
04 Tôle de jointure droite.
06 Conc. art. .....
08 Hauteur mm ..... (mm 150, 300, 500, 700, 900 ou 1'100)
11 up = pces
12 Fourniture et pose.

A 0.000 up A ....

.842 01 Plus-value sur plaques de soubassement Ecomur.
04 Tôle de jointure angle sortant/rentrant
06 Conc. art. .....
11 up = pces

A 0.000 up A ....

.843 01 Plus-value sur plaques de soubassement Ecomur.
04 Rainure pour tôle de jointure.
06 Conc. art. .....
08 Hauteur mm ..... (mm 150, 300, 500, 700, 900 ou 1'100)
11 up = pces
12 Fourniture et pose.

A 0.000 up A ....

.844 01 Plus-value sur plaques de soubassement Ecomur.
04 Jointoyage avec masse pour joints et étanchéités. Y compris travaux préparatoires.
06 Conc. art. .....
08 Masse pour joints et étanchéités Stahlton
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
Teinte: gris-clair RAL 7035
11 up = pces

A 0.000 up A ....

748 Plinthe résistant aux projections d'eau.
En supplément sur surface de façade.

.001 01 Plinthes sans isolation thermique Aluman lisse Type SLB
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Pli supérieur largeur mm ..... (9 ou 20)
03 Matériau: Aluman lisse, épaisseur du profil mm 1. Longueur de l'élément mm 1'250.
06 Y compris fourniture.
08 Hauteur mm. (mm 120 ou 160)
10 up = m.
11 Bandes XPS mm 7 intégrées. Fixer avec colle de montage Stahlton.

A 0.000 up A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

748.003 01 Plinthes sans isolation thermique acier CrNi
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Pli supérieur largeur mm ..... (9 ou 20)
03 Matériau: acier CrNi
épaisseur du profil mm 0,5.
Longueur de l'élément mm 1'250.
06 Y compris fourniture.
08 Hauteur mm. (mm 120 ou 160)
10 up = m.
11 Bandes XPS mm 7 intégrées.
Fixer avec colle de montage Stahlton.

A 0.000 up A ....

.004 01 Plinthes sans isolation thermique Mat plus Type SLB
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Pli supérieur largeur mm ..... (9 ou 20)
03 Matériau: acier CrNi
structure sablée.
Epaisseur du profil mm 0,5.
Longueur de l'élément mm 1'250.
06 Y compris fourniture.
08 Hauteur mm. (mm 120 ou 160)
10 up = m.
11 Bandes XPS mm 7 intégrées.
Fixer avec colle de montage Stahlton.

A 0.000 up A ....

.005 01 Plinthes pour embrasures sans isolation thermique Aluman lisse Type SLL
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Largeur mm .....
03 Matériau: Aluman lisse,
épaisseur du profil mm 1.
Longueur de l'élément mm ..... (mm 200, 300 ou 500)
05 Conc. art. .....
06 Y compris fourniture.
08 Hauteur mm. (mm 120 ou 160)
10 up = pces
11 Bandes XPS mm 7 intégrées.
Fixer avec colle de montage Stahlton.

A 0.000 up A ....

.007 01 Plinthes pour embrasures sans isolation thermique acier CrNi Type SLL
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Largeur mm .....
03 Matériau: acier CrNi
épaisseur du profil mm 0,5.
Longueur de l'élément mm ..... (mm 200, 300 ou 500)

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

748.007 05 Conc. art. .....
06 Y compris fourniture.
08 Hauteur mm. (mm 120 ou 160)
10 up = pces
11 Bandes XPS mm 7 intégrées. Fixer avec colle de montage Stahlton.

A 0.000 up A ....

.008 01 Plinthes pour embrasures sans isolation thermique Mat plus Type SLL
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Largeur mm .....
03 Matériau: acier CrNi, structure mate à structure laminée. Epaisseur du profil mm 0,5. Longueur de l'élément mm ..... (mm 200, 300 ou 500)
05 Conc. art. .....
06 Y compris fourniture.
08 Hauteur mm. (mm 120 ou 160)
10 up = pces
11 Bandes XPS mm 7 intégrées. Fixer avec colle de montage Stahlton.

A 0.000 up A ....

.009 01 Plinthes pour escaliers sans isolation thermique Aluman lisse Type SLT
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Pli supérieur largeur ..... (9 ou 20)
03 Matériau: Aluman lisse, épaisseur du profil mm 1. Longueur de l'élément mm .....
05 Découpe longueur x hauteur mm 300x90.
06 Y compris fourniture.
08 Hauteur mm. (mm 120 ou 160)
10 up = pces
11 Bandes XPS mm 7 intégrées. Fixer avec colle de montage Stahlton.

A 0.000 up A ....

.012 01 Plinthes pour escaliers sans isolation thermique acier CrNi Type SLT
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Pli supérieur largeur mm ..... (9 ou 20)
03 Matériau: acier CrNi épaisseur du profil mm 0,5. Longueur de l'élément mm .....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

748.012 05 Découpe longueur x hauteur mm 300x90.
06 Y compris fourniture.
08 Hauteur mm. (mm 120 ou 160)
10 up = pces
11 Bandes XPS mm 7 intégrées. Fixer avec colle de montage Stahlton.

A 0.000 up A ....

.013 01 Plinthes pour escaliers sans isolation thermique Mat plus Type SLT Stahlton Bauteile AG 5070 Frick
02 Pli supérieur largeur mm ..... (9 ou 20)
03 Matériau: acier CrNi, structure mate à structure laminée. Epaisseur du profil mm 0,5. Longueur de l'élément mm .....
05 Découpe longueur x hauteur mm 300x90.
06 Y compris fourniture.
08 Hauteur mm. (mm 120 ou 160)
10 up = pces
11 Bandes XPS mm 7 intégrées. Fixer avec colle de montage Stahlton.

A 0.000 up A ....

.022 01 Plus-value sur plinthes
02 Equerre de finition Type SLA.
03 Conc. art. .....
08 Hauteur mm.... (mm 120, 160 ou 200)
10 up = pces
11 Longueur de l'élément mm 20+20.

A 0.000 up A ....

.023 01 Plus-value sur plinthes
02 Profil de recouvrement d'angle Type SLE.
03 Conc. art. .....
08 Hauteur mm.... (mm 120, 160 ou 200)
10 up = pces
11 Longueur de l'élément mm 75+75.

A 0.000 up A ....

.024 01 Plus-value sur plinthes
02 Hauteur supplémentaire sur plinthes.
03 Conc. art. .....
05 Hauteur supplémentaire cm .....
10 up = m.

A 0.000 up A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

748.025	01	Plus-value sur plinthes pour embrasures.						
	02	Hauteurs supplémentaires sur tôle.						
	03	Conc. art.						
	05	Hauteur supplémentaire cm						
	10	up = pces						
			A	0.000	up	A	.....	.....
.026	01	Plus-value sur plinthes pour escaliers.						
	02	Hauteurs supplémentaires sur tôle.						
	03	Conc. art.						
	05	Hauteur supplémentaire cm						
	10	up = pces						
			A	0.000	up	A	.....	.....
.027	01	Plus-value sur équerres de finition.						
	02	Hauteurs supplémentaires sur tôle.						
	03	Conc. art.						
	05	Hauteur supplémentaire cm						
	10	up = pces						
			A	0.000	up	A	.....	.....
.028	01	Plus-value sur profil de recouvrement d'angle.						
	02	Hauteurs supplémentaires sur tôle.						
	03	Conc. art.						
	05	Hauteur supplémentaire cm						
	10	up = pces						
			A	0.000	up	A	.....	.....

TOTAL 700 Travaux accessoires (1) .....

TOTAL 342 Isolations thermiques extérieures crépies .....

Total .....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich