343 Bardages

000 Conditions générales

. Domaine individuel (fenêtre de réserve): seul endroit où l'introduction d'un article modifié ou ajouté par l'utilisateur est autorisée. Les articles personnalisés sont reconnaissables à la lettre "R" précédant leur numéro.
. Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les 2 premières lignes des remarques préliminaires, des articles principaux et des sous-articles fermés sont reprises. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi.

.100 Descriptif abrégé: le texte complet CAN 343F/2022 fait foi

01 Bardages (V'26)

.200 02 Les indications relatives aux conditions de rémunération et aux règles de métré ainsi que les définitions des termes techniques utilisés se trouvent dans le sous-paragraphe de réserve 090. Elles ne sont pas reprises du CAN mais sont spécifiques à l'ouvrage projeté.

900 Eléments complémentaires

Le sous-art. 000.200 indique les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération.

940 Soubassements

942 Revêtement de soubassement.

.001 01 Soubassements Ecomur type EG
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
Element droit. Surface apparente composite ciment-verre selon norme EN 1169, résistant aux chocs, gris clair.

02 Matériau isolation: XPS (dessous). Dessus: EPS, lambda_D W/mK 0.038. Isolation hauteur mm ..... (Hauteur composite ciment-verre + mm 150) Epaisseur isolation mm ..... (mm 80-300 tous les 20mm).

03 Composite ciment-verre hauteur mm ..... (mm 150, 300, 500, 700, 900 ou 1'100)

05 up = pces

06 Saillie de la plinthe mm 15. Longueur élément: Composite ciment-verre mm 1'240 + joint mm 10.

99 Fourniture et pose. Fixation dans maçonnerie ou béton porteurs.

A 0.000 up A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

942.002 01 Elément à angle sortant Ecomur type EAS
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
Elément à angle degrés 90.
Surface apparente composite ciment-verre selon norme EN 1169, résistant aux chocs, gris clair.
02 Matériau isolation: XPS (dessous). Dessus: EPS, lambda_D W/mK 0.038. Isolation hauteur mm ..... (Hauteur composite ciment-verre + mm 150) Epaisseur isolation mm ..... (mm 80-300 tous les 20mm).
03 Composite ciment-verre hauteur mm ..... (mm 150, 300, 500, 700, 900 ou 1'100)
05 up = pces
06 Saillie de la plinthe mm 15. Longueur élément: Composite ciment-verre mm 300+300 + joint mm 10.
99 Fourniture et pose. Fixation dans maçonnerie ou béton porteurs.

A 0.000 up A ....

.003 01 Finition latérale Ecomur type ES (en vrac)
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
Surface apparente composite ciment-verre selon norme EN 1169, résistant aux chocs, gris clair.
02 Epaisseur mm 15.
03 Composite ciment-verre hauteur mm ..... (mm 150, 300, 500, 700, 900 ou 1'100)
05 up = pces
06 Longueur élément: Composite ciment-verre mm ..... (jusqu'à max. mm 500)
99 Fourniture et pose.

A 0.000 up A ....

.004 01 Finition latérale Ecomur type Eb (encastrée en usine)
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
Surface apparente composite ciment-verre selon norme EN 1169, résistant aux chocs, gris clair.
02 Epaisseur mm 15.
03 Composite ciment-verre hauteur mm ..... (mm 150, 300, 500, 700, 900 ou 1'100)
05 up = pces
06 Longueur élément: Composite ciment-verre mm ..... (jusqu'à max. mm 500)

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

942.004 99 Fourniture et pose. Fixation dans maçonnerie ou béton porteurs.

A 0.000 up A ....

.005 01 Soubassements Ecomur spéciaux type EGX
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
Element droit. Surface apparente composite ciment-verre selon norme EN 1169, résistant aux chocs, gris clair.
02 Matériau isolation: Dessous: isolation périmétrique. Dessus: EPS, lambda_D W/mK 0.038. Composite ciment-verre à l'extérieur hauteur mm ..... (mm 150, 300, 500, 700, 900 ou 1'100
03 Largeur du socle ..... (mm 80-300 tous les 20mm).
05 up = pces
06 Longueur élément: Composite ciment-verre mm 1'240 + joint mm 10.
99 Fourniture et pose. Fixation dans maçonnerie ou béton porteurs.

A 0.000 up A ....

.006 01 Finition latérale Ecomur spéciale type ESX (en vrac)
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
Surface apparente composite ciment-verre selon norme EN 1169, résistant aux chocs, gris clair.
02 Composite ciment-verre à l'extérieur hauteur mm ..... (mm 150, 300, 500, 700, 900 ou 1'100)
03 Epaisseur mm 15.
05 up = pces
06 Longueur élément: Composite ciment-verre mm ..... (jusqu'à max. mm 500)
99 Fourniture et pose.

A 0.000 up A ....

.007 01 Finition latérale Ecomur spéciale type Eb ou E (encastrée en usine)
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
Surface apparente composite ciment-verre selon norme EN 1169, résistant aux chocs, gris clair.

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

942.007 02 Composite ciment-verre hauteur mm ..... (mm 150, 300, 500, 700, 900 ou 1'100)
03 Epaisseur mm 15.
05 up = pces
06 Longueur élément: Composite ciment-verre mm .....
(jusqu'à max. mm 500)
99 Fourniture et pose.

A 0.000 up A ....

.011 01 Plus-value sur soubassement Ecomur et Ecomur spécial.
02 Coupe à l'onglet pour angle sortant et rentrant. Y compris coupe.
05 up = pces
99 Conc. art. .....

A 0.000 up A ....

.012 01 Plus-value sur soubassement Ecomur.
02 Pour retour avec autres dimensions: V mm ..... (mm >15-40)
05 up = pces
99 Conc. art. .....

A 0.000 up A ....

.013 01 Plus-value sur soubassement Ecomur spécial.
02 Longueur L du composite ciment-verre supérieure à: mm ..... (mm >1'240 - 2'650)
05 up = m.
99 Conc. art. .....

A 0.000 up A ....

.014 01 Plus-value sur soubassement Ecomur spécial.
02 Coupe verticale.
05 up = pces
99 Conc. art. .....

A 0.000 up A ....

.015 01 Plus-value sur soubassement Ecomur spécial.
02 Coupe horizontale.
05 up = m.
99 Conc. art. .....

A 0.000 up A ....

.016 01 Plus-value sur soubassement Ecomur ou Ecomur spécial.
02 Tôle de jointure droite. Tôle de jointure pour: .....
(Ecomur ou Ecomur spécial)
Tôle de jointure: .....
(en vrac ou intégrée)
03 Hauteur mm ..... (mm 150, 300, 500, 700, 900 ou 1'100)
05 up = pces
06 Conc. art. .....
99 Fourniture et pose.

A 0.000 up A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

942.017 01 Plus-value sur soubassement Ecomur et Ecomur spécial.
02 Tôle de jointure angle sortant/rentrant. Tôle de jointure pour: ..... (Ecomur ou Ecomur spécial)
03 Tôle de jointure: ..... (en vrac ou intégrée)
05 up = pces
06 Conc. art. .....
99 Fourniture et pose.

A 0.000 up A ....

.018 01 Plus-value sur soubassement Ecomur et Ecomur spécial.
02 Rainure pour tôle de jointure. Tôle de jointure pour: ..... (Ecomur ou Ecomur spécial)
05 up = pces
06 Conc. art. .....

A 0.000 up A ....

.019 01 Plus-value sur soubassement Ecomur et Ecomur spécial.
02 Jointoyage avec masse pour joints et étanchéités. Y compris travaux préparatoires. Joints pour: ..... (Ecomur ou Ecomur spécial)
03 Masse pour joints et étanchéités Stahlton Stahlton Bauteile AG 5070 Frick
05 up = pces
06 Conc. art. .....
99 Teinte: gris clair RAL 7035.

A 0.000 up A ....

.021 01 Plus-value sur soubassement Ecomur et Ecomur spécial.
02 Equerre de montage pour soubassements Ecomur et Ecomur spéciaux.
03 Y compris 2 chevilles SXRL 10x80 FUS.
05 up = pces
06 Conc. art. .....

A 0.000 up A ....

.022 01 Plus-value sur soubassement Ecomur et Ecomur spécial. Plaque d'adaption Type APS.
02 Pour une étanchéité parfaite (cuve blanche). Pour équerre de montage Type MSO.
03 Y compris 2 Multi-Monti plus MS 7.5x40, Torx 30 et 2 écrous M10 et 2 rondelles.
05 up = pces.
06 Conc. art. .....

A 0.000 up A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

942.031 01 Plaque de soubassement Ecomur type ESPX
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
Elément droit. Surface apparente composite ciment-verre selon norme EN 1169, gris clair.
03 Composite ciment-verre hauteur mm ..... (mm 150, 300, 500, 700, 900 ou 1'100)
Epaisseur composite ciment-verre mm 15.
05 up = pces
06 Longueur de l'élément mm 1'240.
99 Fourniture et pose. Fixation sur isolation thermique avec colle de montage.

A 0.000 up A ....

.032 01 Elément à angle sortant Ecomur type EASX
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
Elément à angle degrés 90.
Surface apparente composite ciment-verre selon norme EN 1169, gris clair.
03 Composite ciment-verre hauteur mm ..... (mm 150, 300, 500, 700, 900 ou 1'100)
Epaisseur composite ciment-verre mm 15.
05 up = pces
06 Longueur de l'élément mm 300+300.
99 Fourniture et pose. Fixation sur isolation thermique avec colle de montage.

A 0.000 up A ....

.033 01 Plaque de soubassement Ecomur type ESPJ
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
Elément droit, avec isolation thermique. Surface apparente composite ciment-verre selon norme EN 1169, gris clair.
02 Matériau isolation: isolation périmétrique, lambda_D W/mK 0.035.
03 Composite ciment-verre hauteur mm ..... (mm 150, 300, 500, 700, 900 ou 1'100)
Epaisseur composite ciment-verre mm 15.
Epaisseur d'élément mm ..... (mm 35 ou 45)

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

942.033 05 up = pces
06 Longueur de l'élément mm 1'240 + joint mm 10.
99 Fourniture et pose. Fixation dans maçonnerie ou béton porteurs.

A 0.000 up A ....

.034 01 Elément à angle sortant Ecomur type EASJ
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
Elément à angle degrés 90, avec isolation thermique.
Surface apparente composite ciment-verre selon norme EN 1169, gris clair.
02 Matériau isolation: isolation périmétrique, lambda_D W/mK 0.035.
03 Composite ciment-verre hauteur mm ..... (mm 150, 300, 500, 700, 900 ou 1'100)
Epaisseur composite ciment-verre mm 15.
Epaisseur d'élément mm ..... (mm 35 ou 45)
05 up = pces
06 Longueur de l'élément mm 300+300 + joint mm 10.
99 Fourniture et pose. Fixation dans maçonnerie ou béton porteurs.

A 0.000 up A ....

.035 01 Finition latérale Ecomur type ES (en vrac)
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
Surface apparente composite ciment-verre selon norme EN 1169, gris clair.
03 Composite ciment-verre hauteur mm ..... (mm 150, 300, 500, 700, 900 ou 1'100)
Epaisseur composite ciment-verre mm 15.
05 up = pces
06 Longueur élément: Composite ciment-verre mm ..... (jusqu'à max. mm 500)
99 Fourniture et pose. Fixation avec colle de montage.

A 0.000 up A ....

.041 01 Plus-value sur plaques de soubassement Ecomur.
02 Tôle de jointure droite.
03 Hauteur mm ..... (mm 150, 300, 500, 700, 900 ou 1'100)
05 up = pces
06 Conc. art. .....
99 Fourniture et pose.

A 0.000 up A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

942.042	01 Plus-value sur plaques de soubassement Ecomur. 02 Tôle de jointure angle sortant/rentrant 05 up = pces 06 Conc. art.						
		A	0.000	up	A	.....	.....
.043	01 Plus-value sur plaques de soubassement Ecomur. 02 Rainure pour tôle de jointure. 03 Hauteur mm ..... (mm 150, 300, 500, 700, 900 ou 1'100) 05 up = pces 06 Conc. art. ..... 99 Fourniture et pose.						
		A	0.000	up	A	.....	.....
.044	01 Plus-value sur plaques de soubassement Ecomur. 02 Jointoyage avec masse pour joints et étanchéités. Y compris travaux préparatoires. 03 Masse pour joints et étanchéités Stahlton Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 05 up = pces 06 Conc. art. ..... 99 Teinte: gris clair RAL 7035.						
		A	0.000	up	A	.....	.....

TOTAL 900 Eléments complémentaires .....

TOTAL 343 Bardages .....

Total .....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich