

314 Maçonnerie



000 Conditions générales

. Domaine individuel (fenêtre de réserve): seul endroit où l'introduction d'un article modifié ou ajouté par l'utilisateur est autorisée. Les articles personnalisés sont reconnaissables à la lettre "R" précédant leur numéro.
. Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les
2 premières lignes des remarques préliminaires, des articles principaux et des sous-articles fermés sont reprises. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi.

.100 Descriptif abrégé: le texte complet CAN 314F/2013 fait foi

01 Maçonnerie (V'26)

.200 02 Les indications relatives aux conditions de rémunération et aux règles de métré ainsi que les définitions des termes techniques utilisés se trouvent dans le sous-paragraphe de réserve 090. Elles ne sont pas reprises du CAN mais sont spécifiques à l'ouvrage projeté.

700 Gros oeuvre: travaux divers

720 Fenêtres de soubassement, sauts-de-loup, tablettes extérieures de fenêtres

722 Pose de tablettes extérieures de fenêtres.

.001 01 Tablette de fenêtre en aluminium Type AL30 incolore, oxydé anodiquement
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

07 Epaisseur du tôle mm 2.
Inclinaison degrés 6.
Retombée avant mm 30.
Largeur mm

09 up = m.

10 Face supérieure de la tablette avec film de protection.
Traitement de surface: oxydé anodiquement.

A 0.000 up A

.002 01 Tablette de fenêtre en aluminium Type AL30 enduit coloré
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

07 Epaisseur du tôle mm 2.
Inclinaison degrés 6.
Retombée avant mm 30.
Largeur mm



722.002	09 up = m. 10 Face supérieure de la tablette avec film de protection. Traitement de surface: Thermolaqué selon nuance RAL/NCS/IGP:	A	0.000 up	A
.003	01 Tablette de fenêtre en aluminium Type AL30 grain d'orge, incolore, oxydé anodiquement Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 07 Epaisseur du tôle mm 2. Inclinaison degrés 6. Retombée avant mm 30. Largeur mm 09 up = m. 10 Surface en aluminium brut. Structure de surface: Grain d'orge.	A	0.000 up	A
.004	01 Tablette de fenêtre en aluminium Type AL30 tôle strié incolore, oxydé anodiquement Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 07 Epaisseur du tôle mm 2. Inclinaison degrés 6. Retombée avant mm 30. Largeur mm 09 up = m. 10 Surface en aluminium brut. Structure de la surface: Tôle striée.	A	0.000 up	A
.011	01 Supplément sur tablettes de fenêtre en aluminium. 07 Bordure pour enduit mm (mm 15, 20 ou 25) 09 up = pces 10 Remontée mm 35 (côté inférieur tablette à côté supérieur remontée). Conc. art.	A	0.000 up	A
.012	01 Supplément sur tablettes de fenêtre en aluminium. 07 Bordure verticale mm 25 (côté inférieur tablette à côté supérieur remontée). 09 up = pces 10 Conc. art.	A	0.000 up	A



- 722.013 01 Supplément sur tablettes de
fenêtre en aluminium.
 07 Bordure pour enduit de
dilatation en vrac, mm 25. A
 Bordure pour enduit de
dilatation confectionnées, mm 25. A
 09 up = pces
 10 Remontée mm 35 (côté inférieur
 tablette à côté supérieur
 remontée).
 Conc. art.

A 0.000 up A

- .014 01 Supplément sur tablettes de
fenêtre en aluminium.
 07 Bordure pour enduit/verticale soudées à
 l'arrière (au lieu d'être étanches). A
 Bordure verticale rigides fermées à
 l'arrière et soudées. A
 09 up = pces
 10 Remontée mm 35 (côté inférieur
 tablette à côté supérieur
 remontée).
 Conc. art.

A 0.000 up A

- .015 01 Supplément sur tablettes de
fenêtre en aluminium.
 07 Bordure pour enduit/verticale
 avec renvoi d'eau.
 09 up = pces
 10 Conc. art.

A 0.000 up A

- .016 01 Accessoires pour tablettes de
fenêtre en aluminium.
 07 Tôle de dilatation.
 09 up = pces
 10 Conc. art.

A 0.000 up A

- .017 01 Supplément sur tablettes de
fenêtre en aluminium.
 07 Retombée latérale
 (portes-fenêtre).
 09 up = pces
 10 Conc. art.

A 0.000 up A

- .018 01 Supplément sur tablettes de
fenêtre en aluminium.
 07 Retombée latérale avec bordure
 pour enduit/verticale pour
 balcon
 09 up = pces
 10 Conc. art.

A 0.000 up A



- 722.019 01 Supplément sur tablettes de
fenêtre en aluminium.
 07 Entaille (à définir!):
 (1/2
 découpe sans bordure autour de
 piliers, 1 découpe sans
 bordure autour de piliers, 1/2
 découpe avec bordure autour de
 piliers, 1 découpe avec
 bordure autour de piliers, 1/2
 découpe avec bordure pour
 enduit autour de piliers ou 1
 découpe avec bordure pour
 enduit autour de piliers)

09 up = pces

10 Conc. art.

A 0.000 up A

- .021 01 Supplément sur tablettes de
fenêtre en aluminium.
 07 Angle degrés Tôle
 de dilatation: (avec
 ou sans)
 Bordure pour enduit ou bordure
 verticale: (avec ou
 sans)

09 up = pces

10 Conc. art.

A 0.000 up A

- .022 01 Supplément sur tablettes de
fenêtre en aluminium.
 07 Isolation thermique sous la
 tablette collée en usine.
 Matériau: (EPS blanc
 Lambda_D W/mK 0.036 ou XPS
 Lambda_D W/mK 0.035)
 09 up = m.
 10 Epaisseur mm (mm 100,
 120, 140, 160, 180, 200, 220,
 240, 260, 280 ou 300)
 Hauteur mm 250.
 Conc. art.

A 0.000 up A

- .023 01 Plus-value sur isolation
thermique.
 07 Insert de protection thermique
 supplémentaire comme appui
 pour tablettes de fenêtre mm
 20 (PIR).

09 up = m.

10 Conc. art.

A 0.000 up A

- .024 01 Accessoires pour tablettes de
fenêtre en aluminium.
 07 Angle d'appui type AW-EPS.
 Matériau: (EPS blanc
 Lambda_D W/mK 0.036 ou
 isolation périmétrique
 Lambda_D W/mK 0.040)

09 up = m.



722.024 10 Epaisseur mm (mm 100,
 120, 140, 160, 180, 200, 220,
 240, 260, 280 ou 300)
 Hauteur mm 250.
 Conc. art.

A 0.000 up A

.025 01 Accessoires pour tablettes de
 fenêtre en aluminium.

07 Angle d'appui type AWF-EPS.
 Matériau: (EPS blanc
 Lambda_D W/mK 0.036 ou
 isolation périmétrique
 Lambda_D W/mK 0.040)

09 up = m.

10 Epaisseur mm (mm 100,
 120, 140, 160, 180, 200, 220,
 240, 260, 280 ou 300)
 Hauteur mm 250.
 Conc. art.

A 0.000 up A

.026 01 Plus-values pour angle d'appui
 AW-EPS ou AWF-EPS.

07 Support d'enduit à
 l'extérieur, matériau:
 (laine minérale mm 10 ou laine
 de verre mm 20)

09 up = m.

10 Conc. art.

A 0.000 up A

.027 01 Plus-values pour angle d'appui
 AW-EPS ou AWF-EPS.

07 Insert de protection thermique
 supplémentaire comme appui
 pour tablettes de fenêtre mm
 20 (PIR).

09 up = m.

10 Conc. art.

A 0.000 up A

.028 01 Plus-values pour angle d'appui
 AW-EPS ou AWF-EPS.

07 Evidement mmx.....

09 up = pces

10 Conc. art.

A 0.000 up A

.029 01 Accessoires pour tablettes de
 fenêtre en aluminium.

07 Cale d'appui type AK-EPS.
 Matériau: (EPS
 blanc Lambda_D W/mK 0.036 ou
 isolation périmétrique
 Lambda_D W/mK 0.040)

09 up = pces

10 Largeur mm (mm -250 ou
 260-450)
 Conc. art.

A 0.000 up A



- 722.031 01 Plus-values pour cale d'appui
 type AK-EPS.
 07 Insert de protection thermique
 supplémentaire comme appui
 pour tablettes de fenêtre mm
 20 (PIR).
 09 up = m.
 10 Conc. art.

A 0.000 up A

- .032 01 Supplément pour fixation avec
 équerres de montage.
 07 Equerre de montage type MFA
 Stahlton Bauteile AG
 5070 Frick
 Matériau: Aluminium oxydé
 anodiquement.
 08 Dimensions mm 200x100.
 09 up = pces
 10 Conc. art.

A 0.000 up A

- .033 01 Accessoires pour équerre de
 support type MFA.
 07 Thermostop type TSF
 Stahlton Bauteile AG
 5070 Frick
 09 up = pces
 10 Conc. art.

A 0.000 up A

TOTAL 700 Gros oeuvre: travaux divers

TOTAL 314 Maçonnerie

Total