

342 Isolations thermiques extérieures crépies



000 Conditions générales

. Domaine individuel (fenêtre de réserve): seul endroit où l'introduction d'un article modifié ou ajouté par l'utilisateur est autorisée. Les articles personnalisés sont reconnaissables à la lettre "R" précédant leur numéro.

. Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les 2 premières lignes des remarques préliminaires, des articles principaux et des sous-articles fermés sont reprises. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi.

.100 Descriptif abrégé: le texte complet CAN 342F/2016 fait foi

01 Isolations thermiques extérieures crépies (V'26)

.200 02 Les indications relatives aux conditions de rémunération et aux règles de métré ainsi que les définitions des termes techniques utilisés se trouvent dans le sous-paragraphe de réserve 090. Elles ne sont pas reprises du CAN mais sont définies en fonction de la spécificité de l'ouvrage projeté.

100 Travaux préparatoires, travaux en régie

Le sous-art. 000.200 indique quelles sont les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération.

160 Appuis de fenêtres, seuils

161 Tablettes de fenêtres en aluminium.

.801 01 Tablette de fenêtre en aluminium Type AL30 incolore, oxydé anodiquement
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

02 Largeur mm

03 Face supérieure de la tablette avec film de protection.

05 Inclinaison degrés 6.

06 Retombée mm 30 (avant).

07 Traitement de surface: oxydé anodiquement.

08 Epaisseur de tôle mm 2.

11 up = m.

A 0.000 up A

.802 01 Tablette de fenêtre en aluminium Type AL30 enduit coloré
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

02 Largeur mm

03 Face supérieure de la tablette avec film de protection.



161.802	05 Inclinaison degrés 6. 06 Retombée mm 30 (avant). 07 Traitement de surface: Thermolaqué selon nuance RAL/NCS/IGP: 08 Epaisseur de tôle mm 2. 11 up = m.	A	0.000	up	A
.803	01 Tablette de fenêtre en aluminium Type AL30 grain d'orge, incolore, oxydé anodiquement Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 02 Largeur mm 05 Inclinaison degrés 6. 06 Retombée mm 30 (avant). 07 Surface en aluminium brut. Structure de surface: Grain d'orge. 08 Epaisseur de tôle mm 2. 11 up = m.	A	0.000	up	A
.804	01 Tablette de fenêtre en aluminium Type AL30 tôle strié incolore, oxydé anodiquement Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 02 Largeur mm 05 Inclinaison degrés 6. 06 Retombée mm 30 (avant). 07 Surface en aluminium brut. Structure de la surface: Tôle striée. 08 Epaisseur de tôle mm 2. 11 up = m.	A	0.000	up	A
.805	01 Supplément sur tablettes de fenêtre en aluminium. 02 Bordure pour enduit mm (mm 15, 20 ou 25) 07 Remontée mm 35 (côté inférieur tablette à côté supérieur remontée). 11 up = pces 12 Conc. art.	A	0.000	up	A
.806	01 Supplément sur tablettes de fenêtre en aluminium. 02 Bordure verticale mm 25 (côté inférieur tablette à côté supérieur remontée). 11 up = pces 12 Conc. art.	A	0.000	up	A



- 161.807 01 Supplément sur tablettes de
fenêtre en aluminium.
 02 Bordure pour enduit de
dilatation mm 25.
 07 Bordure pour enduit de
dilatation en vrac, mm 25. A
 Bordure pour enduit de
dilatation confectionnées, mm 25. A
 11 up = pces
 12 Conc. art.

A 0.000 up A

- .808 01 Supplément sur tablettes de
fenêtre en aluminium.
 02 Bordure pour enduit de
dilatation mm 25.
 07 Bordure pour enduit/verticale soudées à
l'arrière (au lieu d'être étanches). A
 Bordure verticale rigides fermées à
l'arrière et soudées. A
 11 up = pces
 12 Conc. art.

A 0.000 up A

- .809 01 Supplément sur tablettes de
fenêtre en aluminium.
 02 Bordure pour enduit/verticale
avec renvoi d'eau.
 11 up = pces
 12 Conc. art.

A 0.000 up A

- .811 01 Accessoires pour tablettes de
fenêtre en aluminium.
 02 Tôle de dilatation.
 11 up = pces
 12 Conc. art.

A 0.000 up A

- .812 01 Supplément sur tablettes de
fenêtre en aluminium.
 02 Retombée latérale
(portes-fenêtre).
 11 up = pces
 12 Conc. art.

A 0.000 up A

- .813 01 Supplément sur tablettes de
fenêtre en aluminium.
 02 Retombée latérale avec bordure
pour enduit/verticale pour
balcon
 11 up = pces
 12 Conc. art.

A 0.000 up A



- 161.814 01 Supplément sur tablettes de
fenêtre en aluminium.
 02 Entaille (à définir!):
 (1/2
 découpe sans bordure autour de
 piliers, 1 découpe sans
 bordure autour de piliers, 1/2
 découpe avec bordure autour de
 piliers, 1 découpe avec
 bordure autour de piliers, 1/2
 découpe avec bordure pour
 enduit autour de piliers ou 1
 découpe avec bordure pour
 enduit autour de piliers)

11 up = pces

12 Conc. art.

A 0.000 up A

- .815 01 Supplément sur tablettes de
fenêtre en aluminium.
 02 Angle degrés
 07 Tôle de dilatation:
 (avec ou sans)
 10 Bordure pour enduit ou bordure
 verticale: (avec ou
 sans)

11 up = pces

12 Conc. art.

A 0.000 up A

- .816 01 Supplément sur tablettes de
fenêtre en aluminium.
 02 Isolation thermique sous la
 tablette collée en usine.
 07 Matériau: (EPS blanc
 Lambda_D W/mK 0.036 ou XPS
 Lambda_D W/mK 0.035)
 10 Epaisseur mm (mm 100,
 120, 140, 160, 180, 200, 220,
 240, 260, 280 ou 300)
 Hauteur mm 250.

11 up = m.

12 Conc. art.

A 0.000 up A

- .817 01 Plus-value sur isolation
thermique.
 02 Insert de protection thermique
 supplémentaire comme appui
 pour tablettes de fenêtre mm
 20 (PIR).

11 up = m.

12 Conc. art.

A 0.000 up A

- .818 01 Accessoires pour tablettes de
fenêtre en aluminium.
 02 Angle d'appui type AW-EPS.
 07 Matériau: (EPS blanc
 Lambda_D W/mK 0.036 ou
 isolation périmétrique
 Lambda_D W/mK 0.040)
 10 Epaisseur mm (mm 100,
 120, 140, 160, 180, 200, 220,
 240, 260, 280 ou 300)
 Hauteur mm 250.



161.818	11 up = m. 12 Conc. art.	A	0.000 up	A
.819	01 Accessoires pour tablettes de fenêtre en aluminium. 02 Angle d'appui type AWF-EPS. 07 Matériau: (EPS blanc Lambda_D W/mK 0.036 ou isolation périmétrique Lambda_D W/mK 0.040) 10 Epaisseur mm (mm 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280 ou 300) Hauteur mm 250. 11 up = m. 12 Conc. art.	A	0.000 up	A
.821	01 Plus-values pour angle d'appui AW-EPS ou AWF-EPS. 07 Support d'enduit à l'extérieur, matériau: (laine minérale mm 10 ou laine de verre mm 20) 11 up = m. 12 Conc. art.	A	0.000 up	A
.822	01 Plus-values pour angle d'appui AW-EPS ou AWF-EPS. 02 Insert de protection thermique supplémentaire comme appui pour tablettes de fenêtre mm 20 (PIR). 11 up = m. 12 Conc. art.	A	0.000 up	A
.823	01 Plus-values pour angle d'appui AW-EPS ou AWF-EPS. 02 Evidement mmX..... 11 up = pces 12 Conc. art.	A	0.000 up	A
.824	01 Accessoires pour tablettes de fenêtre en aluminium. 02 Cale d'appui type AK-EPS. 07 Matériau: (EPS blanc Lambda_D W/mK 0.036 ou isolation périmétrique Lambda_D W/mK 0.040) 10 Largeur mm (mm -250 ou 260-450) 11 up = m. 12 Conc. art.	A	0.000 up	A



- 161.825 01 Plus-values pour cale d'appui
 type AK-EPS.
 02 Insert de protection thermique
 supplémentaire comme appui
 pour tablettes de fenêtre mm
 20 (PIR).
 11 up = m.
 12 Conc. art.

A 0.000 up A

- .826 01 Supplément pour fixation avec
 équerres de montage.
 02 Equerre de montage type MFA
 Stahlton Bauteile AG
 5070 Frick
 07 Matériau: Aluminium oxydé
 anodiquement.
 10 Dimensions mm 200x100.
 11 up = pces
 12 Conc. art.

A 0.000 up A

- .827 01 Accessoires pour équerre de
 support type MFA
 02 Thermostop type TSF
 Stahlton Bauteile AG
 5070 Frick
 11 up = pces
 12 Conc. art.

A 0.000 up A

TOTAL 100 Travaux préparatoires, travaux en régie

TOTAL 342 Isolations thermiques extérieures crépies

Total