342 Isolations thermiques extérieures crépies

000 Conditions générales

. Domaine individuel (fenêtre de réserve): seul endroit où l'introduction d'un article modifié ou ajouté par l'utilisateur est autorisée. Les articles personnalisés sont reconnaissables à la lettre "R" précédant leur numéro.
. Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les 2 premières lignes des remarques préliminaires, des articles principaux et des sous-articles fermés sont reprises. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi.

.100 Descriptif abrégé: le texte complet CAN 342F/2016 fait foi

01 Isolations thermiques extérieures crépies (V'26)

.200 02 Les indications relatives aux conditions de rémunération et aux règles de métré ainsi que les définitions des termes techniques utilisés se trouvent dans le sous-paragraphe de réserve 090. Elles ne sont pas reprises du CAN mais sont définies en fonction de la spécificité de l'ouvrage projeté.

700 Travaux accessoires (1)

Le sous-art. 000.200 indique quelles sont les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération.

770 Garnitures de fixation, travaux de pose

771 Garnitures de fixation résistant à la pression, destinées à la pose d'éléments divers sur l'isolation.

.100 Garnitures rondes.

.181 01 Rondelle de montage Eco-Fix Type R Stahlton Bauteile AG 5070 Frick
02 Matériau: polypropylène.
03 Diamètre mm mm 90.
04 Epaisseur d'isolation mm

A 0 p A ....

.182 01 Cylindre de montage Eco-Fix Type MZ Stahlton Bauteile AG 5070 Frick
02 Matériau: mousse dure EPS, kg/m3 150, Lambda_D W/mK 0.040.
03 Diamètre mm mm 90.
04 Epaisseur d'isolation mm

A 0 p A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

771.200 Garnitures rectangulaires.

.281 01 Barre de montage Eco-Fix Type MST
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Matériau: mousse dure EPS, kg/m3 150, Lambda_D W/mK 0.040.
03 Dimensions mm100x140.
04 Epaisseur d'isolation mm.
05 Elément longueur L mm 1'000.
A 0 p A .....

.282 01 Bloc de montage Eco-Fix Type M-Q
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Matériau: mousse dure PU.
Module de fixation M, kg/m3 300, Lambda_D W/mK 0.044.
Module complémentaire Q, kg/m3 200, Lambda_D W/mK 0.038.
03 Dimensions mm140x140.
04 Epaisseur d'isolation mm.
A 0 p A .....

.283 01 Bloc de compression Eco-Fix Type D-E
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Matériau: mousse dure PU.
Module pour diffuser la pression D, kg/m3 300, Lambda_D W/mK 0.044. Module complémentaire Q, kg/m3 200, Lambda_D W/mK 0.038.
03 Dimensions mm140x280.
04 Epaisseur d'isolation mm.
A 0 p A .....

.284 01 Support de fixaton Eco-Fix Type TK
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Matériau: mousse dure PU, kg/m3 450, Lambda_D W/mK 0.080.
03 Dimensions mm70x220.
04 Epaisseur d'isolation mm.
05 Y compris 2 chevilles par élément. Variante matériau de fixation pour montage sur bois: 2 vis à bois 6 x 80 mm tête plate, Torx 30.
A 0 p A .....

.285 01 Support pour charge Eco-Fix Type L-Q
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Matériau: mousse dure PU.
Module de charge L, kg/m3 200, Lambda_D W/mK 0.038. Module complémentaire Q, kg/m3 200, Lambda_D W/mK 0.038.
03 Dimensions mm140x140.
04 Epaisseur d'isolation mm.
A 0 p A .....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

771.286 01 Support pour charges lourdes
Eco-Fix Type A-E
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Matériau: mousse dure PU.
Module de fixation A, kg/m3
200, Lambda_D W/mK 0.038.
Module complémentaire E, kg/m3
200, Lambda_D W/mK 0.038.
03 Dimensions mm140x280.
04 Epaisseur d'isolation mm.
05 Y compris 4 tiges filetées à
injection par élément.
Variante au lieu des tiges
filetées (les exigences
statiques sont à vérifier): 4
chevilles SXRL diamètre 10 T,
Torx 40 (épaisseur D jusqu'à =
240 mm) Mode de fixation
.....
A 0 p A ....

.287 01 Support pour charges lourdes
Eco-Fix Type XL
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Matériau: mousse dure PU.
03 Dimensions mm200x280.
04 Epaisseur d'isolation mm.
A 0 p A ....

.288 01 Equerre pour store Eco-Fix Type SW
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Matériau: mousse dure PU, kg/m3
450, Lambda_D W/mK 0.080.
03 Dimensions mm220x240.
04 Epaisseur d'isolation mm.
05 Y compris 2 chevilles SXRL 10x120 T,
Torx 40, pour maçonnerie/béton.

Variante au lieu des chevilles:
2 vis à bois 6x80 tête plate, Torx
40 pour montage sur support en bois.
A 0 p A ....

.801 01 Accessoires pour Support pour charges/
charges lourdes Eco-Fix.
Tiges d'ancrage à injection d 8 mm, SW
13,
y compris douilles d'ancrage.
02 Matériel de fixation:
Set à 4 fixations.
03 Pour maçonnerie en briques perforées,
maçonnerie en briques pleine et béton.
06 Epaisseur d'isolation mm
08 up = set.
A 0.000 up A ....

.802 01 Accessoires pour Support pour charges/
charges lourdes Eco-Fix.
Vis à béton d 12 mm, SW 15,
Typ PBS-SS / PBS-GS.
02 Matériel de fixation:
Set à 4 fixations.
03 Pour béton.
06 Epaisseur d'isolation mm

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

771.802 08 up = set.
A 0.000 up A .....

.803 01 Accessoires pour Support pour charges/ charges lourdes Eco-Fix.
Vis à bois d 8 mm, Torx 40.
Exigences statiques à vérifier.
02 Matériel de fixation:
Set à 4 fixations.
03 Pour bois.
06 Epaisseur d'isolation mm
08 up = set.
A 0.000 up A ....

772 Garnitures de fixation destinées à la pose de garde-corps devant des fenêtres descendant au-dessous de la hauteur d'appui.

.801 01 Equerre de fixation Eco-Fix Type G
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Longueur mm
03 Hauteur mm
04 Epaisseur d'isolation mm
05 Matériau: mousse dure PU, kg/m3 450, Lambda_D W/mK 0.080.
06 up = pces
07 Y compris 3 chevilles par élément.

Variante au lieu des chevilles:
3 vis à bois 8x100 tête plate, Torx 40 pour montage sur support en bois.

Variante de matériel de fixation: 3 vis d'ancrage Multi-Monti MMS plus SS 7,5x100 pour béton/briques silico-calcaires.
Mode de fixation: ...
A 0.000 up A ....

.802 01 Equerre de fixation Eco-Fix Type GP pour pilier
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Longueur mm0.
03 Hauteur mm
04 Epaisseur d'isolation mm
05 Matériau: mousse dure PU, kg/m3 450, Lambda_D W/mK 0.080.

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

772.802 06 up = pces
07 Y compris 4 chevilles par élément.

Variante au lieu des chevilles:
4 vis à bois 8x120 tête plate, Torx 40 pour montage sur support en bois.

Variante de matériel de fixation: 4 vis d'ancrage Multi-Monti MMS plus SS 7,5x120 pour béton/briques silico-calcaires.
Mode de fixation: ...

A 0.000 up A ....

.803 01 Accessoire pour Eco-Fix Type G. Equerre de montage Type MGW, zingué, assemblé à l'Eco-Fix G.
02 Longueur mm120/60.
03 Hauteur mm 180.
05 Conc. art. .....
06 up = pces

A 0.000 up A ....

.804 01 Accessoire pour Eco-Fix Type G. Profil en saillie Type KPG, zingué, assemblé à l'Eco-Fix G.
02 Longueur mm 260.
03 Hauteur mm 132.
05 Conc. art. .....
06 up = pces.

A 0.000 up A ....

.805 01 Accessoire pour Eco-Fix Type G. Cale de distance Type DPL pour Eco-Fix G. Mousse dure PU, kg/m3 200, Lambda W/mK 0,038.
02 Longueur mm 120.
03 Hauteur mm 190.
04 Epaisseur d'isolation mm ... mm 10 à 80, tous mm 10)
05 Conc. art. .....
06 up = pces

A 0.000 up A ....

TOTAL 700 Travaux accessoires (1) .....

TOTAL 342 Isolations thermiques extérieures crépies .....

Total .....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich