

342 Isolations thermiques extérieures crépies



000 Conditions générales

. Domaine individuel (fenêtre de réserve): seul endroit où l'introduction d'un article modifié ou ajouté par l'utilisateur est autorisée. Les articles personnalisés sont reconnaissables à la lettre "R" précédant leur numéro.

. Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les 2 premières lignes des remarques préliminaires, des articles principaux et des sous-articles fermés sont reprises. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi.

.100 Descriptif abrégé: le texte complet CAN 342F/2016 fait foi

01 Isolations thermiques extérieures crépies (V'21)

.200 02 Les indications relatives aux conditions de rémunération et aux règles de métré ainsi que les définitions des termes techniques utilisés se trouvent dans le sous-paragraphes de réserve 090. Elles ne sont pas reprises du CAN mais sont définies en fonction de la spécificité de l'ouvrage projeté.

200 Isolations thermiques en panneaux EPS, épaisseur

jusqu'à mm 150

Le sous-art. 000.200 indique quelles sont les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération.

260 Eléments spéciaux pour embrasures et couvertes

261 Eléments spéciaux pour fixation de coulisses de stores et volets roulants. En supplément sur embrasures.

.801 04 Elément d'embrasure Eco-Lei U Type LeiUD, épaisseur égale à l'isolation Stahlton Bauteile AG 5070 Frick

Material: Isolation thermique EPS blanc, kg/m³ 20, Lambda_D W/mK 0.036, sans revêtement, confectionné à la longueur.

06 Elément épaisseur ED mm 120. Largeur mm

A

0.00 m A



261.802	04	Elément d'embrasure Eco-Lei U Type LeiUL, profondeur d'embrasure Stahlton Bauteile AG 5070 Frick			
		Material: Isolation thermique EPS blanc, kg/m3 20 , Lambda_D W/mK 0.036, sans revêtement, confectionné à la longueur.			
	06	Elément épaisseur ED mm 120. Largeur mm	A	0.00 m	A
.803	04	Plus-value pour élément d'embrasure Eco-Lei U pour épaisseur d'élément de plus de mm 120.			
	06	Surépaisseur mm	A	0.00 m	A
.804	04	Plus-value sur élément d'embrasure Eco-Lei U pour largeur d'élément de plus de mm 400.			
	06	Surlargeur mm	A	0.00 m	A
.805	04	Plus-value pour élément d'embrasure Eco-Lei U pour profil d'aluminium incorporé, éloxé, pour rail de guidage de store encastré (sans finition en bas).			
			A	0.00 m	A
.806	04	Plus-value pour élément d'embrasure Eco-Lei U pour composite en fibre de verre et revêtement entre profilé aluminium et cadre de fenêtre pour pose du crépi de finition.			
			A	0.00 m	A
.807	04	Plus-value sur élément d'embrasure Eco-Lei U pour laine minérale mm 10 comme support d'enduit (sans protection de bord).			
			A	0.00 m	A
.808	04	Plus-value sur élément d'embrasure Eco-Lei U pour laine de verre mm 20 comme support d'enduit (sans protection de bord).			
			A	0.00 m	A
R	.891	Plus-value sur élément d'embrasure Eco-Lei U pour coupe en biseau en bas.			
			A	0 p	A
R	.892	Plus-value sur élément d'embrasure Eco -Lei U pour évidement en haut pour lambrequins.			
			A	0 p	A



R	261.893	Plus-value sur élément d'embrasure Eco-Lei U pour évidement en bas pour tablettes de fenêtre.	A	0 p	A
R	.894	Plus-value sur élément d'embrasure Eco-Lei U pour partie inférieure en XPS mm 150.	A	0 p	A
R	.895	Plus-value sur élément d'embrasure Eco-Lei U pour points de fixation pour rail de guidage de store intégré (insert en plastique, diamètre mm 90).	A	0 p	A
R	.896	Plus-value sur profil aluminium incorporé pour rail de guidage de store, droit, avec finition en bas.	A	0 p	A
R	.897	Plus-value sur profil aluminium incorporé pour rail de guidage de store, avec finition en bas, en biseau.	A	0 p	A
R	.898	Plus-value sur élément d'embrasure Eco-Lei U pour équerre en mousse dure PU intégrée pour fixation du garde-corps.	A	0 p	A
	01 Mètre: nombre d'angles.		A	0 p	A
R	.899	Plus-value sur élément d'embrasure Eco-Lei U pour équerre en mousse dure PU intégrée pour fixation des stores.	A	0 p	A
	01 Mètre: nombre d'angles.		A	0 p	A

TOTAL 200 Isolations thermiques en panneaux EPS, épaisseur

- 300 Isolations thermiques en panneaux EPS, épaisseur**
 mm 160 et plus
 Le sous-art. 000.200 indique quelles sont les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération.
- 360 Eléments spéciaux pour embrasures et couvertes**
- 361 Eléments spéciaux pour fixation de coulisses de stores et volets roulants. En supplément sur embrasures.



361.801 04 Elément d'embrasure Eco-Lei U Type
 LeiUD,
 épaisseur égale à l'isolation
 Stahlton Bauteile AG
 5070 Frick

Material: Isolation thermique
 EPS blanc, kg/m3 20 , Lambda_D
 W/mK 0.036, sans revêtement,
 confectionné à la longueur.

06 Elément épaisseur ED mm 120.
 Largeur mm

A 0.00 m A

.802 04 Elément d'embrasure Eco-Lei U Type
 LeiUL,
 profondeur d'embrasure
 Stahlton Bauteile AG
 5070 Frick

Material: Isolation thermique
 EPS blanc, kg/m3 20 , Lambda_D
 W/mK 0.036, sans revêtement,
 confectionné à la longueur.

06 Elément épaisseur ED mm 120.
 Largeur mm

A 0.00 m A

.803 04 Plus-value pour élément
 d'embrasure Eco-Lei U pour
 épaisseur d'élément de plus de
 mm 120.

06 Surépaisseur mm

A 0.00 m A

.804 04 Plus-value sur élément
 d'embrasure Eco-Lei U pour
 largeur d'élément de plus de
 mm 400.

06 Surlargeur mm

A 0.00 m A

.805 04 Plus-value pour élément
 d'embrasure Eco-Lei U pour
 profil d'aluminium incorporé,
 éloxé, pour rail de guidage de
 store encastré (sans finition
 en bas).

A 0.00 m A

.806 04 Plus-value pour élément
 d'embrasure Eco-Lei U pour
 composite en fibre de verre et
 revêtement entre profilé
 aluminium et cadre de fenêtre
 pour pose du crépi de
 finition.

A 0.00 m A

.807 04 Plus-value sur élément
 d'embrasure Eco-Lei U pour
 laine minérale mm 10 comme
 support d'enduit (sans
 protection de bord).

A 0.00 m A



361.808	04	Plus-value sur élément d'embrasure Eco-Lei U pour laine de verre mm 20 comme support d'enduit (sans protection de bord).	A	0.00 m	A
R	.891	Plus-value sur élément d'embrasure Eco-Lei U pour coupe en biseau en bas.	A	0 p	A
R	.892	Plus-value sur élément d'embrasure Eco-Lei U pour évidement en haut pour lambrequin.	A	0 p	A
R	.893	Plus-value sur élément d'embrasure Eco-Lei U pour évidement en bas pour tablettes de fenêtre.	A	0 p	A
R	.894	Plus-value sur élément d'embrasure Eco-Lei U pour partie inférieure en XPS mm 150.	A	0 p	A
R	.895	Plus-value sur élément d'embrasure Eco-Lei U pour points de fixation pour rail de guidage de store intégré (insert en plastique, diamètre mm 90).	A	0 p	A
R	.896	Plus-value sur profil aluminium incorporé pour rail de guidage de store, droit, avec finition en bas.	A	0 p	A
R	.897	Plus-value sur profil aluminium incorporé pour rail de guidage de store, droit, avec finition en bas.	A	0 p	A
R	.898	Plus-value sur élément d'embrasure Eco-Lei U pour équerre en mousse dure PU intégrée pour fixation du garde-corps.	A	0 p	A
R	.899	Plus-value sur élément d'embrasure Eco-Lei U pour équerre en mousse dure PU intégrée pour fixation des stores.	A	0 p	A
TOTAL 300 Isolations thermiques en panneaux EPS, épaisseur					
TOTAL 342 Isolations thermiques extérieures crépies					
Total					