

342 Isolations thermiques extérieures crépies



000 Conditions générales

. Domaine individuel (fenêtre de réserve): seul endroit où l'introduction d'un article modifié ou ajouté par l'utilisateur est autorisée. Les articles personnalisés sont reconnaissables à la lettre "R" précédant leur numéro.

. Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les 2 premières lignes des remarques préliminaires, des articles principaux et des sous-articles fermés sont reprises. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi.

.100 Descriptif abrégé: le texte complet CAN 342F/2016 fait foi

01 Isolations thermiques extérieures crépies (V'26)

.200 02 Les indications relatives aux conditions de rémunération et aux règles de métré ainsi que les définitions des termes techniques utilisés se trouvent dans le sous-paragraphe de réserve 090. Elles ne sont pas reprises du CAN mais sont définies en fonction de la spécificité de l'ouvrage projeté.

200 Isolations thermiques en panneaux EPS, épaisseur

jusqu'à mm 150

Le sous-art. 000.200 indique quelles sont les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération.

260 Eléments spéciaux pour embrasures et couvertes

261 Eléments spéciaux pour fixation de coulisses de stores et volets roulants. En supplément sur embrasures.

.801 04 Angle d'embrasure Eco-Lei W Type LeiW
 Stahlton Bauteile AG
 5070 Frick

Matériau: mousse dure de polystyrène à haute résistance, kg/m³ 120, Lambda_D W/mK 0.038, pour fixation du rail de guidage de store dans zone de profondeur d'embrasure mm 160.

06 Elément largeur B mm 320.
 Elément longueur L mm 800.

A 0.00 m A

262 Eléments d'isolation pour embrasures et couvertes, pour rénovations (p.ex. éléments débordant sur le vide du cadre de fenêtre). En supplément sur embrasures et couvertes sans isolation. Epaisseur d'isolation mm 20.



262.001 02 Elément d'embrasure spécial Type LEI
 Stahlton Bauteile AG
 5070 Frick

Material: XPS mm 20, Lambda_D
 W/mK 0.035, avec profil
 d'aluminium, largeur mm 25.

04 Elément largeur B mm

.....

A 0.00 m A

.002 02 Elément d'embrasure spécial Type STU
 Stahlton Bauteile AG
 5070 Frick

Material: XPS mm 20, Lambda_D
 W/mK 0.035, avec profil
 d'aluminium, largeur mm 25.

04 Elément largeur B mm

.....

A 0.00 m A

TOTAL 200 Isolations thermiques en panneaux EPS, épaisseur

300 Isolations thermiques en panneaux EPS, épaisseur

mm 160 et plus
 Le sous-art. 000.200 indique quelles
 sont les conditions de rémunération,
 règles de métré et définitions à prendre
 en considération.

360 Eléments spéciaux pour embrasures et couvertes

361 Eléments spéciaux pour fixation de
 coulisses de stores et volets roulants.
 En supplément sur embrasures.

.801 04 Angle d'embrasure Eco-Lei W Type
 LeiW
 Stahlton Bauteile AG
 5070 Frick

Matériau: mousse dure de
 polystyrène à haute
 résistance, kg/m³ 120,
 Lambda_D W/mK 0.038, pour
 fixation du rail de guidage de
 store dans zone de profondeur
 d'embrasure mm 160.

06 Elément largeur B mm 320.
 Elément longueur L mm 800.

A 0.00 m A

362 Eléments d'isolation pour embrasures et
 couvertes, pour rénovations (p.ex.
 éléments débordant sur le vide du cadre
 de fenêtre). En supplément sur
 embrasures et couvertes sans isolation.
 Epaisseur d'isolation mm 20.

362.001 02 Elément d'embrasure spécial Type LEI
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

stahlton

Material: XPS mm 20, Lambda_D
W/mK 0.035, avec profil
d'aluminium, largeur mm 25.

04 Elément largeur B mm

.....

A 0.00 m A

.002 02 Elément d'embrasure spécial Type STU
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Material: XPS mm 20, Lambda_D
W/mK 0.035, avec profil
d'aluminium, largeur mm 25.

04 Elément largeur B mm

.....

A 0.00 m A

TOTAL 300 Isolations thermiques en panneaux EPS, épaisseur

TOTAL 342 Isolations thermiques extérieures crépies

Total