342 Isolations thermiques extérieures crépies

000 Conditions générales

. Domaine individuel (fenêtre de réserve): seul endroit où l'introduction d'un article modifié ou ajouté par l'utilisateur est autorisée. Les articles personnalisés sont reconnaissables à la lettre "R" précédant leur numéro.
. Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les 2 premières lignes des remarques préliminaires, des articles principaux et des sous-articles fermés sont reprises. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi.

.100 Descriptif abrégé: le texte complet CAN 342F/2016 fait foi

01 Isolations thermiques extérieures crépies (V'26)

.200 02 Les indications relatives aux conditions de rémunération et aux règles de métré ainsi que les définitions des termes techniques utilisés se trouvent dans le sous-paragraphe de réserve 090. Elles ne sont pas reprises du CAN mais sont définies en fonction de la spécificité de l'ouvrage projeté.

700 Travaux accessoires (1)

Le sous-art. 000.200 indique quelles sont les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération.

780 Isolation de coffres de volets roulants ou de stores

781 Isolation thermique dans coffres de volets roulants ou de stores.

.801 01 Elément d encadrement Eco-Rav Type Rav
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

02 Elément isolant EPS blanc, Lambda_D W/mK 0.038. Surface grise avec revêtement, sous-face à peindre ou crépir.

03 (EPS blanc standard, les autres matériaux seront décrits et calculés dans cet article) .....

05 Hauteur mm.....

06 Epaisseur d'isolation mm.

07 up = m.

08 Longueur mm ..... (longueur standard mm 1250).

A 0.000 up A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

781.802 01 Elément de linteau Eco-Stu Type Stu
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Elément isolant EPS blanc, Lambda_D W/mK 0.038. Sous-face grise avec revêtement.
03 (EPS blanc standard, les autres matériaux seront décrits et calculés dans cet article) .....
04 Largeur mm.....
06 Epaisseur d'isolation mm.
07 up = m.
08 Longueur mm ..... (longueur standard mm 1250).

A 0.000 up A ....

.803 01 Elément d'encadrement Ecomur spécial Type RavGFB
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Elément isolant EPS blanc, Lambda_D W/mK 0.038. Surface en béton fibré de couleur gris clair, traitée pour être hydrofuge.
Y compris 2 chevilles SXRL d10 T, Torx 40.
03 (EPS blanc standard, les autres matériaux seront décrits et calculés dans cet article) .....
05 Hauteur mm.....
06 Epaisseur d'isolation mm.
07 up = m.
08 Longueur mm ..... (jusqu'à mm 2'000)

A 0.000 up A ....

.805 01 Plus-value pour élément d'encadrement Eco-Rav Type Rav pour revêtement avec mortier fin blanc.
03 Conc. art. .....
07 up = m.

A 0.000 up A ....

.806 01 Plus-value pour élément d'encadrement Eco-Rav Type Rav pour entaille.
02 Dimensions entaille mm .....x.....
03 Conc. art. .....
07 up = pces

A 0.000 up A ....

.807 01 Profilé en aluminium en vrac, pour extrémité visible inférieure. A fixer sur l'élément d'encadrement puis coller l'élément Eco-Rav Type Rav.
02 Nombre de plis pces .....
07 up = m.
Conc. Art. .....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

781.807 08 Teinte: ..... (oxydé anodiquement ou selon RAL/NCS)
A 0.000 up A ....

TOTAL 700 Travaux accessoires (1) .....

TOTAL 342 Isolations thermiques extérieures crépies .....

Total .....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich