

342 Isolations thermiques extérieures crépies



000 Conditions générales

. Domaine individuel (fenêtre de réserve): seul endroit où l'introduction d'un article modifié ou ajouté par l'utilisateur est autorisée. Les articles personnalisés sont reconnaissables à la lettre "R" précédant leur numéro.

. Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les 2 premières lignes des remarques préliminaires, des articles principaux et des sous-articles fermés sont reprises. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi.

.100 Descriptif abrégé: le texte complet CAN 342F/2016 fait foi

01 Isolations thermiques extérieures crépies (V'26)

.200 02 Les indications relatives aux conditions de rémunération et aux règles de métré ainsi que les définitions des termes techniques utilisés se trouvent dans le sous-paragraphe de réserve 090. Elles ne sont pas reprises du CAN mais sont définies en fonction de la spécificité de l'ouvrage projeté.

200 Isolations thermiques en panneaux EPS, épaisseur

jusqu'à mm 150

Le sous-art. 000.200 indique quelles sont les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération.

260 Eléments spéciaux pour embrasures et couvertes

263 Lambrequins.

.801 01 Lambrequins Eco-Tab Type EPS
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

02 Isolation avec noyau en polystyrène EPS blanc, Lambda_D W/mK 0.038. Avec renforcement en composite au fibre de verre. Partie avant, inférieure et face interne avec revêtement de mortier.

06 Epaisseur mm...

07 Hauteur mm..... (mm 500 standard, les plus-values pour hauteurs différentes sont à calculer dans cet article).

08 Longueur mm (jusqu'à mm 5'000).

09 up = m.

A 0.000 up A



- 263.802 01 Lambrequins Eco-Tab EPS avec
doublage EPS blanc
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
- 02 Isolation avec noyau en
polystyrène EPS blanc,
Lambda_D W/mK 0.038. Avec
renforcement en composite au
fibre de verre. Partie avant,
inférieure et face interne
avec revêtement de mortier.
- 06 Epaisseur mm...
- 07 Hauteur mm..... (mm 500
standard, les plus-values pour
hauteurs différentes sont à
calculer dans cet article).
- 08 Longueur mm (jusqu'à
mm 5'000).
- 09 up = m.
- 10 Description doublage: (EPS
blanc standard, autres
matériaux sont à décrire et à
inclure dans les calculs dans
cet article)
Matériau:
Epaisseur mm En haut
..... De côté

A 0.000 up A

- .805 01 Lambrequins laine minérale Type
SWHM
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
- 02 Isolation laine minérale
(corps d'élément homogène),
Lambda_D W/mK 0.040. Face
interne avec plaque
métallique, décrochement
variable en bas comme bord
terminal pour revêtement des
panneaux.
- 03 Sans revêtement inférieur et
avant. Sans doublage (par le
client).
- 06 Epaisseur mm... (mm 30, 40,
50, 60 ou 80)
- 07 Hauteur mm..... (mm 500
standard, les plus-values pour
hauteurs différentes sont à
calculer dans cet article).
- 08 Longueur mm (jusqu'à
mm 4'000).
- 09 up = m.
- 10 Bord terminal et inférieur
avec revêtement :
.....

A 0.000 up A



263.806 01 Lambrequins laine de verre Type
 GWHM
 Stahlton Bauteile AG
 5070 Frick

02 Isolation laine de verre
 (corps d'élément homogène),
 Lambda_D W/mK 0.034. Face
 interne avec plaque
 métallique, décrochement
 variable en bas comme bord
 terminal pour revêtement des
 panneaux.

06 Epaisseur mm... (mm 30, 40, 60
 ou 80)

07 Hauteur mm..... (mm 500
 standard, les plus-values pour
 hauteurs différentes sont à
 calculer dans cet article).

08 Longueur mm (jusqu'à
 mm 4'000).

09 up = m.

10 Bord terminal et inférieur
 avec revêtement :

.....

A 0.000 up A

.809 01 Lambrequins Eco-Tab Type SW (laine
 minérale)
 Stahlton Bauteile AG
 5070 Frick

02 Isolation avec noyau en
 polystyrène EPS blanc,
 Lambda_D W/mK 0.038. Avec
 renforcement en composite au
 fibre de verre. A l'extérieur
 avec panneau à crépir en laine
 minérale mm 10. Partie avant,
 inférieure et face interne
 avec revêtement de mortier.

06 Epaisseur mm...

07 Hauteur mm..... (mm 350
 jusqu'à 500 standard, les
 plus-values pour hauteurs
 différentes sont à calculer
 dans cet article).

08 Longueur mm (jusqu'à
 mm 5'000).

09 up = m.

A 0.000 up A

.811 01 Lambrequins Eco-Tab SW avec
 doublage EPS blanc
 Stahlton Bauteile AG
 5070 Frick

02 Isolation avec noyau en
 polystyrène EPS blanc,
 Lambda_D W/mK 0.038. Avec
 renforcement en composite au
 fibre de verre. A l'extérieur
 avec panneau à crépir en laine
 minérale mm 10. Partie avant,
 inférieure et face interne
 avec revêtement de mortier.



- 263.811 06 Epaisseur mm...
 07 Hauteur mm..... (mm 500
 standard, les plus-values pour
 hauteurs différentes sont à
 calculer dans cet article).
 08 Longueur mm (jusqu'à
 mm 5'000).
 09 up = m.
 10 Description doublage: (EPS
 blanc standard, autres
 matériaux sont à décrire et à
 inclure dans les calculs dans
 cet article)
 Matériau:
 Epaisseur mm
 En haut
 De côté

A 0.000 up A

- .814 01 Lambrequins Eco-Tab Type GW (laine
 de verre)
 Stahlton Bauteile AG
 5070 Frick

- 02 Isolation avec noyau en
 polystyrène EPS blanc,
 Lambda_D W/mK 0.038. Avec
 renforcement en composite au
 fibre de verre. A l'extérieur
 avec panneau à crépir en laine
 de verre mm 20. Partie avant,
 inférieure et face interne
 avec revêtement de mortier.

- 06 Epaisseur mm...
 07 Hauteur mm..... (mm 500
 standard, les plus-values pour
 hauteurs différentes sont à
 calculer dans cet article).
 08 Longueur mm (jusqu'à
 mm 5'000).
 09 up = m.

A 0.000 up A

- .815 01 Lambrequins Eco-Tab GW avec
 doublage EPS blanc
 Stahlton Bauteile AG
 5070 Frick

- 02 Isolation avec noyau en
 polystyrène EPS blanc,
 Lambda_D W/mK 0.038. Avec
 renforcement en composite au
 fibre de verre. A l'extérieur
 avec panneau à crépir en laine
 de verre mm 20. Partie avant,
 inférieure et face interne
 avec revêtement de mortier.

- 06 Epaisseur mm...
 07 Hauteur mm..... (mm 500
 standard, les plus-values pour
 hauteurs différentes sont à
 calculer dans cet article).
 08 Longueur mm (jusqu'à
 mm 5'000).
 09 up = m.



263.815 10 Description doublage: (EPS
 blanc standard, autres
 matériaux sont à décrire et à
 inclure dans les calculs dans
 cet article)
 Matériau:
 Epaisseur mm
 En haut
 De côté

A 0.000 up A

.816 01 Lambrequins Eco-Tab Type TE
 (TERA)
 Stahlton Bauteile AG
 5070 Frick
 02 Isolation avec noyau en
 polystyrène TERA,
 Lambda_D W/mK 0.032.
 Avec renforcement en composite au
 fibre de verre.
 Partie avant, inférieure et face interne
 avec revêtement de mortier.
 06 Epaisseur mm...
 07 Hauteur mm..... (mm 500
 standard, les plus-values pour
 hauteurs différentes sont à
 calculer dans cet article).
 08 Longueur mm (jusqu'à
 mm 5'000).
 09 up = m.

A 0.000 up A

.817 01 Lambrequins Eco-Tab TEA avec
 doublage TERA
 Stahlton Bauteile AG
 5070 Frick
 02 Isolation avec noyau en
 polystyrène TERA,
 Lambda_D W/mK 0.032.
 Avec renforcement en composite au
 fibre de verre.
 Partie avant, inférieure et face interne
 avec revêtement de mortier.
 06 Epaisseur mm...
 07 Hauteur mm..... (mm 500
 standard, les plus-values pour
 hauteurs différentes sont à
 calculer dans cet article).
 08 Longueur mm (jusqu'à
 mm 5'000).
 09 up = m.
 10 Description doublage: (TERA,
 autres matériaux sont à décrire et à
 inclure dans les calculs dans
 cet article)
 Matériau:
 Epaisseur mm
 En haut
 De côté

A 0.000 up A



263.819	01 Plus-value pour équerres pour élément de balcon Eco-Tab. 03 Equerre intégrée à l'élément. Pour montage dans béton. 08 Conc. art. 09 up = pces	A	0.000	up	A
.821	01 Plus-value pour l'assemblage d'éléments Eco-Tab. Avec agrafes Vannier. 08 Conc. art. 09 up = pces	A	0.000	up	A
.822	01 Plus-value pour l'assemblage d'éléments Eco-Tab. Avec joint en tôle. 08 Conc. art. 09 up = pces	A	0.000	up	A
.823	01 Plus-value sur extrémité visible Eco-Tab pour le raccord de crépi ou panneaux par le client. 03 Profil en aluminium éloxé, intégré côté intérieur, avec décrochement mm (mm 3 jusqu'à 30). 07 Hauteur mm 08 Conc. art. 09 up = m. 10 Teinte:	A	0.000	up	A
.824	01 Plus-value sur extrémité visible Eco-Tab pour le raccord de crépi ou panneaux par le client. 05 Profil en aluminium éloxé, intégré côté intérieur, avec décrochement mm (mm 3 jusqu'à 30). 07 Hauteur mm..... (H= H_élément -mm 30). 08 Conc. art. 09 up = m. 10 Teinte:	A	0.000	up	A

TOTAL 200 Isolations thermiques en panneaux EPS, épaisseur

300 Isolations thermiques en panneaux EPS, épaisseur
 mm 160 et plus
 Le sous-art. 000.200 indique quelles sont les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération.



**360 Eléments spéciaux pour embrasures
 et couvertes**

363 Lambrequins.

.801 01 Lambrequins Eco-Tab Type EPS
 Stahlton Bauteile AG
 5070 Frick

02 Isolation avec noyau en
 polystyrène EPS blanc,
 Lambda_D W/mK 0.038. Avec
 renforcement en composite au
 fibre de verre. Partie avant,
 inférieure et face interne
 avec revêtement de mortier.

06 Epaisseur mm..

07 Hauteur mm..... (mm 500
 standard, les plus-values pour
 hauteurs différentes sont à
 calculer dans cet article).

08 Longueur mm (jusqu'à
 mm 5'000).

09 up = m.

A 0.000 up A

.802 01 Lambrequins Eco-Tab EPS avec
 doublage EPS blanc
 Stahlton Bauteile AG
 5070 Frick

02 Isolation avec noyau en
 polystyrène EPS blanc,
 Lambda_D W/mK 0.038. Avec
 renforcement en composite au
 fibre de verre. Partie avant,
 inférieure et face interne
 avec revêtement de mortier.

06 Epaisseur mm..

07 Hauteur mm..... (mm 500
 standard, les plus-values pour
 hauteurs différentes sont à
 calculer dans cet article).

08 Longueur mm (jusqu'à
 mm 5'000).

09 up = m.

10 Description doublage: (EPS
 blanc standard, autres
 matériaux sont à décrire et à
 inclure dans les calculs dans
 cet article)

Matériau:

Epaisseur mm

En haut

De côté

A 0.000 up A

.805 01 Lambrequins laine minérale Type
 SWHM
 Stahlton Bauteile AG
 5070 Frick

02 Isolation laine minérale
 (corps d'élément homogène),
 Lambda_D W/mK 0.040. Face
 interne avec plaque
 métallique, décrochement
 variable en bas comme bord
 terminal pour revêtement des
 panneaux.



- 363.805 03 Sans revêtement inférieur et avant. Sans doublage (par le client).
 06 Epaisseur mm... (mm 30, 40, 50, 60 ou 80)
 07 Hauteur mm..... (mm 500 standard, les plus-values pour hauteurs différentes sont à calculer dans cet article).
 08 Longueur mm (jusqu'à mm 4'000).
 09 up = m.
 10 Bord terminal et inférieur avec revêtement :

A 0.000 up A

- .806 01 Lambrequins laine minérale Type GWHM
 Stahlton Bauteile AG
 5070 Frick
 02 Isolation laine de verre (corps d'élément homogène), Lambda_D W/mK 0.034. Face interne avec plaque métallique, décrochement variable en bas comme bord terminal pour revêtement des panneaux.
 06 Epaisseur mm... (mm 30, 40, 60 ou 80)
 07 Hauteur mm..... (mm 500 standard, les plus-values pour hauteurs différentes sont à calculer dans cet article).
 08 Longueur mm (jusqu'à mm 4'000).
 09 up = m.
 10 Bord terminal et inférieur avec revêtement :

A 0.000 up A

- .809 01 Lambrequins Eco-Tab Type SW (laine minérale)
 Stahlton Bauteile AG
 5070 Frick
 02 Isolation avec noyau en polystyrène EPS blanc, Lambda_D W/mK 0.038. Avec renforcement en composite au fibre de verre. A l'extérieur avec panneau à crépir en laine minérale mm 10. Partie avant, inférieure et face interne avec revêtement de mortier.
 06 Epaisseur mm..
 07 Hauteur mm..... (mm 350 jusqu'à 500 standard, les plus-values pour hauteurs différentes sont à calculer dans cet article).
 08 Longueur mm (jusqu'à mm 5'000).
 09 up = m.

A 0.000 up A



363.811 01 Lambrequins Eco-Tab SW avec
 doublage EPS blanc
 Stahlton Bauteile AG
 5070 Frick

02 Isolation avec noyau en
 polystyrène EPS blanc,
 Lambda_D W/mK 0.038. Avec
 renforcement en composite au
 fibre de verre. A l'extérieur
 avec panneau à crépir en laine
 minérale mm 10. Partie avant,
 inférieure et face interne
 avec revêtement de mortier.

06 Epaisseur mm..

07 Hauteur mm..... (mm 500
 standard, les plus-values pour
 hauteurs différentes sont à
 calculer dans cet article).

08 Longueur mm (jusqu'à
 mm 5'000).

09 up = m.

10 Description doublage: (EPS
 blanc standard, autres
 matériaux sont à décrire et à
 inclure dans les calculs dans
 cet article)

Matériau:

Epaisseur mm

En haut

De côté

A 0.000 up A

.814 01 Lambrequins Eco-Tab Type GW (laine
 de verre)
 Stahlton Bauteile AG
 5070 Frick

02 Isolation avec noyau en
 polystyrène EPS blanc,
 Lambda_D W/mK 0.038. Avec
 renforcement en composite au
 fibre de verre. A l'extérieur
 avec panneau à crépir en laine
 de verre mm 20. Partie avant,
 inférieure et face interne
 avec revêtement de mortier.

06 Epaisseur mm..

07 Hauteur mm..... (mm 500
 standard, les plus-values pour
 hauteurs différentes sont à
 calculer dans cet article).

08 Longueur mm (jusqu'à
 mm 5'000).

09 up = m.

A 0.000 up A



363.815 01 Lambrequins Eco-Tab GW avec
 doublage EPS blanc
 Stahlton Bauteile AG
 5070 Frick

02 Isolation avec noyau en
 polystyrène EPS blanc,
 Lambda_D W/mK 0.038. Avec
 renforcement en composite au
 fibre de verre. A l'extérieur
 avec panneau à crépir en laine
 de verre mm 20. Partie avant,
 inférieure et face interne
 avec revêtement de mortier.

06 Epaisseur mm..

07 Hauteur mm..... (mm 500
 standard, les plus-values pour
 hauteurs différentes sont à
 calculer dans cet article).

08 Longueur mm (jusqu'à
 mm 5'000).

09 up = m.

10 Description doublage: (EPS
 blanc standard, autres
 matériaux sont à décrire et à
 inclure dans les calculs dans
 cet article)

Matériau:

Epaisseur mm

En haut

De côté

A 0.000 up A

.816 01 Lambrequins Eco-Tab Type TE
 (TERA)
 Stahlton Bauteile AG
 5070 Frick

02 Isolation avec noyau en
 polystyrène TERA,
 Lambda_D W/mK 0.032.
 Avec renforcement en composite au
 fibre de verre.
 Partie avant, inférieure et face interne
 avec revêtement de mortier.

06 Epaisseur mm..

07 Hauteur mm..... (mm 500
 standard, les plus-values pour
 hauteurs différentes sont à
 calculer dans cet article).

08 Longueur mm (jusqu'à
 mm 5'000).

09 up = m.

A 0.000 up A

.817 01 Lambrequins Eco-Tab Type TEA avec
 doublage TERA
 Stahlton Bauteile AG
 5070 Frick

02 Isolation avec noyau en
 polystyrène TERA,
 Lambda_D W/mK 0.032.
 Avec renforcement en composite au
 fibre de verre.
 Partie avant, inférieure et face interne
 avec revêtement de mortier.



- 363.817 06 Epaisseur mm..
 07 Hauteur mm..... (mm 500
 standard, les plus-values pour
 hauteurs différentes sont à
 calculer dans cet article).
 08 Longueur mm (jusqu'à
 mm 5'000).
 09 up = m.
 10 Description doublage: (TERA,
 autres matériaux sont à décrire et à
 inclure dans les calculs dans
 cet article)
 Matériau:
 Epaisseur mm
 En haut
 De côté

A 0.000 up A

- .818 01 Equerre intégrée à l'élément.
 Pour montage dans béton.
 03 Plus-value pour équerres pour
 élément de balcon Eco-Tab.
 05 Conc. art.
 09 up = pces

A 0.000 up A

- .819 01 Plus-value pour l'assemblage
 d'éléments Eco-Tab. Avec
 agrafes Vannier.
 05 Conc. art.
 09 up = pces

A 0.000 up A

- .821 01 Plus-value pour l'assemblage
 d'éléments Eco-Tab. Avec joint
 en tôle.
 05 Conc. art.
 09 up = pces

A 0.000 up A

- .822 01 Profil en aluminium éloxé,
 intégré côté intérieur, avec
 décrochement mm (mm 3
 jusqu'à 30).
 03 Plus-value sur extrémité
 visible Eco-Tab pour le
 raccord de crépi ou panneaux
 par le client.
 07 Hauteur mm
 08 Conc. art.
 09 up = m.
 10 Teinte:

A 0.000 up A

- .823 01 Plus-value sur extrémité
 visible Eco-Tab pour le
 raccord de crépi ou panneaux
 par le client.
 03 Profil en aluminium éloxé,
 intégré côté intérieur, avec
 décrochement mm (mm 3
 jusqu'à 30).

363.823 07 Hauteur mm..... (H=
 H_élément -mm 30).
 08 Conc. art.
 09 up = m.
 10 Teinte:



A 0.000 up A

TOTAL 300 Isolations thermiques en panneaux EPS, épaisseur

TOTAL 342 Isolations thermiques extérieures crépies

Total