342 Isolations thermiques extérieures crépies

000 Conditions générales

. Domaine individuel (fenêtre de réserve): seul endroit où l'introduction d'un article modifié ou ajouté par l'utilisateur est autorisée. Les articles personnalisés sont reconnaissables à la lettre "R" précédant leur numéro.
. Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les 2 premières lignes des remarques préliminaires, des articles principaux et des sous-articles fermés sont reprises. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi.

.100 Descriptif abrégé: le texte complet CAN 342F/2016 fait foi

01 Isolations thermiques extérieures crépies (V'26)

.200 02 Les indications relatives aux conditions de rémunération et aux règles de métré ainsi que les définitions des termes techniques utilisés se trouvent dans le sous-paragraphe de réserve 090. Elles ne sont pas reprises du CAN mais sont définies en fonction de la spécificité de l'ouvrage projeté.

700 Travaux accessoires (1)

Le sous-art. 000.200 indique quelles sont les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération.

770 Garnitures de fixation, travaux de pose

771 Garnitures de fixation résistant à la pression, destinées à la pose d'éléments divers sur l'isolation.

.200 Garnitures rectangulaires.

.281 01 Eléments pour fixation de gonds de volets Eco-Fix Type K
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

02 Matériau: EPS blanc (Lambda_D W/mK 0.038), avec incorporé en mousse dure PU (Lambda_D W/mK 0.080) pour la fixation des gonds et arrêts sur fenêtres et portes.

03 Dimensions mm 295x330.

04 Epaisseur d'isolation mm

05 Y compris 1 cheville par élément.

A 0 p A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

771.282 01 Eléments pour fixation de gonds de volets Eco-Fix Type KSW Stahlton Bauteile AG 5070 Frick
02 Matériau: EPS blanc (Lambda_D W/mK 0.038), avec une couche de laine de roche. Avec insert intégré pour la fixation des gonds et arrêts sur fenêtres et portes.
03 Dimensions mm 295x330.
04 Epaisseur d'isolation mm
05 Y compris 1 cheville par élément.

A 0 p A ....

.283 01 Elément pour fixation de gonds de volets IB Type KH Stahlton Bauteile AG 5070 Frick
02 Matériau: XPS blanc, Lambda_D W/mK 0.035, avec incorporé intégré pour montage des gonds de fenêtres et portes.
03 Dimensions mm ..... (300x620 ou 300x1'250)
04 Epaisseur d'isolation mm ....

A 0 p A ....

.284 01 Eléments pour butoirs IB Type AT Stahlton Bauteile AG 5070 Frick
02 Matériau: XPS, Lambda_D W/mK 0.035, avec incorporé intégré pour montage des gonds de fenêtres et portes, pour fixation du battement de volet/porte.
03 Dimensions mm 245x300.
04 Epaisseur d'isolation mm ....

A 0 p A ....

.285 01 Plus-value sur élément de fixation des gonds Type KH à laine minérale comme support d'enduit.
02 Conc. art. .....
04 Epaisseur d'isolation mm
05 up: pces=m.

A 0 p A ....

.286 01 Plus-value pour éléments pour butoirs Type AT à laine minérale comme support d'enduit.
02 Conc. art. .....
04 Epaisseur d'isolation mm

A 0 p A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

771.287 01 Plus-value sur élément de fixation des gonds Type KH et éléments pour butoirs Type AT pour encoches.

02 Conc. art. .....

A 0 p A ....

TOTAL 700 Travaux accessoires (1) .....

TOTAL 342 Isolations thermiques extérieures crépies .....

Total .....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich