343 Bardages

000 Conditions générales

. Domaine individuel (fenêtre de réserve): seul endroit où l'introduction d'un article modifié ou ajouté par l'utilisateur est autorisée. Les articles personnalisés sont reconnaissables à la lettre "R" précédant leur numéro.
. Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les 2 premières lignes des remarques préliminaires, des articles principaux et des sous-articles fermés sont reprises. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi.

.100 Descriptif abrégé: le texte complet CAN 343F/2022 fait foi

01 Bardages (V'26)

.200 02 Les indications relatives aux conditions de rémunération et aux règles de métré ainsi que les définitions des termes techniques utilisés se trouvent dans le sous-paragraphe de réserve 090. Elles ne sont pas reprises du CAN mais sont spécifiques à l'ouvrage projeté.

400 Bardages en fibres-ciment

Le sous-art. 000.200 indique les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération.

R 490 Eléments de façade et panneaux de façade.

R 491 Eléments de façade en composite ciment-verre.

R .100 Eléments de corniche.

R .101 01 Elément de corniche Ecomur type GS50
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

02 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, hydrofugé, gris clair. Surface lisse de décoffrage. Y compris profil de raccord (aluminium), hauteur mm 20, avec vis de sécurité. Hauteur calibrée.

03 Hauteur apparente extérieure mm 50.

04 Largeur mm .... (jusqu'à mm 450)

05 Longueur de l'élément mm ..... (jusqu'à mm 2'450).

06 Y compris fourniture et fixation selon indications Stahlton Bauteile AG.

A 0 p A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

R 491.102 01 Elément de corniche Ecomur type GS90
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, hydrofugé, gris clair. Surface lisse de décoffrage. Y compris profil de raccord (aluminium), hauteur mm 20, avec vis de sécurité. Hauteur calibrée.
03 Hauteur apparente extérieure mm 90.
04 Largeur mm .... (jusqu'à mm 450)
05 Longueur de l'élément mm ..... (jusqu'à mm 2'450).
06 Y compris fourniture et fixation selon indications Stahlton Bauteile AG.

A 0 p A ....

R .103 01 Elément de corniche Ecomur spécial
type GS120
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, hydrofugé, gris clair. Surface lisse de décoffrage. Y compris profil de raccord (aluminium), hauteur mm 20, avec vis de sécurité. Hauteur calibrée.
03 Hauteur apparente extérieure mm 120.
04 Largeur mm .... (jusqu'à mm 400)
05 Longueur de l'élément mm ..... (jusqu'à mm 2'450).
06 Y compris fourniture et fixation selon indications Stahlton Bauteile AG.

A 0 p A ....

R .104 01 Elément de corniche Ecomur spécial
type GS150
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, hydrofugé, gris clair. Surface lisse de décoffrage. Y compris profil de raccord (aluminium), hauteur mm 20, avec vis de sécurité. Hauteur calibrée.

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

491.104 03 Hauteur apparente extérieure mm 150.
04 Largeur mm .... (jusqu'à mm 400)
05 Longueur de l'élément mm ..... (jusqu'à mm 2'450).
06 Y compris fourniture et fixation selon indications Stahlton Bauteile AG.

A 0 p A ....

R .105 01 Elément de corniche Ecomur flex avec isolation thermique type GSJ
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Selon plan annexé .....
03 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, imprégné, gris clair (art. 761.822).
Surface lisse de décoffrage.
Isolation thermique EPS.
Goutte pendante incorporée.
Largeur de joint mm 10.
Tôle de jointure intégrée dans l'élément sur 1 côté.
Profil de raccord arrière (aluminium), hauteur mm 20, avec vis de sécurité.
04 Hauteur apparente extérieure mm ....
05 Largeur mm ....
06 Pente vers l'extérieur 6°.
07 Longueur de l'élément mm ..... (jusqu'à mm 2'650).
08 Y compris fourniture et fixation selon indications Stahlton Bauteile AG.
Elément collé sur équerre de montage.

A 0 p A ....

R 493 Plus-values et prestations supplémentaires pour éléments de corniche en composite ciment-verre.

R .100 Pour fixation.

R .101 01 Pour fixation sur équerres de montage pour éléments de corniche type GS50 et GS90.
02 Type MR, zingué
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
03 Pour fixation dans maçonnerie ou béton.
04 A mm ..... (mm 75, 95, 115, 135, 155 ou 175).
05 Conc. art. .....

A 0 p A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

R 493.102 01 Pour fixation sur équerres de montage pour éléments de corniche type GS120 et GS150.
02 Type MG, acier chromé Stahlton Bauteile AG 5070 Frick
03 Pour fixation dans maçonnerie ou béton.
04 A mm ..... (mm 75, 95, 115, 135, 155 ou 175).
05 Conc. art. .....
A 0 p A ....

R .103 01 Pour fixation avec équerres de montage pour éléments de corniche Ecomur flex.
02 Conc. art. .....
A 0 p A ....

R .200 Plus-values.

R .201 01 Pour coupe à l'onglet.
02 Conc. art. .....
A 0 p A ....

R .202 01 Tôle de jointure en vrac.
02 Conc. art. .....
A 0 p A ....

R .203 01 Tôle de jointure pour onglets, en vrac.
02 Conc. art. .....
A 0 p A ....

R .204 01 Rainure pour tôle de jointure, en vrac (2 par jointure élément).
02 Conc. art. .....
A 0 p A ....

R .205 01 Pour tôle de jointure intégrée, rainure dans la contrepartie.
02 Conc. art. .....
A 0 p A ....

R .206 01 Pour tôle de jointure pour onglet, intégrée et rainure dans la contrepartie.
02 Conc. art. .....
A 0 p A ....

R .207 01 Pour évidement d'angle.
02 Dimensions mm .....x.....
03 Conc. art. .....
A 0 p A ....

R .208 01 Pour évidement en bordure, rond.
02 Dimensions mm .....
03 Conc. art. .....
A 0 p A ....

R .209 01 Pour finition latérale intégrée.
02 Conc. art. .....
A 0 p A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

R	493.211	01 Pour largeur de nez mm 80 (au lieu de mm 60). 02 Conc. art.							
			A	0	p	A	.....	.....	
R	.212	01 Pour imprégnation. 02 Conc. art.							
			A	0.00	m	A	.....	.....	
R	.213	01 Pour supplément couleur selon collection standard Stahlton Bauteile AG. 02 Teinte: ..... 03 Conc. art.							
			A	0.00	m	A	.....	.....	
R	494	Travaux accessoires pour éléments de corniche en composite ciment-verre.							
R	.001	01 Etanchement des joints avec produit d'étanchéité Stahlton. Y compris travaux préparatoires avec Primer. 02 Teinte: RAL7035. 03 Conc. art.							
			A	0.00	m	A	.....	.....	
R	.002	01 Etanchement des joints avec produit d'étanchéité Stahlton. Y compris travaux préparatoires avec Primer. 02 Teinte selon collection standard de l'entrepreneur: ..... 03 Conc. art.							
			A	0.00	m	A	.....	.....	

TOTAL 400 Bardages en fibres-ciment .....

TOTAL 343 Bardages .....

Total .....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich