

342 Verputzte Aussenwärmedämmungen



000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
 Nur hier kann der Anwender Positionen
 des NPK für seine individuellen
 Bedürfnisse abändern oder ergänzen.
 Die angepassten Positionen werden mit
 einem "R" vor der Positionsnummer
 bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von
 Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
 geschlossenen Unterpositionen werden
 nur je die ersten 2 Zeilen
 wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
 Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist
 Volltext im NPK 342D/2016.

01 Verputzte Aussenwärmedämmungen
 (V'26)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelun-
 gen, Ausmassbestimmungen und
 Begriffsdefinitionen finden
 sich im Reserve-Unterab-
 schnitt 090. Sie enthalten
 nicht die im NPK vorgegebenen
 Aussagen, sondern sind pro-
 jektspezifisch formuliert.

700 Nebenleistungen (1)

Betreffend Vergütungsregelungen,
 Ausmassbestimmungen und
 Begriffsdefinitionen gelten die
 Bedingungen in
 Pos. 000.200.

770 Montageeinlagen, Druckausgleichs- Unterlagen sowie Versetzarbeiten

771 Montageeinlagen und Druckausgleichs-
 Unterlagen zur Befestigung von
 Bauteilen auf der
 Aussenwärmedämmung.

.100 Rund.

.181 01 Montagerondelle Eco-Fix Typ R
 Stahlton Bauteile AG
 5070 Frick

02 Material: Polypropylen.

03 Durchmesser mm 90.

04 Dämmdicke mm 10.

A

0 St A

.182 01 Montagezylinder Eco-Fix Typ MZ
 Stahlton Bauteile AG
 5070 Frick

02 Material: EPS-Hartschaum,
 kg/m3 150, Lambda_D W/mK
 0.040.

03 Durchmesser mm 90.

04 Dämmdicke mm 80.

A

0 St A



771.200	Eckig.			
.281	01 Montagestange Eco-Fix Typ MST Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 02 Material: EPS-Hartschaum, kg/m3 150, Lambda_D W/mK 0.040. 03 Abmessung mm 100x140. 04 Dämmdicke mm 05 Elementlänge L mm 1'000.	A	0 St	A
.282	01 Montagesquader Eco-Fix Typ M-Q Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 02 Material: PU-Hartschaum. Anschlussmodul M, kg/m3 300, Lambda_D W/mK 0.044. Ergänzungsmodul Q, kg/m3 200, Lambda_D W/mK 0.038. 03 Abmessung mm 140x140. 04 Dämmdicke mm	A	0 St	A
.283	01 Druckquader Eco-Fix Typ D-E Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 02 Material: PU-Hartschaum. Druckverteilm modul D, kg/m3 300, Lambda_D W/mK 0.044. Ergänzungsmodul Q, kg/m3 200, Lambda_D W/mK 0.038. 03 Abmessung mm 140x280. 04 Dämmdicke mm	A	0 St	A
.284	01 Tragkonsole Eco-Fix Typ TK Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 02 Material: PU-Hartschaum, kg/m3 450, Lambda_D W/mK 0.080. 03 Abmessung mm 70x220. 04 Dämmdicke mm 05 Inkl. 2 Langschaftdübel pro Element. Variante Befestigungsmaterial für Montage auf Holz: 2 Holzschrauben 6 x 80 mm Tellerkopf, Torx 30.	A	0 St	A
.285	01 Lastkonsole Eco-Fix Typ L-Q Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 02 Material: PU-Hartschaum. Lastmodul L, kg/m3 200, Lambda_D W/mK 0.038. Ergänzungsmodul Q, kg/m3 200, Lambda_D W/mK 0.038. 03 Abmessung mm 140x140. 04 Dämmdicke mm	A	0 St	A



771.286 01 Schwerlastkonsole Eco-Fix Typ A-E
 Stahlton Bauteile AG
 5070 Frick

02 Material: PU-Hartschaum.
 Anschlussmodul A, kg/m³ 200,
 Lambda_D W/mK 0.038.
 Ergänzungsmodul E, kg/m³ 200,
 Lambda_D W/mK 0.038.

03 Abmessung mm 140x280.

04 Dämmdicke mm

A 0 St A

.287 01 Schwerlastkonsole Eco-Fix Typ XL
 Stahlton Bauteile AG
 5070 Frick

02 Material: PU-Hartschaum.

03 Abmessung mm 200x280.

04 Dämmdicke mm

A 0 St A

.288 01 Storenwinkel Eco-Fix Typ SW
 Stahlton Bauteile AG
 5070 Frick

02 Material: PU-Hartschaum, kg/m³
 450, Lambda_D W/mK 0.080.

03 Abmessung mm 220x240.

04 Dämmdicke mm

05 Inkl. 2 Langschaftdübel SXRL 10x120 T
 Torx 40 pro
 Element.

Variante anstatt Langschaftdübel:
 2 Holzschrauben 6x80 Tellerkopf, Torx
 40 für Holzuntergrund.

A 0 St A

.801 01 Zubehör für Lastkonsole /
 Schwerlastkonsole Eco-Fix.
 Injektionsankerstangen d 8 mm, SW 13,
 inkl. Ankerhülsen.

02 Befestigungsmaterial:
 Set à 4 Befestigungsmittel.

03 Für Lochsteinmauerwerk,
 Vollsteinmauerwerk und Beton.

06 Dämmdicke mm

08 LE = Set.

A 0.000 LE A

.802 01 Zubehör für Lastkonsole /
 Schwerlastkonsole Eco-Fix.
 Betonschrauben d 12 mm, SW 15,
 Typ PBS-SS / PBS-GS.

02 Befestigungsmaterial:
 Set à 4 Befestigungsmittel.

03 Für Beton.

06 Dämmdicke mm

08 LE = Set.

A 0.000 LE A

.803 01 Zubehör für Lastkonsole /
 Schwerlastkonsole Eco-Fix.
 Holzschrauben d 8 mm, Torx 40.
 Statische Anforderungen sind zu prüfen.

02 Befestigungsmaterial:
 Set à 4 Befestigungsmittel.

03 Für Holzbau.

06 Dämmdicke mm

771.803 08 LE = Set.

A

0.000 LE A

stahlton

772 Montageeinlagen zur Befestigung von
 Geländern zu Fenstertüren auf der
 Aussenwärmedämmung.

- .801 01 Tragwinkel Eco-Fix Typ G
 Stahlton Bauteile AG
 5070 Frick
 02 l mm 280.
 03 h mm 120.
 04 Dämmdicke mm
 05 Material: PU-Hartschaum, kg/m3
 450, Lambda_D W/mK 0.080.
 06 LE = St.
 07 Inkl. 3 Langschaftdübel pro
 Element.

 Variante anstatt Langschaftdübel:
 3 Holzschrauben 8x100 Tellerkopf, Torx
 40 für Holzuntergrund.

 Variante Befestigungsmaterial
 für Montage in
 Beton/Kalksandstein KS: 3
 Schraubanker Multi-Monti MMS
 plus SS 7.5x100.
 Befestigungsart:

A

0.000 LE A

- .802 01 Tragwinkel Eco-Fix Typ G Pfeiler
 Stahlton Bauteile AG
 5070 Frick
 02 l mm 240-520.
 03 h mm 120.
 04 Dämmdicke mm
 05 Material: PU-Hartschaum, kg/m3
 450, Lambda_D W/mK 0.080.
 06 LE = St.
 07 Inkl. 4 Langschaftdübel pro
 Element.

 Variante anstatt Langschaftdübel:
 4 Holzschrauben 8x120 Tellerkopf, Torx
 40 für Holzuntergrund.

 Variante Befestigungsmaterial
 für Montage in
 Beton/Kalksandstein KS: 4
 Schraubanker Multi-Monti MMS
 plus SS 7.5x120.
 Befestigungsart:

A

0.000 LE A

- .803 01 Zubehör zu Eco-Fix Typ G.
 Montagewinkel Typ MGW verzinkt, an
 Tragwinkel montiert.
 02 l mm 120/60.
 03 h mm 180.
 05 Zu Pos.
 06 LE = St.

A

0.000 LE A



772.804 01 Zubehör zu Eco-Fix Typ G.
 Kragprofil Typ KPG verzinkt, an
 Tragwinkel montiert.
 02 l mm 260.
 03 h mm 132.
 05 Zu Pos.
 06 LE = St.

A 0.000 LE A

.805 01 Zubehör zu Eco-Fix Typ G.
 Distanzplatte Typ DPL zu Eco-Fix Typ
 G.
 PU-Hartschaum, kg/m³ 200,
 Lambda_D W/mK 0.038.
 02 l mm 120.
 03 h mm 190.
 04 Dämmdicke mm (mm 10 bis 80,
 alle 10 mm)
 05 Zu Pos.
 06 LE = St.

A 0.000 LE A

Total 700 Nebenleistungen (1)

Total 342 Verputzte Aussenwärmedämmungen

Gesamttotal