


Bestellformular

Schallschutz-Elemente Waschmaschinen im Massivbau



Einbauelement Massivbaudecke

1 Stellplatz für eine Maschine oder Waschturm

Stahlblechschalung verzinkt mit vier Schwingungsdämpfern, umlaufender Dämmstreifen als Vertikaltrennung zum Unterlagsboden/Estrich, Platzierung auf Rohdecke, bauseitige Füllung mit Fliessestrich oder Beton.

B×T	H	Artikel-Nr.	Pos.	Höhe	Bestell-Menge
70×70 cm	8–25 cm (= Höhe Unterlagsboden roh)	80.1xxx		cm	St.
70×70 cm	8–25 cm (= Höhe Unterlagsboden roh)	80.1xxx		cm	St.
70×70 cm	8–25 cm (= Höhe Unterlagsboden roh)	80.1xxx		cm	St.



Einbauelement Massivbaudecke

2 Stellplätze für zwei Maschinen nebeneinander

Stahlblechschalung verzinkt mit sechs Schwingungsdämpfern, umlaufender Dämmstreifen als Vertikaltrennung zum Unterlagsboden/Estrich, Platzierung auf Rohdecke, Füllung mit Fliessestrich oder Beton bauseits.

B×T	H	Artikel-Nr.	Pos.	Höhe	Bestell-Menge
138×70 cm	8–25 cm (= Höhe Unterlagsboden roh)	80.2xxx		cm	St.
138×70 cm	8–25 cm (= Höhe Unterlagsboden roh)	80.2xxx		cm	St.
138×70 cm	8–25 cm (= Höhe Unterlagsboden roh)	80.2xxx		cm	St.



Aufbauelement Massivbaudecke

1 Stellplatz für eine Maschine oder Waschturm

Stahlblechschalung pulverbeschichtet weiss RAL 9003 mit vier Schwingungsdämpfern, Platzierung auf Unterlagsboden/Estrich, bauseitige Füllung mit Fliessestrich oder Beton.

B×T	H	Maschinenstellfläche	Artikel-Nr.	Bestell-Menge
60×60 cm	13.5 cm	59.4×59.4 cm	80.3014	St.
65×65 cm	11.5 cm	61×61 cm	80.3002	St.
70×70 cm	11.5 cm	66×66 cm	80.3012	St.



Aufbauelement Massivbaudecke mit Betonfüllung

1 Stellplatz für eine Maschine/Waschturm

Stahlblechschalung pulverbeschichtet weiss RAL 9003 mit vier Schwingungsdämpfern, Platzierung auf Unterlagsboden/Estrich, Füllung mit Beton ab Werk vorfabriziert.

B×T	H	Maschinenstellfläche	Artikel-Nr.	Bestell-Menge
65×65 cm	11.5 cm	61×61 cm	80.3003	St.
70×70 cm	11.5 cm	66×66 cm	80.3004	St.



Aufbauelement Massivbaudecke

2 Stellplätze für zwei Maschinen nebeneinander

Stahlblechschalung pulverbeschichtet weiss RAL 9003 mit sechs Schwingungsdämpfern, Platzierung auf Unterlagsboden/Estrich, bauseitige Füllung mit Fliessestrich oder Beton.

B×T	H	Maschinenstellfläche	Artikel-Nr.	Bestell-Menge
130×65 cm	11.5 cm	126×61 cm	80.4002	St.

Bitte senden Sie uns das Bestellformular per E-Mail oder Fax

Planer	Lieferadresse
Bestell-Referenz, Objekt	Rechnungsadresse
Liefertermin	
Kontaktperson, Telefon	Datum, Unterschrift

[Bestellformular drucken](#)[Formular per Mail senden](#)[Formular zurücksetzen](#)