211 Baugruben und Erdbau



000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 211D/2019.
01 Baugruben und Erdbau (V'26)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.

600 Dammbau und Auffüllungen

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

610 Geokunststoffe und Erosionsschutzmatten

614 Erosionsschutzmatten liefern, verlegen und befestigen. Anforderungen in den Vorbemerkungen zu U'abschnitt 610. Ueberlappung und Befestigung nach Angaben Lieferant. Ausmass: bedeckte Fläche.

.001 02 Rohstoff Naturprodukt, abbaubar (verrottbar).
03 Vliese ohne Saatgut. Böschungen bis Neigung 1:1.

Holzwollevlies Howolis® Naturfasern (Holzfasern).

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

614.001 05 Erosionsschutzvliese aus organischem, verrottbarem
Material liefern und verlegen.
Liefern von Schweizer Holzwollevliesen, verbunden
mit einem Netz aus Holzfaden.
Marke, Typ: Erosionsschutzvlies
Howolis® SOLFI-Typ 10 Organic,
Art.Nr. 400 010.SOLFI,
Zugfestigkeit nach SN EN ISO 10319,
hergestellt mit Label Schweizer Holz, nach
Schweizer Holzwolle-Standard,
pestizidfrei und ohne Pflanzenschutzmittel.
Für die Verlegung ist eine seitliche und längliche
Überlappung von ca. 10-20 cm einzukalkulieren.
Der Einbau erfolgt nach Angaben des Herstellers.
KBOB (Ökobilanzdaten) ID-Nr. 09.010.01

06 Marke, Typ:
Lindner Suisse GmbH
Bleikenstrasse 98
9630 Wattwil
Tel. 071 987 61 51
howolis@lindner.ch
www.lindner.ch

07 Saatgut
Standortangepasstes autochthones Saatgut aus
regionaler Herkunft z.B. nach HoloSem©-
Standard.
Gemäss Standort.
Saatmenge ca. 5 g/m2.

14 Befestigung für Howolis® SOLFI Erosionsschutzvliese:
Holzhaften 200 mm aus Label Schweizer Holz
oder Holzhaften 300 mm aus Label Schweizer Holz
oder Stahlhaften L-förmig 200 mm
oder Stahlhaften L-förmig 300 mm
1,5 - 3 Stk./m2

A 0.000 m² A ....

Total 600 Dammbau und Auffüllungen .....

Total 211 Baugruben und Erdbau .....

Gesamttotal .....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich