181 Garten- und Landschaftsbau



000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 181D/2021.

01 Garten- und Landschaftsbau (V'26)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.

600 Ingenieurbiologische Bauweisen

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

650 Erosionsschutz

Ansaat in U'abschnitt 660.

651 Erosionsschutzmatten aus organischem, verrottbarem Material liefern und verlegen.

.100 Matten mit durchgehendem Bodenkontakt verlegen, mm 150 bis 200 überlappt. Inkl. Befestigung.

.131 01 Vliese mit eingearbeitetem Saatgut. (Ufer-)Böschungen Neigung 1:1 und >.

Erosionsschutzvlies Howolis® Naturfasern (Holzfasern).

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

651.131 03 Erosionsschutzvliese mit eingearbeitetem autochthonem Saatgut Typ HoloSem® aus organischem, verrottbarem Material liefern und verlegen.
Liefern von Schweizer Holz-/Schafwollevliesen mit eingearbeitetem HoloSem®-Saatgut, verbunden mit Howolis® SOLFI.
Marke, Typ:
Erosionsschutzvlies
Typ Howolis®-HoloSem®-Saatgutvlies, Art.Nr. 400 020,
hergestellt mit Label Schweizer Holz, nach Schweizer Holzwolle-Standard, pestizidfrei und ohne Pflanzenschutzmittel.
Für die Verlegung ist eine seitliche und längliche Überlappung von ca. 10-20 cm einzukalkulieren.
Der Einbau erfolgt nach Angaben des Herstellers.

05 Marke, Typ:
Lindner Suisse GmbH
Bleikenstrasse 98
9630 Wattwil
Tel. 071 987 61 51
howolis@lindner.ch
www.lindner.ch

07 Befestigung für Howolis® SOLFI Erosionsschutzvliese:
Holzhaften 200 mm aus Label Schweizer Holz
oder Holzhaften 300 mm aus Label Schweizer Holz
oder Stahlhaften L-förmig 200 mm
oder Stahlhaften L-förmig 300 mm
3-5 Stk./m2

10 LE = m2.

A 0.000 LE A ....

Total 600 Ingenieurbiologische Bauweisen .....

Total 181 Garten- und Landschaftsbau .....

Gesamttotal .....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich