211 Baugruben und Erdbau



000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 211D/2019.
01 Baugruben und Erdbau (V'26)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.

600 Dammbau und Auffüllungen

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

610 Geokunststoffe und Erosionsschutzmatten

614 Erosionsschutzmatten liefern, verlegen und befestigen. Anforderungen in den Vorbemerkungen zu U'abschnitt 610. Ueberlappung und Befestigung nach Angaben Lieferant. Ausmass: bedeckte Fläche.

.001 02 Rohstoff Naturprodukt, abbaubar (verrottbar).

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

614.001 03 Vliese mit eingearbeitetem Saatgut.
(Ufer-)Böschungen Neigung 1:1 und >.

Erosionsschutzvlies Howolis®
Naturfasern (Holzfasern).
Erosionsschutzvliese mit
eingearbeitetem autochthonem Saatgut
Typ HoloSem® aus organischem,
verrottbarem Material liefern und
verlegen.
Liefern von Schweizer Holz-
/Schafwollevliesen mit eingearbeitetem
HoloSem®-Saatgut, verbunden
mit Howolis® SOLFI.
Marke, Typ:
Erosionsschutzvlies
Typ Howolis®-HoloSem®-Saatgutvlies,
Art. Nr. 400 020,
hergestellt mit Label
Schweizer Holz, nach
Schweizer Holzwolle-Standard,
pestizidfrei und ohne
Pflanzenschutzmittel.
Für die Verlegung ist eine
seitliche und längliche
Überlappung von ca. 10-20 cm
einzukalkulieren.
Der Einbau erfolgt nach
Angaben des Herstellers.

05 Marke, Typ:
Lindner Suisse GmbH
Bleikenstrasse 98
9630 Wattwil
Tel. 071 987 61 51
howolis@lindner.ch
www.lindner.ch

14 Befestigung für Howolis® SOLFI
Erosionsschutzvliese:
Holzhaften 200 mm aus Label
Schweizer Holz
oder Holzhaften 300 mm aus
Label Schweizer Holz
oder Stahlhaften L-förmig 200
mm
oder Stahlhaften L-förmig 300
mm
3-5 Stk./m2

A 0.000 m² A ....

Total 600 Dammbau und Auffüllungen .....

Total 211 Baugruben und Erdbau .....

Gesamttotal .....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich