213 Wasserbau

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 213D/2021.

01 Wasserbau (V'26)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.

600 Ingenieurbiologische Bauweisen

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

640 Kombinierte Bauweisen

647 Erosionsschutz aus Geotextilien, Geflechten und Matten.

.100 Erosionsschutz aus verrottbarem organischem Material liefern und auf Kulturerdböschung mit vollflächigem Bodenkontakt verlegen und befestigen. Befestigungsmaterial aus Holz. Alle Neigungen. Ausmass: bedeckte Fläche.

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

647.120 Material mit eingearbeitetem Saatgut.
.122 Holzwollevlies aus Schweizer Holz.
02 Vliese mit eingearbeitetem Saatgut.
(Ufer-)Böschungen Neigung 1:1 und >.

Erosionsschutzvlies Howolis® Naturfasern (Holzfasern).

Erosionsschutzvliese mit eingearbeitetem autochthonem Saatgut Typ HoloSem® aus organischem, verrottbarem Material liefern und verlegen.
Liefern von Schweizer Holz-/Schafwollevliesen mit eingearbeitetem HoloSem®-Saatgut, verbunden mit Howolis® SOLFI.
Marke, Typ:
Erosionsschutzvlies
Typ Howolis®-HoloSem®-Saatgutvlies, Art. Nr. 400 020,
hergestellt mit Label Schweizer Holz, nach Schweizer Holzwolle-Standard, pestizidfrei und ohne Pflanzenschutzmittel.
Für die Verlegung ist eine seitliche und längliche Überlappung von ca. 10-20 cm einzukalkulieren.
Der Einbau erfolgt nach Angaben des Herstellers.

Marke, Typ:
Lindner Suisse GmbH
Bleikenstrasse 98
9630 Wattwil
Tel. 071 987 61 51
howolis@lindner.ch
www.lindner.ch

Befestigung für Howolis® SOLFI Erosionsschutzvliese:
Holzhaften 200 mm aus Label Schweizer Holz
oder Holzhaften 300 mm aus Label Schweizer Holz
oder Stahlhaften L-förmig 200 mm
oder Stahlhaften L-förmig 300 mm
3-5 Stk./m2

A 0.000 m² A ....

Total 600 Ingenieurbiologische Bauweisen .....

Total 213 Wasserbau .....

Gesamttotal .....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich