334 Treppen

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 334D/2008.
01 Treppen (V'26)

100 Vorarbeiten und Arbeiten nach Aufwand

150 Schallschutz

151 Schallschutzmassnahmen.
.100 Antritt, Austritt, Montageteile und dgl.
.110 Schallschutz am Antritt.
.111 02 Nach Plan
03 Marke: ISOTRELA
HBT-ISOL AG
5608 Stetten AG
056 648 41 11
info@hbt-isol.com
hbt-isol.com
04 LE = St.
05 Liefern und montieren von elastischen Treppenlagern Typ ISOTRELA 24-S oder gleichwertig zur schalltechnisch entkoppelten Lagerung von Holz- und Stahltreppen. Das Lager dient zur Aufnahme von vertikalen und horizontalen Kräften.

Trittschalldämmung: 18–24 dB
Tragwiderstand VRk: 1.5 kN
Steifigkeit: 400 kN/m
Anschlussgewinde: M16
Gehäuse: galvanisch verzinkt
Elastomer: EPDM

A 0.000 LE A ....

.120 Schallschutz am Austritt.
.121 02 Nach Plan
03 Marke: ISOTRELA
HBT-ISOL AG
5608 Stetten AG
056 648 41 11
info@hbt-isol.com
hbt-isol.com

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

151.121 04 LE = St.
05 Liefern und montieren von elastischen Treppenlagern Typ ISOTRELA 24-S oder gleichwertig zur schalltechnisch entkoppelten Lagerung von Holz- und Stahltreppen. Das Lager dient zur Aufnahme von vertikalen und horizontalen Kräften.

Trittschalldämmung: 18–24 dB
Tragwiderstand VRk: 1.5 kN
Steifigkeit: 400 kN/m
Anschlussgewinde: M16
Gehäuse: galvanisch verzinkt
Elastomer: EPDM

A 0.000 LE A ....

.140 Schallschutz an Podesten.

.141 02 Nach Plan
03 Marke: ISOTRELA
HBT-ISOL AG
5608 Stetten AG
056 648 41 11
info@hbt-isol.com
hbt-isol.com
04 LE = St.
05 Liefern und montieren von elastischen Treppenlagern Typ ISOTRELA 24-S oder gleichwertig zur schalltechnisch entkoppelten Lagerung von Holz- und Stahltreppen. Das Lager dient zur Aufnahme von vertikalen und horizontalen Kräften.

Trittschalldämmung: 18–24 dB
Tragwiderstand VRk: 1.5 kN
Steifigkeit: 400 kN/m
Anschlussgewinde: M16
Gehäuse: galvanisch verzinkt
Elastomer: EPDM

A 0.000 LE A ....

Total 100 Vorarbeiten und Arbeiten nach Aufwand .....

Total 334 Treppen .....

Gesamttotal .....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich