334 Scale

000 Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 334I/2008.
01 Scale (V'26)

100 Lavori preliminari e lavori a regia

150 Isolamento acustico

151 Misure di protezione fonica.
.100 Gradini iniziali, gradini di uscita, pezzi di montaggio e simili.
.110 Isolamento acustico del gradino iniziale.
.111 02 Secondo il piano
03 Marca: ISOTRELA
HBT-ISOL AG
5608 Stetten AG
056 648 41 11
info@hbt-isol.com
hbt-isol.com
04 up = pz.
05 Fornire e montare appoggi elastici per scale tipo ISOTRELA 24-S o equivalente per l'appoggio acusticamente disaccoppiato di scale in legno e acciaio. L'appoggio serve ad assorbire forze verticali e orizzontali.

Isolamento dal rumore da calpestio: 18–24 dB
Resistenza VRk: 1.5 kN
Rigidezza: 400 kN/m
Filettatura di collegamento: M16
Alloggiamento: zincato galvanicamente
Elastomero: EPDM

A 0.000 up A ....

.120 Isolamento acustico del gradino di uscita.
.121 02 Secondo il piano
03 Marca: ISOTRELA
HBT-ISOL AG
5608 Stetten AG
056 648 41 11
info@hbt-isol.com
hbt-isol.com

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

151.121	04 up = pz.							
	05 Fornire e montare appoggi elastici per scale tipo ISOTRELA 24-S o equivalente per l'appoggio acusticamente disaccoppiato di scale in legno e acciaio. L'appoggio serve ad assorbire forze verticali e orizzontali. Isolamento dal rumore da calpestio: 18–24 dB Resistenza VRk: 1.5 kN Rigidezza: 400 kN/m Filettatura di collegamento: M16 Alloggiamento: zincato galvanicamente Elastomero: EPDM		A	0.000	up	A	.....	.....
.140	Isolamento acustico dei pianerottoli.							
.141	02 Secondo il piano							
	03 Marca: ISOTRELA HBT-ISOL AG 5608 Stetten AG 056 648 41 11 info@hbt-isol.com hbt-isol.com							
	04 up = pz.							
	05 Fornire e montare appoggi elastici per scale tipo ISOTRELA 24-S o equivalente per l'appoggio acusticamente disaccoppiato di scale in legno e acciaio. L'appoggio serve ad assorbire forze verticali e orizzontali. Isolamento dal rumore da calpestio: 18–24 dB Resistenza VRk: 1.5 kN Rigidezza: 400 kN/m Filettatura di collegamento: M16 Alloggiamento: zincato galvanicamente Elastomero: EPDM		A	0.000	up	A	.....	.....

TOTALE 100 Lavori preliminari e lavori a regia .....

TOTALE 334Scale .....

Totale .....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich