

NPK Bau Volltext	Projekt: PRD - Muster LV PRD Plattform Leistungsverzeichnis: Typ - Hörmann				Seite 1 23.12.2014
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
622D/10	Türen (V'14)				
000	Bedingungen <hr/> Reservepositionen: Positionen, die nicht dem Originaltext NPK entsprechen, dürfen nur in den dafür vorgesehenen Reservefeldern erstellt werden und sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer zu bezeichnen (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 6). Kurztext-Leistungsverzeichnis: Es werden nur die ersten zwei Zeilen von Haupt- und geschlossenen Unterpositionen übernommen. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 10).				
200	Aussentüren <hr/> Aussentür: Tür, welche das Aussenklima vom Innenklima trennt.				
230	Alu				
231	Hauseingangstüren aus Alu.				
.802	Nach Plan: Ansicht Türkombinationen Marke, Typ Hörmann Thermo Carbon Schlagregendichtheit, Klasse 7A Widerstandsfähigkeit gegen Windlast, Klasse Kl. C2/B2 Wärmeschutz, U _d -Wert W/m ² K ab 0.47 (je nach Motiv) Luftdurchlässigkeit, Klasse 4 Einbruchhemmung, Widerstandsklasse WK (siehe Optionen Typenblatt) Einflüglig. Rahmen- und Flügelprofile nach Standard Unternehmer. Eckverbindungen luftdicht, mechanisch verbunden. Rahmen bxt mm100 x 111 Türflügel mit Füllung Hochwärmedämmendes, Hörmann	0	St
Peterer Bau	Übertrag			

