

NPK Bau Volltext	Projekt: PRD - Muster LV PRD Plattform Leistungsverzeichnis: Typ - Hörmann				Seite 1 23.12.2014
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
622D/10	Türen (V'14)				
000	Bedingungen <hr/> Reservepositionen: Positionen, die nicht dem Originaltext NPK entsprechen, dürfen nur in den dafür vorgesehenen Reservefeldern erstellt werden und sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer zu bezeichnen (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 6). Kurztext-Leistungsverzeichnis: Es werden nur die ersten zwei Zeilen von Haupt- und geschlossenen Unterpositionen übernommen. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 10).				
200	Aussentüren <hr/> Aussentür: Tür, welche das Aussenklima vom Innenklima trennt.				
230	Alu				
231	Hauseingangstüren aus Alu.				
.801	Nach Plan: Ansicht Türkombinationen Marke, Typ Hörmann Thermo Safe Schlagregendichtheit, Klasse 7A Widerstandsfähigkeit gegen Windlast, Klasse Kl. C2/B2 Wärmeschutz, U_d-Wert W/m2K ab 0.88 (je nach Motiv) Luftdurchlässigkeit, Klasse 4 Einbruchhemmung, Widerstandsklasse WK (siehe Optionen Typenblatt) Einflüglig. Rahmen- und Flügelprofile nach Standard Unternehmer. Eckverbindungen luftdicht, mechanisch verbunden. Rahmen bxt mm 70 (110) x 80 Türflügel mit Füllung Hochwärmedämmendes, Hörmann Aluminium-Profilsystem,	0	St
Peterer Bau	Übertrag			

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>Verbundprofil aus Aluminium-Strangpressprofil und einem schubfesten, ausgeschäumten und 25 % glasfaserverstärktem Polyamidprofil innenliegendes Flügelprofil, vollflächiger Flügel. Beschläge 2-teilige, wartungsfreie, dreidimensional verstellbare Alu-Bänder 1 Edelstahlsicherungsbolzen auf der Bandseite einstellbare Edelstahlschließbleche. Innendrücker mit Hochhaltefeder, 5-fach Sicherheitsschloss H5 mit Stulp in Edelstahl, Hörmann Sicherheitszylinderrosette außen mit Aufbohrschutz. Oberfläche: Rahmen und Türblatt Standard, pulverbeschichtet, außen und innen in RAL 9016 Verkehrsweiß (Glanzgrad matt) Schwellenart: Thermisch getrenntes Schwellenprofil mit Anschlag, inklusive Bodeneinstandprofil. DMBxDMH mmx Weiteres: Optionen siehe Typenblatt. Typenbezeichnung: Hauseingangstüre</p> <p>Total: Typ - Hörmann</p>			Übertrag:
				
Peterer Bau					