

Hörmann Aluminium- Brandschutztüre HE 311, EI 30

Hörmann Feuerschutztüren und -verglasungen aus Aluminium überzeugen durch die zertifizierte Sicherheit, die perfekte Funktion und eine hundertprozentig gleiche Optik. Mit diesem Programm bietet Hörmann ein durchgängig stimmiges Brandschutzkonzept für anspruchsvolle architektonische Lösungen im Objektbau.



Einheitliches Farbkonzept

Bei Hörmann erhalten Sie Tür, Rahmen, Beschlage, Bänder und Schliessmittel in einer einheitlichen Farbgestaltung. So fügt sich das Türelement harmonisch in das Raumkonzept ein. Serienmässig liefern wir die Aluminium-Feuer- und Rauchschutzelemente pulvergrundbeschichtet in Verkehrsweis (RAL 9016). Optional erhalten Sie die Elemente in Aluminium natur EV1, Bronze sowie in allen RAL-Farben.

Schloss

Serienmässig sind alle Hörmann Feuerschutztüren mit einem Riegelfallenschloss ausgestattet. Bei Türen mit der Widerstandsklasse 2 wird ein Dreifachschloss eingesetzt. Der Standflügel wird durch ein Falztreibriegelschloss gesichert. Optional erhalten Sie Antipanikschlosser, auch selbstverriegelnd.

Drückergarnitur

Serienmässig liefern wir alle Türelemente mit einer abgekröpften Aluminium-Rundgriff-Drückergarnitur mit Stahlkern inklusive Zylinderrosette. Einbruchhemmende Türen sind zusätzlich mit einem Schutzbeschlag ausgestattet. Optional erhalten Sie auch Drucker- und Wechselgarnituren sowie Antipanik-Stangengriffe in Aluminium und Edelstahl.

Schließmittel

Serienmässig sind alle Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN EN 1154 mit einem Gleitschienen-Obentürschliesser auf der Bandseite ausgestattet, bei 2-flügeligen Türen mit integrierter Schliessfolgeregelung. Für eine besonders harmonische Türoptik erhalten Sie auch integrierte Obentürschliesser.

Bänder

Das serienmässige 3D-Band für Feuer- und Rauchschutztüren ist dreidimensional verstellbar, wahlweise mit einem Drehpunkt von 20 oder 36 mm. Dieses Aluminiumband liefern wir eloxiert, pulverbeschichtet in allen Farben oder in Edelstahl-Optik. Das elegante, ebenfalls fein einstellbare Rollenband (Drehpunkt 16 mm) bietet sich als Alternative zum D-Band an. Stahllackiert, passend zur Türoberfläche oder in Edelstahl geschliffen. Die 3-teiligen 3D-Bänder bei T90 Feuerschutz Türen (Drehpunkt 20 oder 36 mm) sind optimal zu justieren und Ton-in-Ton mit der Türoberfläche lieferbar. Für eine gleiche Optik erhalten Sie auch T30 und RS-Türen mit diesen Bändern.