

# Aluminium-Haustüren TopComfort

## Haustüren im Sofort- und Vario-Programm

### Produktbeschreibung




#### Beschläge

- 2 zweiteilige, wartungsfreie, dreidimensional verstellbare Alu-Bänder mit Kunststoffbuchsen und Edelstahldorn, Verschraubung in massive Gegenplatten, ab Höhe 2251 mm mit 3 Bändern
- 1 Edelstahl-Sicherungsbolzen auf der Bandseite (entfällt bei Ausführung mit verdecktliegenden Bändern und Aushebesicherung)
- Profilzylinder-Rosette innen
- Sicherheitszylinderrosette außen, manipulationsgeschützt
- einstellbares Edelstahlschließblech, 3 mm stark
- Innendrucker in Aluminium mit Hochhaltefeder
- **Außengriff wie bei den einzelnen Motiven beschrieben**
- Profilzylinder nach EN 1030 / DIN 18252 mit Wendeschlüssel nach DIN EN 1309, inkl. 5 Wendeschlüssel

Zylindergrößen: TopComfort 30/60

Zylindergrößen bei Langschildgarnitur: TopComfort 35/70



► Bei bauseitigem Zylinder empfehlen wir Rücksprache mit dem Werk.

Schlosstypen	Bei Bestellung von Haustüren bitte angeben, welcher Schlosstyp gewünscht wird!
<b>H5</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Standardschloss</b></li><li>- 5-fach Schloss mit Sicherheitsrosette und Schwenkriegel</li><li>- Stulp durchgehend aus Edelstahl</li><li>- Mindest-Türhöhe 1850 mm</li><li>- VDS Klasse C</li></ul>
<b>S5-Automatik</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- 5-fach Schloss mit Sicherheitsrosette und Fallenriegel</li><li>- mechanisch selbstverriegelnd – nicht abschaltbar, öffnen von innen mit Drucker von außen mit Schlüssel</li><li>- Stulp durchgehend aus Edelstahl</li><li>- Mindest-Türhöhe 1950 mm</li><li>- VDS Klasse B</li></ul>
<b>Hinweis:</b> Ein elektrischer Türöffner ist nicht möglich!	

#### Hinweise zu den Schlossausführungen

- **H...** Sicherheitsschlösser mit Schwenkriegel
- **S...** Sicherheitsschlösser mit Fallenriegel

Weitere Sicherheitsschloss-Pakete (auf Wunsch)	siehe Seite 508
<b>H5</b>	5-fach Schloss mit Sicherheitsrosette, VDS Klasse C
<b>H9</b>	9-fach Schloss mit Sicherheitsrosette, Stulp in Edelstahl, VDS Klasse C
<b>S5-Comfort</b>	wie S5-Automatik, zusätzlich mit elektronischer Schlossentriegelung, vorgerichtet für Taster, mit Kabelübergang (KÜ)
<b>S5-Comfort Scan</b>	wie S5-Comfort, zusätzlich mit Fingerscan FLT 100
<b>S5-Comfort Code</b>	wie S5-Comfort, zusätzlich mit Codetaster CTV 1/CTV 3

#### Hinweis:

Das 5-fach Schloss H5 Automatik ist nicht mehr im Lieferprogramm enthalten!

#### Technische Daten

Wärmeschutz:	TopComfort Haustüren erfüllen die Anforderungen der Energieeinsparverordnung EnEV.
Dichtigkeit:	nach EN 14351 z.B. Luftdurchlässigkeit Klasse 1 und Schlagregen Klasse 1A
Dauerfunktion:	nach EN 14351 Klasse 5 (100.000 Öffnungszyklen)

#### Motivabbildungen

- die Motivabbildungen zeigen Türen in Mustergrößen, RAM 1100 x 2100 mm bzw. Teilungsmaße
- bei anderen Bestellgrößen kann der optische Gesamteindruck beeinflusst werden
- die in den Motiven und Festteilen eingesetzten Gläser sind in ihrer Verwendung geeignet bis zu einer Höhe von 1000 m über NN

# Aluminium-Haustüren TopComfort

## Haustüren im Sofort- und Vario-Programm

### Produktbeschreibung



#### Glas-Ausstattung

##### Haustüren Motive 100 bis 103, Seitenteile und Oberlichte mit Standard-Glasfüllung:

- Modell TopComfort
- Wärmeschutzglas (WSG), 3-fach Glas, VSG 8 mm – Zwischenscheibe 4 mm – VSG 8 mm
  - **Trockenverglasung mit eckigen Glasleisten**

##### Preisgruppe 1:

- Float

##### Preisgruppe 2:

- Chinchilla weiß
- Madras Silk
- Mastercarré  
**(Standard)**
- Ornament 504
- Ornament 553
- Parsol grau (ESG)
- Satinato

##### Preisgruppe 3:

- Float mattiert
- Micrograin
- Parsol grau (ESG) mattiert
- Pave weiß
- Reflo
- Stopsol grau (ESG)

- Die verwendeten Gläser eignen sich bis zu einer Höhe von 1000 m über NN.

##### Optional ohne Glasfüllung (nur möglich für Motive 100 bis 103):

- Modell TopComfort
- vorgerichtet für 56 mm, einschließlich Glasleisten und Verglasungsdichtungen

##### Optional mit Paneelfüllung

##### Hinweis:

Farbige Gläser (Einfach- oder Isoliergläser mit oder ohne Drahteinlage) erwärmen sich bei Hitzeeinwirkung schneller als helle Gläser. Besonders gefährdet sind Scheiben, auf die Schlagschatten fällt. Hier empfehlen wir helle Gläser. Keine Hitzebruchgarantie.

##### Transporthinweis:

Sobald das Teilungsmaß bei Festteilen (Oberlichter, Seitenteile) > 600 mm beträgt werden die Gläser in Kisten angeliefert.

#### Maße, Preisermittlung und Bestellhinweise

- sämtliche Türanlagen werden nach Maß gefertigt
- Tür und Seitenteil- bzw. Oberlicht-Kombinationen liefern wir im Standard als Pfosten/Kämpferkonstruktion
- Bestellungen für Höhen > 1000 m über NN (bitte unbedingt bei der Bestellung angeben)
- der jeweils angegebene Preis versteht sich in Breite und Höhe bis max. zu den aufgeführten Maßen
- die in der Liste angegebenen minimalen bzw. maximalen Rahmenaußenmaße (RAM) gelten nur für nach innen öffnende Türen und Standardrahmen (70 mm)
- Als Bestellmaß gilt grundsätzlich das Rahmenaußenmaß
- ohne ausdrücklich Bestellhinweis, liefern wir Türen generell nach innen öffnend
- Türen aus dem Sofort-Programm werden nur nach innen öffnend geliefert
- auf Wunsch, fertigungs- und versandtechnischen Gründen (Gewicht/Größe) wird Glas bzw. Flügel lose in Kiste, bzw. Ständer geliefert.
- Lieferzeit **Sofortprogramm** ca 8-13 Werktage; nach Bestelleingang sind keine weiteren Änderungen mehr möglich
- Lieferzeit **Varioprogramm** ca 6 Wochen

#### Öffnungsart

- ▶ **Türen aus dem Sofort-Programm werden nur nach innen öffnend geliefert.**

**Konstruktionsänderungen sowie Farb- und Strukturabweichungen vorbehalten**

**Die in der Liste angegebenen Zubehör, Ausführungspreise sind Mehrpreise und verstehen sich in Verbindung mit einer Türbestellung!**