

NPK Bau Volltext	Projekt: PRD - Muster LV PRD Plattform Leistungsverzeichnis: TP - Typen				Seite 1 8.1.2015
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
622D/10	Türen (V'14)				
000	Bedingungen <hr/> Reservepositionen: Positionen, die nicht dem Originaltext NPK entsprechen, dürfen nur in den dafür vorgesehenen Reservefenstern erstellt werden und sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer zu bezeichnen (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 6). Kurztext-Leistungsverzeichnis: Es werden nur die ersten zwei Zeilen von Haupt- und geschlossenen Unterpositionen übernommen. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 10).				
300	Abschlusstüren <hr/> Abschlusstür: Tür, welche Bereiche mit verschiedenen Klimabedingungen oder Nutzungsverhältnissen trennt, wie Abschlusstür in Treppenhaus.				
330	Stahl				
331	Abschlusstüren aus Stahl.				
.801	Nach Plan: Ansicht Türkombinationen Marke, Typ Hörmann H3-1 Feuerwiderstandsklasse EI 30 VKF-Nr. Anzahl Felder 1 Anzahl Flügel 1 Rahmen bxt mmDryFix Zarge für Trockenmontage (andere Zargentypen möglich siehe Typenblatt) Türflügel Türblatt: 55 mm dick, doppelwandig aus verzinktem Stahlblech, dreiseitig gefälzt, Aussteifung mit Flachstahl, Dämmung: Mineralfaserplatte Stahlsicherungsbolzen im Falzbereich. Beschläge	0	St
Peterer Bau	Übertrag			

NPK 622 V'14 Volltext	Projekt: PRD - Muster LV PRD Plattform Leistungsverzeichnis: TP - Typen				Seite 2 8.1.2015
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>-Schweres Einsteckschloss -FS-Drückergarnitur Kunststoff (Polyamid) schwarz, Ausführung D-110 mit Kurzschild -Bänder dreiteilig, 1 Federband mit Kugellager, 1 Konstruktionsband mit Kugellager (-Türschliesser unter Pos. 945.200) Oberfläche: Grundiert RAL9002 Schwellenart: Schwellenlos (optionale Dichtungen unter Pos. 911....) DMBxDMH mmx Weiteres: Optionen gemäss Typenblatt Typenbezeichnung: Z.B. Technikraum</p>			Übertrag:
.802	<p>Nach Plan: Ansicht Türkombinationen Marke, Typ Hörmann H3-2 Feuerwiderstandsklasse EI 30 VKF-Nr. Anzahl Felder 1 Anzahl Flügel 2 Rahmen bxt mmDryFix Zarge für Trockenmontage (andere Zargentypen möglich siehe Typenblatt) Türflügel Türblatt: 55 mm dick, doppelwandig aus verzinktem Stahlblech, dreiseitig gefälzt, Aussteifung mit Flachstahl, Dämmung: Mineralfaserplatte Stahlsicherungsbolzen im Falzbereich. Beschläge -Schweres Einsteckschloss -Standflügel mit autom. Treibriegel -FS-Drückergarnitur Kunststoff (Polyamid) schwarz, Ausführung D-110 mit Kurzschild -Bänder dreiteilig, 1 -Konstruktionsband mit Kugellager -Türschliesser GEZE TS 5000 ISM mit Schliessfolgeregelung Oberfläche: Grundiert RAL9002 Schwellenart: Schwellenlos (optionale Dichtungen unter Pos. 911....)</p>	0	St
Peterer Bau	Übertrag			

NPK 622 V'14 Volltext	Projekt: PRD - Muster LV PRD Plattform Leistungsverzeichnis: TP - Typen				Seite 3 8.1.2015
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
400	DMBxDMH mmx Weiteres: Optionen gemäss Typenblatt Typenbezeichnung: Z.B. Technikraum Innentüren				
	Innentür: Tür, welche Innen- räume ohne Klimaunterschiede voneinander trennt.				
430	Stahl				
431	Innentüren aus Stahl.				
.001	Nach Plan: Ansicht Türkombinationen Marke, Typ Hörmann H3-1 Feuerwiderstandsklasse EI 30 VKF-Nr. Anzahl Felder 1 Anzahl Flügel 1 Rahmen bxt mm DryFix Zarge für Trockenmontage. (andere Zargentypen möglich siehe Typenblatt) Türflügel Türblatt: 55 mm dick, doppelwandig aus verzinktem Stahlblech, dreiseitig gefälzt, Aussteifung mit Flachstahl, Dämmung: Mineralfaserplatte Stahlsicherungsbolzen im Falzbereich. Beschläge -Schweres Einsteckschloss -FS-Drückergarnitur Kunststoff (Polyamid) schwarz, Ausführung D-110 mit Kurzschild -Bänder dreiteilig, 1 Federband mit Kugellager, 1 Konstruktionsband mit Kugellager (-Türschliesser unter Pos. 945.200) Oberfläche: Grundiert RAL9002 Schwellenart: Schwellenlos (optionale Dichtungen unter Pos. 911....) DMBxDMH mmx Weiteres: Optionen gemäss Typenblatt Typenbezeichnung: Z.B.	0	St
Peterer Bau				Übertrag

NPK 622 V'14 Volltext	Projekt: PRD - Muster LV PRD Plattform Leistungsverzeichnis: TP - Typen				Seite 4 8.1.2015
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
.002	<p>Technikraum</p> <p>Nach Plan: Ansicht Türkombinationen Marke, Typ Hörmann H3-2 Feuerwiderstandsklasse EI 30 VKF-Nr. Anzahl Felder 1 Anzahl Flügel 2 Rahmen bxt mm DryFix Zarge für Trockenmontage. (andere Zargentypen möglich siehe Typenblatt) Türflügel Türblatt: 55 mm dick, doppelwandig aus verzinktem Stahlblech, dreiseitig gefälzt, Aussteifung mit Flachstahl, Dämmung: Mineralfaserplatte Stahlsicherungsbolzen im Falzbereich. Beschläge -Schweres Einsteckschloss -Standflügel mit autom. Treibriegel -FS-Drückergarnitur Kunststoff (Polyamid) schwarz, Ausführung D-110 mit Kurzschild -Konstruktionsband mit Kugellager -Türschliesser TS GEZE 5000 ISM mit Schliessfolgeregelung Oberfläche: Grundiert RAL9002 Schwellenart: Schwellenlos (optionale Dichtungen unter Pos. 911....) DMBxDMH mmx Weiteres: Optionen gemäss Typenblatt Typenbezeichnung: Z.B. Technikraum</p> <p>Total: TP - Typen</p>	0	St	<p>Übertrag:</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
Peterer Bau					