

NPK Bau Volltext	Projekt: <b>PRD - Muster LV PRD Plattform</b> Leistungsverzeichnis: <b>TP - Typen</b>				Seite 1 8.1.2015
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
<b>622D/10</b>	<b>Türen (V'14)</b>				
000	<b>Bedingungen</b> <hr/> Reservepositionen: Positionen, die nicht dem Originaltext NPK entsprechen, dürfen nur in den dafür vorgesehenen Reservefenstern erstellt werden und sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer zu bezeichnen (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 6). Kurztext-Leistungsverzeichnis: Es werden nur die ersten zwei Zeilen von Haupt- und geschlossenen Unterpositionen übernommen. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 10).				
600	<b>Spezielle Türen</b>				
610	<b>Sicherheitstüren</b>				
611	Einbruchhemmende Türen.				
.002	Nach Plan: Ansicht Türkombinationen Marke, Typ Hörmann E65 Flügeltür. Einbruchhemmung, Widerstandsklasse WK 3 Anzahl Felder 1 Anzahl Flügel 1 Umfassung Eck- oder Umfassungszarge gemörtelt. Türflügel Beschreibung Beschlüge Funktion Oberfläche: Grundiert RAL9002 Schwellenart: Schwellenlos (optionale Dichtungen unter Pos. 911....) DMBxDMH mm ....x Weiteres: Optionen gemäss Typenblatt Typenbezeichnung: Z.B. Geräteraum	0	St	.....	.....
.003	Nach Plan: Ansicht	0	St	.....	.....
Peterer Bau	<b>Übertrag</b>				.....

NPK 622 V'14 Volltext	Projekt: <b>PRD - Muster LV PRD Plattform</b> Leistungsverzeichnis: <b>TP - Typen</b>				Seite 2 8.1.2015
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>Türkombinationen  Marke, Typ Hörmann KSI 40-1  Flügeltür.  Einbruchhemmung, Widerstands-  klasse WK 2  Anzahl Felder 1  Anzahl Flügel 1  Umfassung  Spezialeckzarge, verschweißt,  Blechdicke 1,5 mm,  angeschweißte  Mauer-Dübelanker, 30 mm  Bodeneinstand, Auflaufschwelle  (loose), 3-seitige  EPDM-Dichtung, verzinkt und  pulvergrundbeschichtet  verkehrsweiß (in Anlehnung an  RAL 9016) mit Dichtung</p> <p>Türflügel  Türblatt: 3-seitig gefälzt,  Dickfalz, Blechdicke 0,8 mm,  Dämmung: Mineralwolleinlage,  vollflächig mit den Türschalen  verklebt, 1  Stahl-Sicherungsbolzen auf der  Bandseite.  Beschläge  Mehrfach-Verriegelungsschloss  mit 2 zusätzlichen  Stahlriegeln,  Sicherheits-Wechselgarnitur  Aluminium-F1 DIN 18257 mit  Kurzschild Klasse ES 1, mit  Ziehschutz, Profilzylinder DIN  18252 PZ-2-BS mit  Aufbohrschutz.  Oberfläche: Grundiert RAL9002  Schwellenart: Schwellenlos  (optionale Dichtungen unter  Pos. 911....)  DMBxDMH mm ....x  Weiteres: Optionen gemäss  Typenblatt  Typenbezeichnung: Z.B.  Wertraum intern</p>			Übertrag:	.....
.004	<p>Nach Plan: Ansicht  Türkombinationen  Marke, Typ Hörmann KSI  40-1Thermo  Flügeltür.  Einbruchhemmung, Widerstands-  klasse WK 2  Anzahl Felder 1  Anzahl Flügel 1</p>	0	St	.....	.....
Peterer Bau	Übertrag				.....

