

CAN Constr Texte complet	Projet: TU - Muster LV PRD Plattform Descriptif: FRT - type francais				Page 1 10.6.2015
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
622F/10	Portes (V'15)				
000	Conditions générales <hr/> Articles de réserve: les articles qui ne correspondent pas aux textes originaux du CAN ne seront introduits que dans les fenêtres de réserve prévues à cet effet et leur numéro sera précédé de la lettre R (voir "CAN Construction - Informations pour les utilisateurs", chiffre 6). Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les deux premières lignes des articles et des sous-articles fermés sont imprimées. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi (voir "CAN Construction - Informations pour les utilisateurs", chiffre 10).				
200	Portes extérieures <hr/> Porte extérieure: porte qui sépare un climat extérieur d'un climat intérieur, exposée ou non aux intempéries.				
230	Portes en aluminium <hr/>				
231	Porte d'entrée d'immeuble, en aluminium.				
.802	Selon plan: Vue combinaisons de portes. Marque, type: Hörmann ThermoCarbon Étanchéité à la pluie battante, classe 7A Résistance au vent, classe C2/B2 Isolation thermique, coefficient U _d W/m ² K. Protection thermique, valeur U _D W/m ² K dès 0.47 (suivant le motif). Résistance à l'effraction, classe 4 (voir options fiche technique) A 1 vantail. Section du cadre mm. Profilé du cadre et du vantail selon le standard de	0	p
Peterer Bau	Report			

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
	<p>l'entreprise. Raccords des angles étanches à l'air, reliés mécaniquement. Cadre lxp mm 100 x 111. Vantail avec remplissage Profilé modulaire Hörmann en aluminium ultra-isolant, cadre de vantail composite masqué, armé de fibre de verre et de carbone et injecté de mousse, cadre en profilé composite avec profilés d'aluminium extrudés et un profilé en polyamide résistant à l'enfoncement, injecté de mousse et armé à la fibre de verre à hauteur de 25%. Ferrements Paumelles masquées à réglage tridimensionnel. Gâche continue en acier inoxydable. Poignée intérieure avec ressort de rappel, serrure de sécurité 9 points H9 avec têtière en inox, rosette de cylindre de sécurité Hörmann à l'extérieur avec protection anti-perçage. Surface: Cadre et feuillure de porte. Standard: avec revêtement à base de poudre, extérieur et intérieur en RAL 9016 blanc trafic (degré de brillance mat). Type de seuil: Profil de seuil à rupture de pont thermique avec butée, profilé d'encastrement inclus. LVPxHVP mmx Divers: Options voir fiche technique Désignation du type: Porte d'entrée</p> <p>Total: FRT - type francais</p>			<p>Report:</p>	<p>.....</p> <p>.....</p>
<p>Peterer Bau</p>					