

CAN Constr Texte complet	Projet: TU - Muster LV PRD Plattform Descriptif: FRT - type francais				Page 1 10.6.2015
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
622F/10	Portes (V'15)				
000	Conditions générales				
	<p>Articles de réserve: les articles qui ne correspondent pas aux textes originaux du CAN ne seront introduits que dans les fenêtres de réserve prévues à cet effet et leur numéro sera précédé de la lettre R (voir "CAN Construction - Informations pour les utilisateurs", chiffre 6). Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les deux premières lignes des articles et des sous-articles fermés sont imprimées. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi (voir "CAN Construction - Informations pour les utilisateurs", chiffre 10).</p>				
200	Portes extérieures				
	<p>Porte extérieure: porte qui sépare un climat extérieur d'un climat intérieur, exposée ou non aux intempéries.</p>				
230	Portes en aluminium				
231	Porte d'entrée d'immeuble, en aluminium.				
.801	<p>Selon plan: Vue combinaisons de portes. Marque, type: Hörmann ThermoSafe Étanchéité à la pluie battante, classe 7A Résistance au vent, classe CB2/B2 Isolation thermique, coefficient U_d W/m²K. Protection thermique, valeur U_d W/m²K dès 0.88 (suivant le motif) Perméabilité à l'air, classe 4 Résistance à l'effraction, classe (voir options fiche technique) A 1 vantail. Section du cadre mm.</p>	0	p
Peterer Bau	Report			

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
	<p>Profilé du cadre et du vantail selon le standard de l'entreprise. Raccords des angles étanches à l'air, reliés mécaniquement. Cadre lxp mm 70 (110) x 80 Vantail avec remplissage Profilé modulaire Hörmann en aluminium, extrêmement isolant, profilé composite en profil extrudé en aluminium et un profilé en polyamide injecté de mousse résistant à l'enfoncement et armé de fibre de verre à hauteur de 25 %. Cadre ouvrant caché, vantail de porte monobloc. Ferrements 2 paumelles en alu, sans entretien, à réglage tridimensionnel, 1 point d'anti-dégondage en inox du côté paumelles gâche en acier inoxydable, réglable. Béquille intérieure avec ressort de rappel, serrure de sécurité H5 cinq points avec tête en inox, rosette de cylindre de sécurité Hörmann. Protection contre la perforation à l'extérieur. Surface: Cadre et feuillure de porte standard, avec revêtement à base de poudre, extérieur et intérieur en RAL 9016 blanc trafic (degré de brillance mat). Type de seuil: profil de seuil à rupture de pont thermique avec butée, profilé d'encastrement inclus. LVPxHVP mmx Divers: Options voir fiche technique Désignation du type: Porte d'entrée</p> <p>Total: FRT - type francais</p>			<p>Report:</p>	<p>.....</p> <p>.....</p>
<p>Peterer Bau</p>					