

Porte coupe-feu en aluminium HE 321, EI 30 Hörmann

Les portes coupe-feu en aluminium et vitrages Hörmann convainquent par leur sécurité certifiée, leur fonctionnement parfait et leur aspect identique. Grâce à cette gamme, Hörmann peut proposer un concept de protection coupe-feu homogène, pour des solutions architecturales qualitatives et adaptées à tous les types de projets de construction



Concept de couleurs homogène

Hörmann vous propose la porte, le cadre, les ferrures, paumelles et dispositifs de fermeture en une conception de couleurs uniforme. Le bloc-porte s'intègre donc harmonieusement dans le concept du local. Nous livrons de série les éléments coupe-feu et antifumées en aluminium revêtu d'une couche d'apprêt à base de poudre en blanc signalisation (RAL 9016). En option, les blocs-portes sont également livrables en aluminium naturel EV1, bronze, ainsi que dans toutes les teintes RAL.

Serrure

Toutes les portes coupe-feu Hörmann sont équipées de série d'une crémone automatique. Une triple serrure est montée sur les portes de classe de résistance CR2. Le vantail fixe est assuré par une crémone à levier. La serrure anti-panique, également à verrouillage automatique, est disponible en option.

Garniture à béquilles

Nous livrons d'usine tous les blocs-portes avec une garniture à béquilles rondes coudées, avec noyau en acier, rosettes de cylindre incluses. Les portes anti-intrusion sont équipées en plus d'une ferrure de protection. En option, nous livrons également les portes avec béquille et bouton fixe ainsi qu'avec une barre anti-panique en aluminium ou inox.

Moyen de fermeture

Toutes les portes coupe-feu et antifumées sont livrées d'usine, selon DIN EN 1154, avec un ferme-porte à glissière du côté paumelles. Les portes à 2 vantaux sont équipées d'un régulateur de fermeture. Pour une esthétique parfaite, un ferme-porte intégré est également livrable.

Paumelles

Les paumelles 3D de série pour portes coupe-feu et antifumées sont à réglage tridimensionnel, avec un point de rotation à choix de 20 ou 36 mm. Elles sont en aluminium anodisé et revêtues d'une couche d'apprêt à base de poudre en couleur ou à l'aspect inox. Les paumelles à rouleaux élégantes et réglables avec précision (point de rotation 16 mm) offrent une alternative aux paumelles 3D. Les paumelles 3D en trois parties, dont sont équipées les portes coupe-feu Ei90 (point de rotation 20 ou 36 mm), permettent un réglage optimal et sont livrables en même ton que la surface de porte. Pour suivre les lignes esthétiques, ces paumelles sont également disponibles pour les portes Ei30 et RS.