











DESCRIPTION DU PRODUIT

Dim. max:	1340 x 2350 mm (RAM)	Serrure:	H9
Sens d'ouverture:	Seulement vers l'intérieur		S7 Automatique
Couleur:	RAL au choix		S7 Comfort
Cadre:	Épaisseur 111 mm, alu, carbone, alu		S7 Funk
Panneau de porte:	100 mm, alu, carbone, alu		S7 Scan
Seuil:	Polyamide		S7 Code
Vitrage:	Quadruple vitrage U_g env. 0.6 W/(m ² K)	Domaine:	Entrées principales, cave, locaux chauffés avec communication vers l'extérieur
Paumelles:	Paumelles masquées		

OPTIONS & PERFORMANCES

<i>Symbole</i>	<i>Catégorie</i>	<i>Norme</i>	<i>Valeur / classe</i>
	Comport. aux différences climat	EN 12219	3d / 3e
	Étanchéité à la pluie battante	EN 12208	7A
	Perméabilité à l'air	EN 12207	4
	Forces de manœuvre	EN 12217	-
	Résistance à la charge du vent	EN 12210	C2 / B2
	Classe de protection incendie	EN 1634-1	non
	Transm. de chaleur (U_d [W/m ² K])	ENv 13351-1	dès U_d 0.47
	Classe de résistance à l'effraction	EN 1627	RC 2, RC 3, RC 4 livrable
	Classe acoustique	EN 20140	32 dB
	Fonction continue	EN 14351	5