











DESCRIPTION DU PRODUIT

Dim. max.:	1250 x 2250 mm (RAM) cadre de 70 1330 x 2290 mm (RAM) cadre de 110	Serrure:	H5 S5 Automatique S5 Comfort S5 radio-piloté S5 Scan S5 Code
Sens d'ouverture:	Seulement vers l'intérieur	Domaine:	Entrées principales, cave, locaux chauffés avec communication vers l'extérieur
Couleur:	RAL au choix		
Cadre:	Épaisseur 80 mm, alu, polyamide, alu		
Panneau de porte:	73 mm, alu, polyamide, alu		
Seuil:	Polyamide		
Vitrage:	Triple verre U_g env. $0.6 \text{ W} / (\text{m}^2 \text{ K})$		
Paumelles:	Standard Hahn 4, en option: masquées		

OPTIONS & PERFORMANCES

Symbole	Catégorie	Norme	Valeur / classe
	Comport. aux différences climat	EN 12219	2d / 2e
	Étanchéité à la pluie battante	EN 12208	7A
	Perméabilité à l'air	EN 12207	4
	Forces de manœuvre	EN 12217	-
	Résistance à la charge du vent	EN 12210	C2 / B2
	Classe de protection incendie	EN 1634-1	non
	Transm. de chaleur (U_d [$\text{W}/\text{m}^2\text{K}$])	ENv 13351-1	U_d 0.88
	Classe de résistance à l'effraction	EN 1627	RC 2, RC 3 livrable
	Classe acoustique	EN 20140	32 dB
	Fonction continue	EN 14351	5