

CAN Constr Texte complet	Projet: <b>TU - Muster LV PRD Plattform</b> Descriptif: <b>FRT - type francais</b>				Page 1 11.6.2015
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
<b>622F/10</b>	<b>Portes (V'15)</b>				
000	<b>Conditions générales</b> <hr/> Articles de réserve: les articles qui ne correspondent pas aux textes originaux du CAN ne seront introduits que dans les fenêtres de réserve prévues à cet effet et leur numéro sera précédé de la lettre R (voir "CAN Construction - Informations pour les utilisateurs", chiffre 6). Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les deux premières lignes des articles et des sous-articles fermés sont imprimées. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi (voir "CAN Construction - Informations pour les utilisateurs", chiffre 10).				
300	<b>Portes de séparation climatique</b> <hr/> Porte de séparation climatique: porte qui sépare 2 espaces exposés à des climats différents ou dont les conditions d'exploitation sont différentes, p.ex. porte palière.				
330	<b>Portes en acier</b> <hr/>				
331	Porte de séparation climatique en acier.				
.801	Selon plan: Vue combinaisons de portes. Marque, type: Hörmann H3-1 Classe de résistance au feu EI 30 No AEAI Nombre de parties 1 Nombre de vantaux 1 Section du cadre mm. Huisserie DryFix pour montage à sec (autres types d'habillage possibles, voir fiche technique). Vantail Feuillure de porte: 55 mm d'épaisseur, à double paroi,	0	p	.....	.....
Peterer Bau	Report				.....

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
	<p>en tôle d'acier galvanisé,                      avec recouvrement de feuillure                      sur 3 côtés, rigidité par                      ossature intérieure en acier                      plat.                      Isolation: panneau en                      fibre minérale.                      Pênes anti-dégondage en acier                      dans la zone de feuillure.                      Ferrements                      -Serrure encastrée                      -Béquilles synthétiques                      coupe-feu (polyamide) noires,                      exécution D-110 avec plaque                      courte                      -Paumelles en 3 éléments, 1                      paumelle à ressort avec                      roulement à billes, 1 paumelle                      de construction avec roulement                      à billes                      (Ferme-porte sous Pos.                      945.200)                      Surface: Avec couche d'apprêt                      RAL 9002                      Genre de seuil: Sans seuil                      (joints de sol en option sous                      Pos. 911....)                      LVPxHVP mm ....x                      Divers: Options selon fiche                      technique .                      Désignation du type: Par ex.                      local technique.</p>			<p>Report:</p>	<p>.....</p>
.802	<p>Selon plan: Vue combinaisons                      de portes.                      Marque, type: Hörmann H3-2                      Classe de résistance au feu                      EI 30                      No AEAI                      Nombre de parties 1                      Nombre de vantaux 2                      Section du cadre mm.                      Huisserie                      DryFix pour montage à sec                      (autres types d'huissierie                      possibles, voir fiche                      technique).                      Vantail                      -Serrure encastrée                      -Vantail semi-fixe avec tige                      de verrouillage automatique                      -Béquilles synthétiques                      coupe-feu (polyamide) noires,                      exécution D-110 avec plaque                      courte                      -Paumelles en 3 éléments, 1</p>	0	p	.....	.....
Peterer Bau	Report				.....

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
	<p>paumelle à ressort avec roulement à billes, 1 paumelle de construction avec roulement à billes                      Ferme-porte GEZE TS 5000 ISM avec régulateur de fermeture                      Ferrements                      -Serrure encastrée                      -Béquilles synthétiques coupe-feu (polyamide) noires, exécution D-110 avec plaque courte                      -Paumelles en 3 éléments, 1 paumelle à ressort avec roulement à billes, 1 paumelle de construction avec roulement à billes                      (Ferme-porte sous Pos. 945.200)                      Surface: Avec couche d'apprêt RAL 9002                      Genre de seuil: Sans seuil (joints de sol en option sous Pos. 911....)                      LVPxHVP mm ....x                      Divers: Options selon fiche technique .                      Désignation du type: Par ex. local technique.</p> <p>Total: <b>FRT - type francais</b></p>			<p>Report:</p>	<p>.....</p> <p>.....</p>
<p>Peterer Bau</p>					