Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
622F/10	**Portes (V'15)**				
000	**Conditions générales**				
	Articles de réserve: les articles qui ne correspondent pas aux textes originaux du CAN ne seront introduits que dans les fenêtres de réserve prévues à cet effet et leur numéro sera précédé de la lettre R (voir "CAN Construction - Informations pour les utilisateurs", chiffre 6). Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les deux premières lignes des articles et des sous-articles fermés sont imprimées. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi (voir "CAN Construction - Informations pour les utilisateurs", chiffre 10).				
300	**Portes de séparation climatique**				
	Porte de séparation climatique: porte qui sépare 2 espaces exposés à des climats différents ou dont les conditions d'exploitation sont différentes, p.ex. porte palière.				
330	**Portes en acier**				
331	Porte de séparation climatique en acier.				
.805	Selon plan: Vue combinaisons de portes. Marque, type: Hörmann D45 / D55 / D65. Nombre de parties 1 Nombre de vantaux 1 Section du cadre mm. Huisserie DryFix pour montage à sec (autres types d'huisserie possibles, voir fiche technique). Vantail Feuillure de porte: 45 - 65 mm d'épaisseur (suivant les dimensions), à double paroi, en tôle d'acier galvanisé, avec recouvrement de feuillure	0	p	.....	.....

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	.....
	sur 3 côtés, rigidité par ossature intérieure en acier plat. Isolation: panneau en fibre minérale Pênes anti-dégondage en acier dans la zone de feuillure. Ferrements -Serrure encastrée -Béquilles synthétiques coupe-feu (polyamide) noires, exécution D-110 avec plaque courte -Paumelles de construction avec roulement à billes (Ferme-porte sous Pos. 945.200) Surface: Avec couche d'apprêt RAL 9002 Genre de seuil: Sans seuil (joints de sol en option sous Pos. 911....) LVPxHVP mm ....x Divers: Options selon fiche technique . Désignation du type: Par ex. fermetures sans exigence coupe-feu.				
.806	Selon plan: Motif (voir choix fiche technique) . Marque, type: Hörmann D55 / D65. Nombre de parties 1 Nombre de vantaux 1 Section du cadre mm 73 x 120. Huisserie tubulaire pour montage à sec (autres types d'huisserie possibles, voir fiche technique) Vantail Feuillure de porte: 55 - 65 mm d'épaisseur (suivant les dimensions), à double paroi, en tôle d'acier galvanisé, avec recouvrement de feuillure sur 3 côtés, rigidité par ossature intérieure en acier plat. Isolation: panneau en fibre minérale Pênes anti-dégondage en acier dans la zone de feuillure. Ferrements -Serrure encastrée -Vantail semi-fixe avec	0	p	.....	.....

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	.....
	tige de verrouillage en feuillure -Béquilles synthétiques coupe-feu (polyamide) noires, exécution D-110 avec plaque courte -Paumelles en 3 éléments, 1 paumelle de construction avec roulement à billes (Ferme-porte sous Pos. 945.200) Surface: Avec couche d'apprêt RAL 9002 Genre de seuil: Sans seuil (joints de sol en option sous Pos. 911....) LVPxHVP mm ....x Divers: Options selon fiche technique . Désignation du type: Par ex. fermetures sans exigence coupe-feu.				
400	**Portes intérieures**				
	Porte intérieure: porte de communication qui sépare 2 espaces intérieurs de même climat.				
430	**Portes en acier**				
431	Porte intérieure en acier.				
.006	Selon plan: Vue combinaisons de portes. Marque, type: Hörmann H16-1 Classe de résistance au feu EI 90 No AEAI Nombre de parties 1 Nombre de vantaux 1 Section du cadre mm 73 x 120 Huisserie tubulaire pour montage à sec entre le mur (autres types d'huisserie possibles, voir fiche technique). Vantail Feuillure de porte: 65 mm d'épaisseur, en tôle d'acier galvanisé à double paroi, avec recouvrement de feuillure sur 3 côtés, rigidité par ossature intérieure en acier	0	p	.....	.....

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	.....
	plat, isolation: panneau en fibre minérale, pênes anti-dégondage en acier dans la feuillure. Ferrements -Serrure encastrée -Béquilles synthétiques coupe-feu (polyamide) noires, exécution D-110 avec plaque courte -Paumelles de construction avec roulement à billes -Ferme-porte HDC 35 Surface: Avec couche d'apprêt RAL 9002. Genre de seuil: Sans seuil (joints de sol en option sous Pos. 911....). LVPxHVP mm ....x Divers: Options selon fiche technique. Désignation du type: Par ex. local informatique.				
	Total: **FRT - type francais**				.....