Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
622F/10	**Portes (V'15)**				
000	**Conditions générales**				
	Articles de réserve: les articles qui ne correspondent pas aux textes originaux du CAN ne seront introduits que dans les fenêtres de réserve prévues à cet effet et leur numéro sera précédé de la lettre R (voir "CAN Construction - Informations pour les utilisateurs", chiffre 6). Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les deux premières lignes des articles et des sous-articles fermés sont imprimées. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi (voir "CAN Construction - Informations pour les utilisateurs", chiffre 10).				
300	**Portes de séparation climatique**				
	Porte de séparation climatique: porte qui sépare 2 espaces exposés à des climats différents ou dont les conditions d'exploitation sont différentes, p.ex. porte palière.				
330	**Portes en acier**				
331	Porte de séparation climatique en acier.				
.803	Selon plan: Vue combinaisons de portes. Marque, type: Hörmann STS / STU. Classe de résistance au feu EI 30 No AEAI Nombre de parties 1 Nombre de vantaux 1 Section du cadre mm 55 x 62. Huisserie tubulaire pour montage à sec (autres types d'huisserie possibles, voir fiche technique) Vantail Feuillure de porte 62 mm d'épaisseur, à recouvrement	0	p	.....	.....

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	.....
	(STU) ou affleurée (STS), monobloc, construction monobloc plane, collée sur plaques coupe-feu. Pênes anti-dégondage en acier dans la feuillure. Ferrements -Serrure encastrée -Béquilles synthétiques coupe-feu (polyamide) noires, exécution D-110 avec rosettes -Paumelles à réglage tridimensionnel -Ferme-porte HDC 35 Surface: Avec couche d'apprêt RAL 9002 Genre de seuil: Sans seuil (joints de sol en option sous Pos. 911....) LVPxHVP mm ....x Divers: Options selon fiche technique . Désignation du type: Par ex. voie de fuite cage d'escalier.				
.804	Selon plan: Vue combinaisons de portes. Marque, type: Hörmann STU / STS. Classe de résistance au feu EI 30 No AEAI Nombre de parties 1 Nombre de vantaux 2 Section du cadre mm 55 x 62. Huisserie tubulaire pour montage à sec (autres types d'huisserie possibles, voir fiche technique). Vantail Feuillure de porte 62 mm d'épaisseur, à recouvrement (STU) ou affleurée (STS), construction monobloc plane, collée sur plaques coupe-feu, Pênes anti-dégondage en acier dans la feuillure. Ferrements -Serrure encastrée -Vantail semi-fixe avec tige de verrouillage automatique -Béquilles synthétiques coupe-feu (polyamide) noires, exécution D-110 avec rosettes -Paumelles à réglage tridimensionnel	0	p	.....	.....

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	.....
	-Ferme-porte GEZE TS 5000 ISM avec régulateur de fermeture Surface: Avec couche d'apprêt RAL 9002 Genre de seuil: Sans seuil (joints de sol en option sous Pos. 911....) LVPxHVP mm ....x Divers: Options selon fiche technique . Désignation du type: Par ex. voie de fuite cage d'escalier.				
	Total: **FRT - type francais**				.....