

CAN Constr Texte complet	Projet: <b>TU - Muster LV PRD Plattform</b> Descriptif: <b>FRT - type francais</b>				Page 1 11.6.2015
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
<b>622F/10</b>	<b>Portes (V'15)</b>				
000	<b>Conditions générales</b> <hr/> Articles de réserve: les articles qui ne correspondent pas aux textes originaux du CAN ne seront introduits que dans les fenêtres de réserve prévues à cet effet et leur numéro sera précédé de la lettre R (voir "CAN Construction - Informations pour les utilisateurs", chiffre 6). Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les deux premières lignes des articles et des sous-articles fermés sont imprimées. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi (voir "CAN Construction - Informations pour les utilisateurs", chiffre 10).				
600	<b>Portes spéciales</b>				
610	<b>Portes de sécurité</b>				
611	Porte résistant à l'effraction.				
.002	Selon plan: Vue combinaisons de portes. Marque, type: Hörmann E65 Porte à vantail. Résistance à l'effraction, classe RC 3 Encadrement Huisserie d'angle ou enveloppante remplie au mortier. Vantail Feuillure de porte: recouvrement de feuillure sur 3 côtés, feuillure épaisse, épaisseur de tôle 0,8 mm. Isolation: âme en laine minérale, collé entièrement avec la tôle de recouvrement, 1 pêne anti-dégondage en acier du côté paumelles. Ferments Serrure à verrouillage multiple avec 2 pénes dormants supplémentaires en acier,	0	p	.....	.....
Peterer Bau	Report				.....

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
	<p>garniture à bouton fixe de sécurité aluminium-F1 DIN 18257 avec plaque courte classe ES 1, avec protection contre l'arrachement, cylindre profilé DIN 18252 PZ-2-BS avec protection contre la perforation.                      Surface: Avec couche d'apprêt RAL 9002                      Genre de seuil LVPxHVP mm ....x                      Divers: Options selon fiche technique.                      Désignation du type: Par ex. réduit.</p>			Report:	.....
.003	<p>Selon plan: Vue combinaisons de portes marque.                      Marque, type: Hörmann KSI 40-1                      Résistance à l'effraction, classe RC2                      Nombre de parties 1                      Nombre de vantaux 1                      Encadrement                      Huisserie d'angle spéciale, soudée, épaisseur de tôle 1,5 mm, pattes d'ancrage murales à cheviller soudées, encastrement 30 mm, profilé de seuil (non monté), joint EPDM sur 3 côtés, galvanisé et avec revêtement à base de poudre (comparable au RAL 9016) avec étanchéité.                      Vantail                      Feuillure de porte: recouvrement de feuillure sur 3 côtés, feuillure épaisse, épaisseur de tôle 0,8 mm.                      Isolation: âme en laine minérale, collé entièrement avec la tôle de recouvrement, 1 pêne anti-dégondage en acier du côté paumelles.                      Ferrements                      Serrure à verrouillage multiple avec 2 pénes dormants supplémentaires en acier, garniture à bouton fixe de sécurité aluminium-F1 DIN 18257 avec plaque courte classe ES 1, avec protection contre l'arrachement, cylindre profilé DIN 18252 PZ-2-BS avec protection contre la</p>	0	p	.....	.....
Peterer Bau				Report	.....

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
	<p>perforation.                      Surface: Avec couche d'apprêt RAL 9002.                      LVPxHVP mm ....x                      Divers: options selon fiche technique.                      Désignation du type: Par ex. locaux d'engins.</p> <p>.004 Selon plan: Vue combinaisons de portes.                      Marque, type: Hörmann KSI 40-1Thermo                      Résistance à l'effraction, classe RC2                      Isolation thermique, coefficient U_d W/m2K 1.1                      Encadrement                      Huisserie enveloppante en aluminium, profilé A2 avec seuil alu/synthétique, à rupture de pont thermique.                      Vantail                      Feuille de porte en acier, à couverture de vantail et à rupture de pont thermique (injectée de mousse sur toute la surface), double niveau d'étanchéité périphérique en EPDM, avec joint préformé EPDM supplémentaire aux deux coins intérieurs, joint à brosse dans l'habillage inclus, trois points d'anti-dégondage (côté paumelles).                      Ferrements                      Serrure à verrouillage multiple avec 2 pènes dormants supplémentaires en acier, garniture à bouton fixe de sécurité aluminium F1 DIN 18257 avec plaque courte classe ES 1, avec protection contre l'arrachement, cylindre profilé DIN 18252 PZ-2-BS avec protection contre la perforation.                      Surface: Avec couche d'apprêt RAL 9002.                      LVPxHVP mm ....x                      Divers: Options selon fiche technique.                      Désignation du type: Par ex. accès extérieur caves.</p>	0	p	Report:  .....	.....  .....
Peterer Bau	Report				.....

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
	Total: <b>FRT - type francais</b>			Report:	.....  .....