

Porte de sécurité KSI

Le grand classique éprouvé depuis de nombreuses années, pour plus de sécurité



Il n'est pas rare que les entrées de cave, annexes et garages soient encore équipés de vieilles portes pouvant être forcées en quelques secondes. Songez-y : une porte de cave fracturée donne accès à toute la maison. C'est pourquoi nous vous recommandons la porte de sécurité KSI, avec son équipement de sécurité de série, pour chacune de ces pièces.



Fiche produit

Sécurité anti-intrusion

★ ★ ★ ★ ★

Isolation thermique

★ ★ ★

Isolation acoustique

★ ★

Protection coupe-feu

Charge admissible

★ ★ ★ ★ ★

Résistance à la déformation

★ ★ ★ ★ ★

Porte d'extérieur pour

- Caves
- Annexes non chauffées
- Garages indépendants

Bloc-porte prêt au montage

Panneau de porte et huisserie galvanisés et avec revêtement d'apprêt à base de poudre en blanc trafic (comparable au RAL 9016).

A 1 vantail

Sécurité anti-effraction CR 2

Selon la norme DIN EN 1627 sur les côtés paumelles et opposé aux paumelles.

Isolation thermique

$U_D = 1,7 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$

Isolation acoustique

Avec joint de sol escamotable
Valeur indicative env. 32 dB

Classe climatique III

Selon la norme RAL RG 426

Classification de charge admissible S

Selon la norme RAL RG 426



Couleurs et surfaces
décoratives

Page 21

Domaines
dimensionnels


Page 24

Panneau de porte rigide


La porte KSI convainc par son **panneau de porte** de 40 mm d'épaisseur à double paroi, doté d'une feuillure épaisse sur 3 côtés et d'une tôle d'acier de chaque côté (0,8 mm). La rigidité du panneau de porte est assurée par le cadre de renfort périphérique et l'insert en laine minérale collé sur toute la surface. En outre, le joint EPDM sur 3 côtés et le double joint à lèvres (avec seuil demi-rond en aluminium en guise de fermeture basse) assurent une étanchéité fiable. Vous pouvez ainsi vous reposer à chaque instant sur la fonctionnalité et l'étanchéité de cette porte. Hörmann vous propose cette porte en tant que bloc-porte complet avec huisserie.

Sécurité élevée

Avec la sécurité de série offerte par la porte KSI, vous et votre famille dormez sur vos deux oreilles : elle dispose d'une garniture de sécurité à bouton fixe protégée contre le perçage et l'arrachement. Des points d'anti-dégondage massifs en acier disposés sur le côté paumelles rendent tout relevage quasiment impossible. Les côtés paumelles et opposé aux paumelles de la porte KSI sont contrôlés selon la norme européenne DIN EN 1627 et répondent à la classe de résistance 2.



Huisserie d'angle de 1,5 mm d'épaisseur avec joint périphérique



Paumelle en 3 éléments (standard)


Paumelle VX à réglage tridimensionnel (sur demande)



Garniture de sécurité à bouton fixe protégée contre le perçage et l'arrachement



Pêne dormant pour une sécurité de série



Points d'anti-dégondage massifs côté paumelles