Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
622F/10	**Portes (V'15)**				
000	**Conditions générales**				
	Articles de réserve: les articles qui ne correspondent pas aux textes originaux du CAN ne seront introduits que dans les fenêtres de réserve prévues à cet effet et leur numéro sera précédé de la lettre R (voir "CAN Construction - Informations pour les utilisateurs", chiffre 6). Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les deux premières lignes des articles et des sous-articles fermés sont imprimées. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi (voir "CAN Construction - Informations pour les utilisateurs", chiffre 10).				
400	**Portes intérieures**				
	Porte intérieure: porte de communication qui sépare 2 espaces intérieurs de même climat.				
430	**Portes en acier**				
431	Porte intérieure en acier.				
.007	Selon plan: Vue combinaisons de portes. Marque, type: Hörmann D65. Nombre de parties 1 Nombre de vantaux 1 Section du cadre mm. Huisserie tubulaire pour montage à sec entre le mur (autres types d'huisserie possibles, voir fiche technique). Vantail Feuillure de porte: 65 mm d'épaisseur (suivant les dimensions), en tôle d'acier galvanisé à double paroi, à recouvrement de feuillure sur 3 côtés, rigidité par ossature intérieure en acier plat, isolation: panneau en fibre minérale, pênes anti-dégondage	0	p	.....	.....

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	.....
	en acier dans la feuillure. Ferrements -Serrure encastrée -Béquilles synthétiques coupe-feu (polyamide) noires, exécution D-110 avec plaque courte -Paumelles de construction avec roulement à billes (Ferme-porte sous Pos. 945.200) Surface: Avec couche d'apprêt RAL 9002. Genre de seuil: Sans seuil (joints de sol en option sous Pos. 911....). LVPxHVP mm ....x Divers: Options selon fiche technique. Désignation du type: Par ex. locaux sans exigences coupe-feu.				
.008	Selon plan: Vue combinaisons de portes. Marque, type: Hörmann D65. Nombre de parties 1 Nombre de vantaux 2 Section du cadre mm 73 x 120 Huisserie tubulaire pour montage à sec entre le mur (autres types d'huisserie possibles, voir fiche technique). Vantail Feuillure de porte: 65 mm d'épaisseur, en tôle d'acier galvanisé à double paroi, à recouvrement de feuillure sur 3 côtés, rigidité par ossature intérieure en acier plat, isolation: panneau en fibre minérale, pênes anti-dégondage en acier dans la feuillure. Ferrements -Serrure encastrée -Tige de verrouillage en feuillure -Béquilles synthétiques coupe-feu (polyamide) noires, exécution D-110 avec plaque courte -Paumelles de construction avec roulement à billes (-Ferme-porte sous	0	p	.....	.....

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	.....
	Pos. 945.200) Surface: Avec couche d'apprêt RAL 9002. Genre de seuil: Sans seuil (joints de sol en option sous Pos. 911....). LVPxHVP mm ....x Divers: Options selon fiche technique. Désignation du type: Par ex. locaux sans exigences coupe-feu.				
	Total: **TP-F - types portes**				.....