

CD 137

Rollgeformtes, doppelwandiges Aluminium-Hohlkammerprofil mit FCKW-freier Polyurethan-Isolierausschäumung für Anwendung beim nachträglichen Einbau. Mehrfache Dickschicht-Einbrennlackierung mit Polyurethan-Polyamid-Strukturlack. Die Hochschiebesicherung Garant-Mini-Quick kann problemlos zugerüstet werden.



Maßstab verkleinert

Profilfarben: Weiß 01, Hellgrau 02, Braun 03, Alu-metallic 04, Holz-dunkel 06, Bronze 07, Creme 08, Beige 09, Hellbeige 11, Moosgrün 12, Purpurrot 16, Terracotta 17, Azurblau 18, Chromgelb 19, Cremeweiß 32, Taubenblau 44, Türkisblau 45, Ultramarinblau 46, Golden-Oak 54

Maximale Elementhöhen am Beispiel der Marke Varimaxx

	Kastengrößen					
	125 mm	137 mm	150 mm	165 mm	180 mm	205 mm
Ø 40 mm	110	160	190	240	300	410
Ø 60 mm	80	120	175	210	285	370

Maximale Elementhöhe in cm bei angegebenem Wellendurchmesser
Elementhöhe = Unterkante Führungsschiene bis Oberkante Kasten

Technische Daten:

Nenndicke	8,5 mm
Deckfläche	37,0 mm
Basisgewicht per m ²	4,0 kg
Max. Verwendungsgröße	7,0 m ²
Stabzahl für 1 m Höhe	27 St
Produktionslänge	6,5 m

Verpackung:

Polybeutel	20 Stäbe
Hartkarton	55 Stäbe

Sonderlängen und Fixmaße sind lieferbar.
Fertigpanzer mit Stahlsicherungsfedern und
Aluminium-Endstab. Arretierung bei Fertig-
panzern serienmäßig.

Erläuterung Basisgewicht: kg-Berechnungsgrund-
lage für die Ermittlung der nötigen Motorstärke.