



Vario Xtra

Noch sicherer!



Beschreibung

Weiterentwicklung der feuchteadaptiven Dampfbremse Vario KM Duplex UV. Mit noch grösserer Feuchtevariabilität – mehr Sicherheit für den Verarbeiter und die Konstruktion.

Anwendungsbereiche

Holzbauten, komplexe Modernisierungen, diffusionsoffene und feuchtegefährdete Aufbauten sowie Flachdächer und metallbekleidete Holzkonstruktionen. Ideal bei Innendämmungen im Neu- und Umbau. Vario Xtra muss UV-geschützt sein.

Jetzt auch erhältlich in XL-Breite 3.20 m für den Elementbau!

Technische Daten

Kenngrösse	Symbole	Einheiten	Messwerte	Normen
Dicke	d	[mm]	0.30	-
Brandverhaltensgruppe	Gruppe RF	[–]	RF4 (cr)	VKF
Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke	s	[m]	0.3 – 20	SIA 279
Maximale Anwendungstemperatur	θ_{\max}	[°C]	80	-
Flächengewicht	m	[g/m ²]	80	-
Nagel-Ausreisskraft	σ_{zug}	[N]	≥ 25	EN 12310-1
Höchstzugkraft	$\sigma_{\text{zug max}}$	N/50 mm	≥ 100	EN 12310-2

Sortiment

Preise exkl. MwSt.			Einzelpaket (EP)		Einwegpaletten (PA)	
Breiten cm	Preise CHF/m ²	Längen cm	Rolle	m ²	EP	m ²
150	3.60	4000	1	60	42	2520
320	3.60	4000	1	128	21	2688

■ Neue Formate bzw. modifizierte Paketinhalte