

WALO – ZEMENTOPHALT®

Die Kombination von Beton und Asphalt



ZMB Vermörtelungsbelag



Produktbeschreibung

Der ZEMENTOPHALT-Belag ist ein fugenloser vermörtelter Asphaltbelag, der auch als halbstarrer Belag bezeichnet wird. Der Belag vereint die besten Eigenschaften des hochfesten Zement mit der Flexibilität eines Asphaltbelages.

Dies wird dadurch erreicht, dass ein Asphaltträgergestüt mit Hohlraumgehalt nachträglich mit hochfestem Mörtel eingeschlämmt wird. Er hat eine kurze Abbindezeit und eine schnelle Festigkeitsentwicklung, womit die Beläge bereits nach 12 bis 18 Stunden belastbar sind.

Eigenschaften

- schnelle Nutzbarkeit
- mechanisch hoch beständig
- chemisch hoch beständig
- verschleissfest
- schlagzäh
- rutschsicher
- temperaturbeständig
- frosttausalzbeständig
- Schichtstärke: 25 bis 60 mm

Einsatzbereiche

- Abdichtungen
- Parkdecks / Einstellhallen
- Produktionsflächen
- Bahnhöfe
- Terminals
- Haltestellen
- Speditionen / Lager
- Aussenflächen
- Geh- / Fahrwege

Gerne beraten wir Sie weiter:

bodenbelaege@walo.ch
Telefon: 044 745 23 11