

WALO – Protection des surfaces OS 11a

La protection anti-fissures multicouches



Description du produit

Les revêtements des parkings et des garages souterrains nécessitent des solutions différentes selon la situation, l'état et la sollicitation des surfaces. La protection de surface WALO OS 11a est un revêtement multicouches élastique pour parkings, destiné aux surfaces carrossables soumises à de fortes contraintes mécaniques, utilisé sur les parkings couverts et ouverts. Avec notre système de protection de surface WALO-OS 11a rapido, nous obtenons une accessibilité rapide, limitant ainsi la durée d'indisponibilité. Les revêtements de parcs de stationnement et des parkings souterrains nécessite une solution différente selon l'emplacement, l'état et les sollicitations des surfaces



Caractéristiques

- sans joints
- protection contre la pénétration des chlorures
- protection contre la pénétration des hydrocarbures
- résistant à l'usure
- pontage des fissures
- antidérapant
- Gamme de couleurs définie
- entretien aisé
- jouissance rapide exécutable
épaisseur de la couche 3 à 5 mm

Applications

- Halles d'entrepotage sans contact avec la terre
- Etages intermédiaires

Nous vous conseillons

volontiers:

revetements.de.sols@walo.ch
Téléphone: 021 695 21 50