

VOS EXIGENCES - NOTRE SOLUTION

Du mécanisme d'entraînement à la solution globale - Profitez vous aussi de cette polyvalence !

Nos mécanismes d'entraînement de portes innovants peuvent être combinés avec différents systèmes de profilés, des vantaux de fabricants tiers ainsi qu'avec divers accessoires.

Vous cherchez le confort ? la sécurité ? un bon design ? l'hygiène ? l'efficacité énergétique ? un flux de personnes bien réglé ? Quelle que soit la raison pourquoi vous avez besoin d'une porte automatique de Gilgen, vous trouverez certainement la solution parfaitement adaptée à vos besoins dans notre vaste gamme de produits.

Toutes les portes n'ont pas les mêmes exigences qu'une porte d'entrée. Pour cette raison, il est important de réfléchir au moment de la planification aux fonctions qui seront requises. Par exemple :

- Protection de l'environnement < green wings >
- Protection anti-effraction
- Fonction coupe-feu
- Fonction pare-fumée
- Passage de fuite
- Porte hermétiquement fermée



Les portes automatiques de Gilgen assurent nettement plus de confort à tous les utilisateurs. Augmentez votre confort en choisissant la solution adéquate.



La combinaison optimale

	Basic	Standard	Design Header 100 mm	Technology Header 140 mm	Heavy duty	Traditional	Curved	Folding
Systèmes d'entraînement	SLA*	SLX-M	SLX	SLX	SLX-V	SLM	SRM	FFM
Systèmes de profilés								
Système de profilés PSX (filigrane)	●		●	●				
Système de profilés PSXP (filigrane, incl. accrochage)	●	●						
Système de profilés PSA (léger, incl. accrochage)	●	●	●	●				
Système de profilés PSF (transparent)	●	●						
Système de profilés PST (filigrane et à isol. thermique) ◀green wings▶		●						
Système de profilés PSW (isol. thermique) ◀green wings▶	●			●				
Système de profilés PS 90 (traditionnel)						●	●	●
Vantail étranger	●	●	●	●	●	●		
Solutions télescopiques								
		●		●		●		
Coupe-feu / coupe-fumée								
À effet coupe-feu (EI30/E30)		●		●	●			
À effet coupe-fumée CS200						●		
Solutions pour passages de fuite								
Redondant *		●	●	●		●	●	●
Break Out			●			●		
CO 48 (France)	●	●	●	●		●		
Protection anti-effraction contrôlée et certifiée								
RC2		●						
RC3		●						
Étanchéité testée (SLX-D) Caisson 180 mm								
				●				
Verrouillage de porte								
Serrure manuelle au sol sur profilé de plinthe	●	●	●	●	●	●		●
Verrouillage automatique dans l'entraînement	●	●	●	●	●	●	●	●
Verrouillage multi-points FLUVERI manuel **	●	●	●	●				
Verrouillage multi-points FLUVERI automatique **		●	●	●				
Fermeture à crémone automatique CLS ***					●	●	●	

* pas disponible dans tous les pays

** l'installation d'un Fluveri est possible pour des systèmes de profilés PSX, PSXP, PST et PSW

*** l'installation d'une CLS est possible pour le système de profilé PS90 et impérative avec la version coupe-feu EI 30 Design.