



EntraQuick® I & II

Die effiziente Kombination
aus Tor und Schranke



EntraQuick® I & II

TÜV zertifiziertes, freitragendes Schnellfalttor von Werra

Das TÜV Baumuster geprüfte, komplett freitragende Schnellfalttor EntraQuick® kommt ohne störende Ober- oder Unterholmführung aus und bietet damit hindernisfreie Sicherheit in jeder Ein- oder Ausfahrtsituation. Seine extrem hohe Geschwindigkeit ermöglicht ein schnelles Schließen nach jeder Durchfahrt zur effizienten Unterstützung reibungsloser Abläufe im Betriebsalltag! Der

Vorteil gegenüber einer klassischen Schrankenanlage ist, dass für unberechtigte Personen kein Betreten des Grundstücks möglich ist, da das Gelände permanent geschlossen bleibt. Aufgrund der soliden Stabfüllung und der ausgeklügelten Hebelkinematik ist das EntraQuick® besonders stabil und benötigt im geschlossenen Zustand keine Bodenverriegelung. Das EntraQuick®

lässt sich einfach installieren, dank der vormontierten Antriebspfosten- und Faltflügel-einheit. Die Entfaltung erfolgt in den abgesicherten Bereich. Bei Bedarf kann jeder Flügel mithilfe einer optionalen zweiten Steuerung separat geöffnet werden. Es stehen zwei Modelle in verschiedenen Höhen bzw. Öffnungsbreiten zur Verfügung.



	ENTRAQUICK® I	ENTRAQUICK® II
HÖHEN	2,05 m, 2,45 m	2,05 m, 2,55 m, 3,05 m
ÖFFNUNGSBREITEN	3 - 6 m in 500 mm Schritten	4 - 10* m in 500 mm Schritten
FÜLLUNG	Stabfüllung	
PROFILE	Verwendung von Standardprofilen	
FUNDAMENTE	Oberkante Fundament 200 mm unterhalb Fahrbahnniveau	
ANTRIEB	Über zwei Drehstrommotoren	
STEUERUNG	Multifunktionale, automatische Steuerung WE-Tronic II mit integriertem Frequenzumformer	
VERRIEGELUNG	Über Antriebsmechanismus unterstützt durch ineinandergreifende Einlaufgabel am Einlaufpfosten und Einlaufrolle am Torblatt	Verriegelung der Flügel gegeneinander über Antriebsmechanismus unterstützt durch ineinandergreifende Einlaufgabel am Einlaufpfosten und Einlaufrolle am Torblatt
TEMPERATUREINSATZ	-20°C bis +60°C	
ZERTIFIZIERUNG	TÜV Baumuster geprüft nach DIN EN 13241-1 und Maschinenrichtlinie 2006/42/EG	
OPTIONEN	Flutlicht, Fernbedienung, Rundumleuchte, diverse Farben, LED Beleuchtung zur Realisierung eines Ampelsystems	

*Bei einer LD von 10 m beträgt die maximale Höhe 2,05 m



EntraQuick® von Werra -

eins der wenigen Schnellfalttore weltweit

mit TÜV Baumusterprüfung nach DIN EN 13241-II!



Schutz auch für kritische Infrastrukturen

In Kombination mit dem Drehkreuz TurnSec bildet EntraQuick® einen Fahrzeugeinlass mit Personenvereinzelung. Zusammen mit elko Hochsicherheitsprodukten stellt EntraQuick® den sofortigen Verschluss gegen Fahrzeuge und Personen sicher. Darüber hinaus ist das Schnellfalttor als 1-flügeliges EntraQuick® PU30, ausgestattet mit einem selbst-

verriegelnden elko Aufhaltesystem für zusätzlichen Anprallwiderstand, erhältlich. Dieses Aufhaltesystem ist so ausgelegt, dass ein gewaltsames Eindringen von Fahrzeugen bis zur Größe eines Pickups mit einer Geschwindigkeit von 50 km/h effektiv verhindert werden kann. Die P1 Klassifizierung der Eindringtiefe ist belegt durch Fahrzeuganprallsimulati-

on. Diese Lösung ist für die Absicherung gegen Terroranschläge prädestiniert und schützt auch kritische Infrastrukturen auf einem hohen Level bei einer Öffnungsweite von 4 Metern. Natürlich kann das System an jedem bereits installierten 1-flügeligen EntraQuick® II einfach bauseitig nachgerüstet werden.



Bezug über:

Ausführungen enthalten teilweise Sonderausstattungen. Technische Änderungen vorbehalten.