



Belastung: 15 kN Prüfkraft EN 124
(siehe auch Seite 3 und 37).

Material: Zarge und Wanne aus Aluminium-Strangpressprofilen. Edelstahl-Schrauben.

Eigenschaften: Geruchs- und wasserdichte Schachtabdeckung in sehr hoher Qualität.

Nur 5 cm Einbauhöhe. Speziell für Einbausituationen die keine größere Einbauhöhe zulassen. Durch die niedrige Wanne ergibt sich im befüllten Zustand eine Gewichtsersparnis – die Kraftanstrengung beim Öffnen wird reduziert. Für die Belegung mit Platten, Fliesen, Parkett usw. steht eine freie Höhe von 14 mm zur Verfügung.

Zwei chemikalienbeständige Spezialdichtungen. Die Wanne ist mit einer eingespannten Rippentorstahlarmierung bewehrt.

Öffnen mit dem Lift off System:

Jeder HAGODECK Typ BVA-SL slim Alu liegt eine Garnitur Aushebeschlüssel sowie eine genaue Einbauanleitung bei.

Die **WIBATEC-Vorteilsidee:** Festsitzende Wannen werden mit dem goldenen Aushebeschlüssel durch einfaches Eindrehen hochgeliftet.

Anwendungsempfehlung: Für Schächte im Gebäudeinneren, die optisch gut wirken sollen. Weiters überall dort, wo Bodenbeläge noch geschliffen werden bzw. wo auf Korrosionsbeständigkeit besonders geachtet werden muss.

Einbau: Der Einbau muss fachgerecht nach unserer Einbauanleitung erfolgen. Bei wasserdichten Typen ist auf der Baustelle besonders auf einen dichten Anschluss an der Zargenaußenseite sowie auf eine Befüllung der Wanne mit wasserdichtem Beton zu achten.

Typ	Lichtes Schachtmaß (ca. cm)	Äußere Abmessungen (ca. cm)	Gewicht unbefüllt ca.	L/B*
	c x d	A x B		
BVA-SL slim 22	20 x 20	29 x 29	2 kg	L
BVA-SL slim 33	30 x 30	39 x 39	3 kg	L
BVA-SL slim 44	40 x 40	49 x 49	4 kg	L
BVA-SL slim 45	45 x 45	54 x 54	5 kg	L
BVA-SL slim 55	50 x 50	59 x 59	6 kg	L
BVA-SL slim 64	60 x 40	69 x 49	6 kg	L
BVA-SL slim 66	60 x 60	69 x 69	7 kg	L
BVA-SL slim 635	63,5 x 63,5	72,5 x 72,5	8 kg	L
BVA-SL slim 77	70 x 70	79 x 79	9 kg	L
BVA-SL slim 86	80 x 60	89 x 69	9 kg	L
BVA-SL slim 88	80 x 80	89 x 89	10 kg	L
BVA-SL slim 106	100 x 60	109 x 69	10 kg	L
BVA-SL slim 108	100 x 80	109 x 89	12 kg	L
BVA-SL slim 110	100 x 100	109 x 109	14 kg	L

Wanntiefe 39 mm / 14 mm (am Rand)

Einbauhöhe ca. 5,0 cm

Sondergrößen möglich

*L = Artikel wird auf Lager geführt

*B = Artikel wird auf Bestellung gefertigt

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| 1 Zarge | 6 Abdeckkappe (Kunststoff) |
| 2 Wanne | 7 Wannenblech (Alu) |
| 3 obere Dichtung | 8 Bewehrung |
| 4 untere Dichtung | 9 Mutter (Edelstahl) |
| 5 Innensechskantschraube (Edelstahl) | 10 Gussteil (Alu) |

Typ BVA-SL slim Alu

