



Belastung: 125 kN Prüfkraft EN 124
(siehe auch Seite 3 und 37).

Material: Feuerbeständige Einführung Zarge und Wanne aus 2 mm Kaltabschleifstahl mit Präzisionswerkzeugen profiliert.

Im Vollbad feuerverzinkt. Feuerbeständige Ausrüstung, bestehend aus: Edelstahl-ZWinkel, feuerfester Spezialdichtung, Brandschutzplatte.

Eigenschaften: Geruchsdichte Schachtabdeckung in präziser Verarbeitung. Durch konische Bauweise besonders öffnungsfreundlich. Im eingebauten Zustand praktisch unsichtbar. Stabile Rippentorstahlarmerung.

Prüfzeugnis: Das schweizerische Prüfzeugnis vom VKF (Vereinigung kantonaler Feuerversicherungen) bescheinigt, dass HAGODECK Typ BV-F90 Stahl einem Feuer 90 Minuten standhält.

Gemäß VKF Nr. 22033 wird Typ BV-F90 in die Feuerwiderstandsklasse REI 90 (a↔b) eingereiht.

Öffnen mit dem Lift off System:

Jeder HAGODECK Typ BV-F90 Stahl liegt eine Garnitur Aushebeschlüssel sowie eine genaue Einbauanleitung bei. Nach dem Wegheben der Wanne wird die Brandschutzplatte mit der Griffschleife weggehoben. Der Schacht ist dann ohne Einschränkung zugänglich. Die

WIBATEC-Vorteilsidee: Festsitzende Wannen werden mit dem goldenen Aushebeschlüssel durch einfaches Eindrehen hochgeliftet.

Anwendungsempfehlung: Für Schächte im Gebäudeinneren, die feuerbeständig sein müssen.

Einbau: Der Einbau muss fachgerecht nach unserer Einbauanleitung erfolgen. Bei wasserdichten Typen ist auf der Baustelle besonders auf einen dichten Anschluss an der Zargenaußenseite zu achten.



Typ BV-F90

Detail: Griffschleife zum Wegheben der Brandschutzplatte



Typ BV-F90

Abbildung der Unterseite



Ausschreibungstext: Seite 38/39

Weitere in feuerfester Ausführung (inkl. Prüfnachweis) lieferbare Varianten:

• **Schachtabdeckungen aus Edelstahl**

Siehe Preisliste: Typ BVE-F90

• **Reihenschachtabdeckungen**

(Auf Anfrage)

• **Schachtabdeckungen mit Gasdruckfeder als Öffnungshilfe**

(Auf Anfrage)

Typ	Lichtes Schachtmaß (ca. cm)		Äußere Abmessungen (ca. cm)		Gewicht unbefüllt ca.	L/B*
	c	d	A	B		
BV-F90 33	30	x 30	43,5	x 43,5	13 kg	L
BV-F90 45	45	x 45	58,5	x 58,5	21 kg	L
BV-F90 55	50	x 50	63,5	x 63,5	23 kg	L
BV-F90 64	60	x 40	73,5	x 53,5	23 kg	L
BV-F90 66	60	x 60	73,5	x 73,5	30 kg	L
BV-F90 635	63,5	x 63,5	77,0	x 77,0	32 kg	L
BV-F90 86	80	x 60	93,5	x 73,5	38 kg	L
BV-F90 88	80	x 80	93,5	x 93,5	45 kg	L
BV-F90 106	100	x 60	113,5	x 73,5	45 kg	L
BV-F90 108	100	x 80	113,5	x 93,5	54 kg	L
BV-F90 110	100	x 100	113,5	x 113,5	63 kg	L

Wanntiefe ca. 5,0 cm

Einbauhöhe ca. 7,5 cm

Sondergrößen möglich

*L = Artikel wird auf Lager geführt

*B = Artikel wird auf Bestellung gefertigt

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 1 Zarge | 6 Abdeckkappe |
| 2 Wanne | 7 Anker |
| 3 Dichtung (feuerbeständig) | 8 Brandschutzplatte |
| 4 Bewehrung | 9 Griffschleife mit Blindniete |
| 5 Innensechskantschr. | 10 Edelstahl Z-Winkel |

Typ BV-F90 Stahl, Maßstab 1 : 2,5

