



Charge: force de contrôle de 125kN EN 124 (voir également pages 3 et 29).

Matériau: acier inoxydable n° 1.4301. Décapé en plein bain après le soudage. Sur demande (produits pas on stock) on peut livrer aussi en acier inoxydable 1.4571 (V4A)

Propriétés: couvercle de regard étanche à l'odeur et à l'eau usiné avec précision. La construction conique permet une ouverture particulièrement facile. La cuve encastrée est presque invisible. Joint spécial à haute résistance aux produits chimiques.

Ouverture avec le système Lift off: chaque modèle HAGODECK, **Type BVE acier inoxydable** est muni d'un jeu de clés pour l'autodégagement et d'une instruction de montage exacte.

L'idée WIBATEC avantageuse: les cuves coincées sont soulevées à l'aide de la clé de levage d'or ; il suffit simplement de la visser.

Conseils d'utilisation: pour les regards à l'intérieur des bâtiments et dans les esplanades chez lesquels on veille à la qualité la plus élevée ou chez lesquels on ne peut pas renoncer au matériau acier inoxydable pour des raisons d'hygiène, comme par exemple dans l'industrie des produits alimentaires, dans les exploitations du traitement de la viande, laiteries, piscines, hôpitaux, etc.

Montage: le montage doit être exécuté par des ouvriers spécialisés selon nos instructions de montage. Chez les modèles étanches, on devra veiller sur le chantier surtout à une jonction étanche

Texte d'appel d'offre: Page 30/31



Type BVE
Exemple d'utilisation dans l'industrie des produits alimentaires



Type	Largeur intérieure du puits (env. cm)	Dimensions extérieures (env. cm)	Poids approximatif sans remplissage	L/B*
	c x d	A x B		
BVE 22	20 x 20	33,5 x 33,5	6 kg	L
BVE 33	30 x 30	43,5 x 43,5	9 kg	L
BVE 44	40 x 40	53,5 x 53,5	13 kg	L
BVE 55	50 x 50	63,5 x 63,5	17 kg	L
BVE 64	60 x 40	73,5 x 53,5	16 kg	L
BVE 66	60 x 60	73,5 x 73,5	20 kg	L
BVE 86	80 x 60	93,5 x 73,5	24 kg	L
BVE 88	80 x 80	93,5 x 93,5	30 kg	L
BVE 106	100 x 60	113,5 x 73,5	29 kg	L
BVE 108	100 x 80	113,5 x 93,5	33 kg	L
BVE 110	100 x 100	113,5 x 113,5	40 kg	L

Profondeur de cuve env. 5,0 cm
Hauteur de montage env. 7,5 cm

Modèles spéciaux possibles

*L = article en stock

*B = article à commander

- 1 Châssis
- 2 Cuve
- 3 Joint
- 4 Armature
- 5 Vis à six pans creux
- 6 Capuchon protecteur
- 7 Ancrage

Type BVE acier spécial, Échelle 1 : 2,5

